

4 USBハブ

Type-CポートをLANポートとHDMIに変換可能。持ち運びに便利なUSB3.1ハブ。

USB-3TCH16BK ¥10,500(税抜価格)
USB Type-Cドッキングハブ

USB 3.1/3.0 Windows 10 Mac OS

Type-C 充電対応 セルフパワー Type-C 1ポート USB3.1/3.0 1ポート



給電可能 USB Type-Cポート
USB PDに対応しているため本製品に充電器を接続してパソコンの充電ができます。
※別途ACアダプタが必要です。

充電可能!

USB Type-C
USB Type-C 機器を接続 外付けHDDなど

USB Type-C×1ポート

HDMIポート LANポート USB 3.1/3.0×1ポート

HDMIケーブル LANケーブル USB A機器を接続

HDMI対応ディスプレイなど ルーター、ポールの備え付けLANポートなど USBメモリ、カードリーダーなど

特長・仕様

- Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
- USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。

<USBハブ部>

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps(USB3.1 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ×1(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ×1(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ×1(アップストリーム)

電源 バス/パワー/セルフパワー※1 供給電流 最大830mA(全ポート合計)※1/バス/パワー時。
※1:ACアダプタは付属していません。セルフパワーとして使用する場合はパソコン本体に付属のPD対応のACアダプタをご使用ください。

<LANポート部>

規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス アクセス方式 CSMA/CD
電源電圧	5V ポート構成 RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)

<HDMIポート部>

コネクタ	HDMIタイプA(19pin)×1(最大4K 30Hz)
------	------------------------------

<共通仕様>

消費電流	最大300mA
サイズ・重量	約W90×D60×H16mm・約60g ケーブル長 約15cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準で対応のUSBポートを持つ機種。
対応OS	Windows 10(64bit/32bit)、macOS 10.12~10.14
パッケージサイズ	W140×D20×H170mm

※USB3.1 Gen2には対応していません。

超高速データ転送。USB Type-C搭載パソコンにUSB3.1 Gen2機器を接続。

USB-3TCH17BK ¥10,800(税抜価格)
USB3.1 Gen2対応 Type-Cハブ

USB 3.1 Gen2 Windows 10 Mac OS

Type-C 充電対応 セルフパワー Type-C 2ポート USB3.1 2ポート



給電可能 USB Type-Cポート
USB PDに対応しているため本製品に充電器を接続してパソコンの充電ができます。
※別途ACアダプタが必要です。

充電可能!

USB A
USB A機器を接続 USBメモリなど

USB Type-C
USB Type-C機器を接続 外付けHDDなど

USB 3.1×2ポート USB Type-C×2ポート

特長・仕様

- USB3.1 Gen2対応のUSBハブです。
- Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
- USB Aポートが2個、Type-Cポートが2個付きで4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。
- USB3.1 Gen2(10Gbps)(理論値)の転送速度に対応しています。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.1 Gen2準拠(USB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)/2.0/1.1上位互換)
通信速度	10Gbps(USB3.1 Gen2)/5Gbps(USB3.1 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB3.1 Gen2 Aコネクタ×2(ダウンストリーム) USB 3.1 Gen2 Type-Cコネクタ×2(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ×1(アップストリーム)
電源	バス/パワー/セルフパワー※1
供給電流	最大900mA(全4ポート合計)※1/バス/パワー時。
サイズ・重量	約W90×D60×H16mm・約55g ケーブル長 約15cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準で対応のUSBポートを持つ機種。
対応OS	Windows 10(64bit・32bit)、macOS 10.12~10.14
パッケージサイズ	W140×D20×H170mm

※1:ACアダプタは付属していません。セルフパワーとして使用する場合はパソコン本体に付属のPD対応のACアダプタをご使用ください。

USB3.1/3.0、USB2.0 コンボハブ。カードリーダー付き。

USB-3HC316シリーズ USB3.1+2.0コンボハブ カードリーダー付き 各¥2,600(税抜価格)
USB-3TCHC16シリーズ USB Type Cコンボハブ カードリーダー付き 各¥3,400(税抜価格)

USB 3.1/3.0 Windows 10 8.1 8 7 Vista Mac OS ※1:USB-3HC316シリーズ

256GB対応 microSD 128GB対応 microSD Type-C USB-3HC316シリーズ バスパワー USB3.1/3.0 1ポート USB2.0 2ポート



USB A

USB-3HC316BK(ブラック) 4969887 539828
USB-3HC316WH(ホワイト) 4969887 539835

USB Type-C

USB-3TCHC16BK(ブラック) 4969887 539842
USB-3TCHC16WH(ホワイト) 4969887 539859

※UHS-I-IIの転送速度には対応していません。
※カードリーダーはUSB2.0の速度です。

USB 3.1/3.0×1ポート USB 2.0×2ポート microSDメモリーカード SDメモリーカード

特長・仕様

- USB3.1/3.0×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。
- 多くの携帯電話に採用されているmicroSD・microSDHC・microSDXCカードが、そのまま使えます。

品番	USB-3HC316シリーズ	USB-3TCHC16シリーズ
インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)	USB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ×1(ダウンストリーム) USB 2.0 Aコネクタ×2(ダウンストリーム) USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ×1(アップストリーム)	USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ×1(ダウンストリーム) USB 2.0 Aコネクタ×2(ダウンストリーム) Type-Cコネクタ×1(アップストリーム)
電源	バス/パワー	バス/パワー
サイズ・重量	約W110×D36×H10mm・約42g	約W110×D36×H10mm・約38g
供給電流	最大800mA(全3ポート合計)	最大800mA(全3ポート合計)
ケーブル長	約15cm	約15cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準で対応のUSBポートを持つ機種。	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準で対応のUSBポートを持つ機種。
対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11	Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11
パッケージサイズ	W140×D12×H173mm	W140×D12×H173mm

※USB3.1 Gen2には対応していません。