

## 12 スリムタップ

上面&側面交互差込口でACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップ。  
スリムタップ

**ACアダプタがムダなく差せる**

差込口の間隔を広くとっているため、隣の差込口をふさいで干渉しない。

**3Pプラグも差し込める**

**絶縁キャップ付きスイングプラグ**

トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用。

**マグネット付き**

背面にマグネットが付いているので、スチールキャビネット・デスクに取り付け可能。

TAP-SLIM5シリーズ, TAP-SLIM5Uシリーズ, TAP-SPSLIM5シリーズ

TAP-SLIM8シリーズ, TAP-SLIM8Uシリーズ, TAP-SPSLIM8シリーズ

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

### TAP-SLIMシリーズ スリムタップ

スタンダード

**5**個口・2P

**8**個口・2P

コード長	品番	税抜価格	JAN	品番	税抜価格	JAN
1m	TAP-SLIM5-1	¥2,500	4969887 824207	TAP-SLIM8-1	¥2,900	4969887 824238
2m	TAP-SLIM5-2	¥2,700	4969887 824214	TAP-SLIM8-2	¥3,100	4969887 824245
3m	TAP-SLIM5-3	¥2,900	4969887 824221	TAP-SLIM8-3	¥3,300	4969887 824252

絶縁キャップ付き  
スイングプラグ

マグネット  
付き

スイング

絶縁  
キャップ

**特長・仕様**

●3Pプラグも差し込める特殊レイアウト採用、上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続にも便利です。

- 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
- プラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
- 差込口:2P・5個口(TAP-SLIM5シリーズ)、2P・8個口(TAP-SLIM8シリーズ)
- コード:VVF 1.8mm<sup>2</sup>×2芯 仕上り外形寸法 約3.4mm×6.8mm
- 本体サイズ:W240×D31×H24mm(TAP-SLIM5シリーズ) W336×D31×H24mm(TAP-SLIM8シリーズ)
- パッケージサイズ:W100×D72×H355mm(TAP-SLIM5シリーズ) W100×D67×H415mm(TAP-SLIM8シリーズ)

### TAP-SLIM○Uシリーズ スリムUSB充電機能付きタップ

USB 2ポート付き

**5**個口・2P

**8**個口・2P

コード長	品番	税抜価格	JAN	品番	税抜価格	JAN
1m	TAP-SLIM5U-1	¥3,600	4969887 824320	TAP-SLIM8U-1	¥4,000	4969887 824351
2m	TAP-SLIM5U-2	¥3,800	4969887 824337	TAP-SLIM8U-2	¥4,200	4969887 824368
3m	TAP-SLIM5U-3	¥4,000	4969887 824344	TAP-SLIM8U-3	¥4,400	4969887 824375

USB 2ポート

絶縁キャップ付き

スイング

絶縁  
キャップ

合計 3.4A

**特長・仕様**

●USB充電機能付き(最大出力3.4A)でタブレットも充電できます。

- 定格容量:14A・125V(1400Wまで)
- USBポート:2ポート ■USB出力:DC5V・3.4A(合計)
- プラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
- 差込口:2P・5個口(TAP-SLIM5Uシリーズ)、2P・8個口(TAP-SLIM8Uシリーズ)
- コード:VVF 1.8mm<sup>2</sup>×2芯 仕上り外形寸法 約3.4mm×6.8mm
- 本体サイズ:W240×D31×H24mm(TAP-SLIM5Uシリーズ) W336×D31×H24mm(TAP-SLIM8Uシリーズ)
- パッケージサイズ:W100×D72×H355mm(TAP-SLIM5Uシリーズ) W100×D67×H415mm(TAP-SLIM8Uシリーズ)

### TAP-SPSLIMシリーズ スリム雷ガードタップ

雷ガード付き

**5**個口・2P

**8**個口・2P

コード長	品番	税抜価格	JAN	品番	税抜価格	JAN
1m	TAP-SPSLIM5-1	¥2,900	4969887 824269	TAP-SPSLIM8-1	¥3,300	4969887 824290
2m	TAP-SPSLIM5-2	¥3,100	4969887 824276	TAP-SPSLIM8-2	¥3,500	4969887 824306
3m	TAP-SPSLIM5-3	¥3,300	4969887 824283	TAP-SPSLIM8-3	¥3,700	4969887 824313

AC  
雷ガード

雷  
ガード

絶縁  
キャップ

スイング

絶縁  
キャップ

**特長・仕様**

●接続機器を雷から守ります。雷ガード動作中はランプが点灯します。\*ランプが消えた状態は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。

- 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
- プラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
- 差込口:2P・5個口(TAP-SPSLIM5シリーズ)、2P・8個口(TAP-SPSLIM8シリーズ)
- コード:VVF 1.8mm<sup>2</sup>×2芯 仕上り外形寸法 約3.4mm×6.8mm
- バスタ電圧:240V ■制限電圧:395V ■サージ耐量:2500A
- 本体サイズ:W240×D31×H24mm(TAP-SPSLIM5シリーズ) W336×D31×H24mm(TAP-SPSLIM8シリーズ)
- パッケージサイズ:W100×D72×H355mm(TAP-SPSLIM5シリーズ) W100×D67×H415mm(TAP-SPSLIM8シリーズ)