

## 5 USBハブ

充電ポートを1つ装備したUSB3.1 Gen1 (USB3.0) 4ポートハブ。ACアダプタ付き。

**USB-3H420BK** 急速充電ポート付きUSB3.1 Gen1 ハブ ¥6,000 (税抜価格)

Windows 10 8.1 8 7 Vista XP Mac OS



4969887 780534 USB 3.1/3.0×4ポート 最大2.1A出力対応で、スマホ・タブレットの充電・同期が可能。

特長・仕様

7月下旬発売予定

- 安定した動作ができるACアダプタ付きです。
- 独立ポートは最大2.1A出力対応で同期も可能です。スマートフォン・タブレットの充電・同期に最適です。\*パソコン接続時は最大1.5Aしか出力されません。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.1 Gen1 (USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB3.1 Gen1 (USB3.0) Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム) USB3.1 Gen1 (USB3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
電源	セルフパワー
供給電流	最大900mA(1ポートあたり)※充電同期(データ転送)ポートは最大2.1A出力。※4ポート合計で最大3Aまで。(セルフパワー)
サイズ・重量	約W95×D31×H14.4mm・約44g(本体のみ)・約0.3m
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SPI以降)、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11
付属品	ACアダプタ(DC5V 3A、ケーブル長/約1.5m)   パッケージサイズ   W108×D60×H170mm

USB3.1 Gen1×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボタイプUSBハブ。

**USB-3H421シリーズ** USB3.1 Gen1+USB2.0コンボハブ 各¥2,200 (税抜価格)

Windows 10 8.1 8 7 Vista XP Mac OS



4969887 780756 **USB-3H421BK** (ブラック)  
4969887 780756 **USB-3H421W** (ホワイト)  
4969887 780763

特長・仕様

7月中旬発売予定

- USB3.1 (USB3.0) デバイスはたまに使う程度なので、USB3.1 Gen1 (USB3.0) ポートを有効に使いながらUSB2.0ポートを増やしたい、という方に最適です。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.1 Gen1 (USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB3.1 Gen1 (USB3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 2.0 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB3.1 Gen1 (USB3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
電源	バスパワー
供給電流	最大20mA(全4ポート合計)
サイズ・重量	約W95×D26.5×H15.5mm・約32g・約10cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SPI以降)、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11
パッケージサイズ	W110×D20×H170mm


USB Type-CコネクタにUSB3.1 Gen2機器を接続する超高速USBハブ。

**USB-3TCH18BK** USB3.1 Gen2対応 Type-Cハブ ¥7,000 (税抜価格)

Windows 10 Mac OS



4969887 780770



特長・仕様

7月下旬発売予定

- USB3.1 Gen2対応のUSBハブです。
- Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
- USB Aポート4個付きで、4台のUSB機器を接続することができます。
- 薄型で持ち運びに便利なサイズです。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.1 Gen2準拠(USB Ver.3.1 Gen1 (USB3.0)/2.0/1.1上位互換)
通信速度	10Gbps/5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB 3.1 Gen2 Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)、USB 3.1 Gen2 USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)
電源	バスパワー
供給電流	最大880mA(全4ポート合計)
サイズ・重量	約W60.4×D39.7×H9.5mm・約34g   ケーブル長   約15cm
対応機種	<パソコン>Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポート(Type-C×4)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 <周辺機器>USB Aタイプコネクタオスを持っている機器
対応OS	Windows 10(64bit/32bit)、macOS 10.12~10.14
パッケージサイズ	W110×D11×H170mm

## 6 Bluetoothアダプタ

Bluetooth接続が途切れにくいClass1対応のBluetoothアダプタ。

**MM-BTUD46** Bluetooth 4.0 USBアダプタ(class1) ¥3,200 (税抜価格)

Windows 10 8.1 8 7



4969887 887349

※Bluetooth機能を既に搭載しているパソコンには本製品を接続しないでください。搭載済みのBluetooth機能も利用できなくなる恐れがあります。

特長・仕様

7月下旬発売予定

- 最新規格の「Bluetooth Ver.4.0 +LE/EDR」に準拠しています。
- Bluetooth Ver.4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。

適合規格	Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR	伝送方式	FHSS
周波数範囲	2.402~2.480GHz	通信距離	最大約100m※理論値です。
通信速度	約3Mbps※理論値です。		
送信出力	Class1	電源	DC5V(USB給電)
対応プロファイル	PAN・FAX・DIP・PXP・BLP・SPP・HSP・BPP・HTP・GLP・DUN・HFP PBAP・HRP・HID・A2DP・MAP・HOGP・OPP・AVRCP・GATT DID.DID・FTP・HCRP・FMP・ANP		
エネテック/アウトクワ	IVT社製ドライバー(弊社Webサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー		
サイズ・重量	W14.2×D4.5×H23mm・約2.4g	対応機種	USB1.1またはUSB2.0のポートを持つ機種
対応OS	Windows 10・8.1・8・7(32bit/64bit)	セット内容	本体、取扱説明書、保証書
パッケージサイズ	W105×D12×H130mm		

※通信距離は理論値です。Class2の機器と接続した場合は通信距離が10m(理論値)になります。使用環境によって通信距離は異なります。