

13 埋込USB給電用コンセント

急速充電が可能な壁埋め込み型USBコンセント。

TAP-KJUSB1シリーズ 埋込USB給電用コンセント(1ポート用) 各¥3,800(税抜価格)

紙箱
パッケージ RoHS
6-10 USB
1+H 2.4A

2.4A



TAP-KJUSB1BK(ブラック)
4969887 824641



TAP-KJUSB1W(ホワイト)
4969887 824658



特長・仕様

- 自動判別機能搭載なので接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。
 - 空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付けが可能です。
- ※取付けには電気工事免許が必要です。一般の方は取付けできません。
※深型スイッチボックスをご使用ください。(浅型ボックスへは取付けできません)
※ボックスレス工事の場合は、取付部の奥行きは60mm以上を推奨します。
※メカ測定はこの製品を外した状態で行ってください。電線(電路)と大地間は取付けた状態で測定できます。
※本製品を取付けられるのは、1個です。

定格入力	100V~0.5A 50/60Hz	USBポート定格出力	DC5V/2.4A
USBポート	1ポート	サイズ	W44×D22×H49mm
パッケージサイズ	W55×D45×H55mm		

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

14 雷ガードタップ

接続機器を雷から守る。シャッター付き10個口。一括集中スイッチ&ブレーカー付き。

TAP-SP217シリーズ 雷ガードタップ

AC
雷ガード
雷検知
ランプ
一括集中
スイッチ
ON/OFF
ランプ
一括集中
スイッチ
ブレーカー
シャッター
付き
マグネット
付付
インク
インク
キャップ
付

9月中旬発売予定



特長・仕様

- 雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード動作中は確認ランプが点灯します。
※ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。
- 安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用し、消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。また通常のON-OFFスイッチとしてもご使用できます。
- トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きインクプラグを採用しています。



スチールデスク・キャビネットに設置できる。
タップ裏面にマグネットが付いているので、キャビネットやスチールデスクに設置できて便利。

定格容量	15A・125V(1500Wまで)		
プラグ	2P(絶縁キャップ付きインクプラグ)		
差込口	2P・10個口	バリスタ電圧	470V
制限電圧	775V	サージ耐量	2500A
本体サイズ	W335×D40×H24mm		
パッケージサイズ	W100×D45×H413mm		

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

15 大容量外付けバッテリー

コンセントのない場所でも、ノートパソコンが使える。大容量外付けリチウムイオンバッテリー。

HX150・ARCA HX150 オープン価格
HX300・ARCA HX300 オープン価格

納期
価格
取扱

166Wh 332Wh
HX150 HX300



<本体仕様>

品番	HX150	HX300
出力容量	166Wh	332Wh
DCポート定格出力電圧	DC12V、DC16V、DC19V(スライドスイッチによる切替え)	
DCポート定格出力電流	最大4A	
USB Type-Cポート定格出力	DC5V/3A	
電池種類	リチウムイオンバッテリー	
入力電圧	DC19V	
入力電流	4.7A(最大)	
充電方法	ACアダプタによる充電	
充電時間	約2.5時間	約5時間
保護機能	過充電保護機能、過放電保護機能、過電流保護機能、異常温度監視機能	
サイズ・重量	W304×D103×H50mm・約1.5kg	W304×D248×H37mm・約2.7kg
セット内容	ARCA HX本体、ACアダプタ、取扱説明書 ※PC用の接続ケーブルは別売り。	
JAN	4562107 661363	4562107 661370

(株)ハイサン製

特長・仕様

- 電源のない場所や屋外でノートパソコンを使用するための外付けバッテリーとして最適です。
- 3種類の電圧切替(DC12V、DC16V、DC19V)が可能。電圧が異なる機器をお持ちの場合、接続機器ごとに電圧を切替えてご使用いただくことが可能です。
※接続機器の稼働電圧が、上記電圧と異なる場合はご使用いただけない場合があります。
※接続ケーブルは別売りです。
- ノートパソコン使用時には1回の充電で約4~5(8~10)時間の駆動が可能です。※パソコン機種、使用状況、使用環境により異なります。※(1)内はHX300
- ほとんどのノートパソコンに対応しています。
- USB Type-C出力口を搭載しているため、USB 5Vで稼働する機器への給電が可能です。(最大3Aまで) ※接続ケーブルは、付属していません。
- リチウムイオン電池のためメモリー効果がありません。いつでもギリギリまで充電ができます。
- 一目でわかる4段階の残量表示ランプ付きです。
- スリム形状で狭い場所でも設置可能。フックなどの可搬装置、ラックなどにも組み込み可能で利用場所を選びません。
- 電気用品安全法の認定を取得済みで、安全性は十分に確保しています。

<ACアダプタ仕様>

入力	AC100~240V 50/60Hz
出力	DC19V/4.74A
本体サイズ	W140×D65×H26mm
DCケーブル長	約1.5m
ACコード長	約1.8m