SANWA SUPPLY

新商品案内 2019年 10月号 No.2

1 トラックボール

15°の傾斜と手にフィットする形状で、手の置き心地を追求。

静音 光学式 ON・OFF スイッチ MA-WTB129BK MA-BTTB130BK 3 ボタン 600~1600 カウント

トラックボール USB※ Windows 10 8.1 8 7 Mac OS Android MA-BTTB130BKのみ

※MA-BTTB130BKを除く

リラックスした状態で使える親指操作タイプ。

左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用。

手首が疲れにくい
手のひらを軽く添えるだけでフィットする、エルゴノミクス形状です。15°の傾斜で手首が疲れにくい設計。

	有線	ワイヤレス 2.4GHz ワイヤレス 電池式	Bluetooth
	4969887 696477	4969887 696484	4969887 696491
品番・税抜価格	MA-TB128BK ¥5,800	MA-WTB129BK ¥7,500	MA-BTTB130BK ¥8,200 10月上旬発売予定
インターフェース(コネクタ)	USB HID仕様 Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ)※USB3.1/3.0/2.0にも対応。		–
適合規格	–	–	Bluetooth Ver.5.1
周波数範囲	–	–	2.402~2.480GHz
プロファイル	–	–	HID(Human Interface Device Profile)
通信距離	–	木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m	
分解能	600・800・1200・1600count/inch		
電池性能	–	連続作動時間/約230時間、連続待機時間/約46000時間、使用可能日数/約575日	連続作動時間/約255時間、連続待機時間/約20909時間、使用可能日数/約637日
サイズ・重量(ケーブル長)	W104.9×D128.1×H47.2mm・約156g〔約1.8m〕	本体/W104.9×D128.1×H47.2mm・約126g(電池含まず) レシーバー/W14.6×D19.1×H6.1mm・約2g	W104.9×D128.1×H47.2mm 約126g(電池含まず)
付属品	取扱説明書	レシーバー、単四乾電池×2(テスト用)、取扱説明書	単四乾電池×2(テスト用)、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持つ機種。		Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Androidスマートフォン・タブレット、Apple Macシリーズ※1
対応OS	Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11		Windows 10・8.1・8・7、Android 3.0~macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11
パッケージサイズ	W145×D90×H225mm		

※1:Bluetoothモジュールが内蔵され、Bluetoothマウスに対応している機種。

2 パワーポインター

液晶画面でのプレゼンで威力を発揮するソフトウェアポインター搭載。

2.4GHz ワイヤレス 充電式 充電式 パワーポインター ソフトウェアポインター 5 ボタン

LP-RF114BK ソフトウェアポインター付パワーポインター ¥9,800(税抜価格)

USB Windows 10 8.1 8 7 Vista XP Mac OS

レシーバー収納可能。

4969887 696750

指先で簡単操作

※写真はイメージです。

装着したままタイピングやマウスの操作もできる。

Power Pointの操作可能

ページ戻し/送りボタン
PowerPointのスライドのページを操作。

液晶ディスプレイに最適

ソフトウェアポインター
PowerPointで動作するポインターを表示。ジャイロセンサーで自由に動かせる。

特長・仕様

●液晶画面を使ったプレゼンで、デジタルレーザーでの指示が可能なソフトウェアポインターを搭載しています。

インターフェース(コネクタ)	USB HID仕様Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ)※USB3.1/3.0/2.0にも対応。			
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式	通信範囲	最大半径約15m	ボタン 5ボタン
電池性能	連続稼働時間/約8時間、充電時間/約2時間			
サイズ・重量	本体/W38×D34×H32.6mm・約12g、レシーバー/W15.5×D22×H4mm・約1g			
付属品	レシーバー、充電用USBケーブル(0.2m)、ポーチ、取扱説明書			
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ			
対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.14、Mac OS X10.6~10.11			
対応アプリケーション	Microsoft PowerPoint 2013・2016、PowerPoint for Mac ※Mac OSでは、「ソフトウェアポインター機能」は使用できません。			
パッケージサイズ	W107×D34×H218mm			

3 HDMI分配器

最大4K/60Hz出力に対応し、HDR映像、HDCP2.2にも対応したHDMI分配器。

RoHS 6・10 4K 対応

VGA-HDRSP8 4K/60Hz・HDR対応HDMI分配器(8分配) ¥89,800(税抜価格)

10月中旬発売予定

4969887 593967



特長・仕様

●1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま8台のHDMI入力端子付き機器(ディスプレイ・プロジェクターなど)に同時に分配出力できます。

対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン			
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど			
最大表示解像度	4K2K(4096×2160)			
主な対応解像度	4096×2160(60Hz、4:2:0)、4096×2160(60Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:2:0)、3840×2160(60Hz、4:4:4)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)			
データレート(最大)	6.0Gbit/s	ピクセルロック	600MHz	
HDCP	HDCP2.2、HDCP1.4対応※ディスプレイもHDCPに対応。	機器間制御(CEC)	対応	
インターフェース	入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×8			
消費電力	11.95W	サイズ・重量	W432.4×D154×H44mm・2,200g	
付属品	HDMIケーブル(1.8m)、ACアダプタ(DC 5V/4A)、ACコード(アダプタ用)、ゴム足、サーバーラック取付金具、取扱説明書・保証書			
パッケージサイズ	W545×D120×H235mm			

4 アクティベーションコード

名刺スキャナ PSC-13UBの名刺管理ソフト「WorldCard」用のアクティベーションコード。

PSC-13UBAC オープン価格

PSC-13UBアクティベーションコード

●名刺スキャナ PSC-13UBの名刺管理ソフト「WorldCard」用のライセンス追加用コードです。名刺スキャナ PSC-13UBを複数のパソコンで使用する場合に使用します。
※本製品は、アクティベーションコードのみです。コードは1つしか入っていません。
※名刺スキャナー、ソフトウェアCDは付属しておりません。

4969887 824795

名刺スキャナ 発売中

名刺をテキストデータ化して管理できる名刺スキャナー。

PSC-13UB
¥39,800(税抜価格)

4969887 824467

名刺を読み込んで、専用ソフトで管理や検索ができる。

動画・WEB PSC-13UB

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ https://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社