

# 新商品案内 2019年11月号 No.3

#### 3 ワイヤレスガイドシステム

### ツアーガイドや工場見学に便利なワイヤレスガイドシステム。(最大30チャンネル)

MM-WGS2R ワイヤレスガイドシステム(子機) ¥29,000(Rts(価格) ¥32,000 (税抜価格) ワイヤレスガイドシステム(親機)







#### 特長・仕様

#### 11月上旬発売予定

- ●電波干渉の少ないUHFワイヤレスで安定した音声通信が可能です。
- ●親機からだけではなく1台の子機からの音声発信が可能です。
- ●市販の単三乾電池が使用できます。(充電式電池にも対応)



1台の親機から複数 台の子機に音声を送 信することが可能。 モードを変更すれば 1グループに2台以上 の親機が使用できる。 また親機同士での会

周波数帯域	806~810MHz(30ch)
通信距離	最大約40~60m(障害物のない見通しの良い場所は最大80m)
連続使用時間	最大約12~15時間(2100mAhのアルカリ乾電池使用時)
電源	単三乾電池×2本※2200mAh以下のニッケル水素電池にも対応。
サイズ・重量	W46.5×D32×H95mm・約54g(電池含まず)
付属 品	イヤホンマイク(イヤホン)、ストラップ、取扱説明書※()内はMM-WGS2R
バッケージサイズ	W170×D80×H41mm

- ※実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なりま ※通信範囲内で最大8チャンネル(8グループ)が同時に使用可能です。 ※1チャンネル(1グループ)での最大使用台数は100台です。

#### 4 ヘッドセット

## 着信を逃さない振動機能付き。使いたい時だけ使えるので耳が疲れにくい。

MM-BTMH50BK Bluetoothモノラルヘッドセット(ケーブル巻き取り+クリップタイプ) ¥5.400(税抜価格)











ケーブルは巻き取 りボタンを押すだけ の簡単収納。 ケーブルを収納し てクリップで留めて おける。

着信があった時や スマートフォンとの 距離が離れ、接続 が途切れたとき振 でも振動)スマート \*ンの紛失防止

●マルチポイント対応で2台の機器と同時待ち受けが可能です。

適合規格	Bluetooth Ver.5.0	伝 送 方 式	GFSK		
周波数範囲	約2.400~2.480GHz	通信距離	最大約10m		
送信出力	Class2	再生周波数帯域	20~20,000Hz		
マイク感度	-42dB±3dB	マイク指向性	無(全)指向性		
電源	内蔵型リチウムボリマーバッテリー、充電時間/最大2時間 連続使用時間 通話時/最大約7時間、音楽再生時/最大約5時間、スタンバイ時/最大約時180時間				
対応プロファイル					
サイズ・重量	約W69×D27×H27mm・約18.5g(突起部含まず)				
対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・バソコン・オーディオ機器				
セット内容	本体、イヤービース(S・M・L)※Mは装着済み、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書				
パッケージサイズ	W96xD33xH190mm				

#### HDMI切替器

# 4K・高輝度HDR・HDCP2.2に対応し、自動・手動モード切替えに対応したHDMI切替器。

SW-HDR○L 4K·HDR·HDCP2.2対応HDMI切替器









品 番	SW-HDR21L(2:1)	SW-HDR31L(3:1)	SW-HDR41L(4:1)		
税抜価格	¥4,800	¥5,800	¥6,800		
対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン				
対応出力機器					
最大対応解像度	4096×2160(60Hz)				
主な対応解像度	4096×2160(60/50/30/25/24Hz, 4:4:4/42:2/4:2:0)、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i(60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50/41-2)、640×480p(60/50Hz) *4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深酸ほお时の分別応します。				
インターフェース	入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2 出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1	入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3 出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1	入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4 出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1		
消費電力	約0.75W(最大)	約0.75W(最大)	約0.8W(最大)		
サイズ・重量	W120.3×D45.1×H15mm·約52g	W120.3×D45.1×H15mm·約54g	W144.4×D45.1×H15mm·約65g		



- ■HDMI規格:HDMI Ver2.0b ■HDCP:HDCP1.4対応、HDCP2.2対応
- ■切替方式:本体切替ボタン
- ■データレート:最大18Gbit/s ■機器間制御(CEC):対応※全ての
- ■付属品:microUSBケーブル(給電用)、取扱説 明書、保証書
- ■パッケージサイズ:W105×D30×H220mm



●HDMI機器2台(3台、4台)の映像・音声を 1台の4Kディスプレイや4Kプロジェク ターなどに簡単に切替出力できるHDMI切 -替器です。

録画予約などの信号で切替ってしまう現象を解消。

●Nintendo Switch™, PlayStation®4 Pro の4K/HDR出力にも対応しています。