

2 WEBカメラ

SkypeなどのWEB会議に最適なマイクとスピーカーを内蔵したWEBカメラ。

CMS-V47BK カメラ内蔵USBスピーカーフォン ¥58,000(税抜価格)

200万画素 固定フォーカス

USB 2.0 Windows 10 8.1 8 7 Mac OS



角度調整可能。
マイクON-OFFスイッチ



カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラ。画角水平105°、対角120°の広角レンズを採用。

4969887 781005

特長・仕様

●ドライバー不要でカメラとマイクとスピーカーがUSBケーブル1本で利用できる簡単接続です。

センサー	CMOS 200万画素	ビデオ静止画解像度	最大1920×1080
フォーカス	固定	レンズ	F1.8 f=2.6mm
絞り/コントラスト	自動調整	最短接写距離	60cm
ホワイトバランス	自動調整	フレームレート	最大30fps(MJPG)※1920×1080時
最低照度	0.5Lux	インターフェース	USB仕様Ver.2.0標準(Aタイプコネクタ)＜カメラ側/ミニUSB＞
消費電力	5V/500mA	サイズ・重量	W62×D62×H235mm・476g
付属品	USB2.0ケーブル(1.5m)×1、延長ケーブル(1.8m)×1、取扱説明書		
対応OS	Windows 10-8.1-8-7, macOS 10.12~10.14, OS X 10.8~10.11, Mac OS X 10.0~10.7		
パッケージサイズ	W270×D290×H62mm		

＜スピーカー部＞

実用最大出力	5W
周波数特性	60~16000Hz
インピーダンス	4Ω

＜マイクホン部＞

指向性	無(全)指向性(MEMSマイク)
周波数特性	100~8,000Hz
感度	-26dBFS
集音範囲	推奨2m/360°

3 キーボード

余分なキーを省いた標準的な日本語109キーボード。

SKB-109LU○N2シリーズ 日本語109キーボード

SKB-109L○N2シリーズ 日本語109キーボード

RoHS 6-10 ムンブレン 109mm 日本語 キーピッチ 19mm キーピッチ

USB Windows 10 8.1 8 7 Vista XP 2000 Me 98SE 98
PS/2 Windows 10 8.1 8 7 Vista XP 2000 Me 98SE 98 95 NT4.0



SKB-109LN2



角度調整スタンド付き。



USB接続。

PS/2接続。

USB SKB-109LUBKN2 (ブラック) 4969887 697078
PS/2 SKB-109LBKN2 (ブラック) 4969887 697054
USB SKB-109LUN2 (アイボリー) 4969887 697085
PS/2 SKB-109LN2 (アイボリー) 4969887 697061

特長・仕様

●文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しました。

品番	SKB-109LUN2	SKB-109LUBKN2	SKB-109LN2	SKB-109LBKN2
税抜価格	¥3,200	¥3,400	¥2,900	¥2,900
キー数・キーピッチ	109キー・19mm			
インターフェースコネクタ	USB(Aタイプコネクタ)		PS/2(ミニDIN6pinオス)	
キーストローク動かし	3.3±0.3mm・54±10g			
消費電流	100mA以下			
サイズ・重量	約W446×D148×H32.7mm・約480g			
ケーブル長	約1.6m			
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン ※USBポートを持つ機種。		Windows搭載(DOS/V)パソコン ※PS/2キーボードポートを持つ機種。	
対応OS	Windows 10-8.1-8-7-Vista-XP-2000-Me-98SE-98		Windows 10-8.1-8-7-Vista-XP-2000-Me-98SE-98-95-NT4.0	
パッケージサイズ	W460×D150×H42mm			

4 ヘッドホン・ヘッドセット

授業や講義に最適な軽量コンパクトサイズのヘッドホン。

MM-HP215 マルチメディアヘッドホン ¥1,600(税抜価格)



4969887 573280

特長・仕様

●CAI教室やLL教室に適したコンパクトサイズです。
●スポンジタイプのイヤークッションで通気性に優れています。
●パソコンだけでなくいろいろなオーディオ機器にも使用できます。

形式	ダイナミック型30mm(ステレオ)	周波数特性	20~20,000Hz
インピーダンス	32Ω	最大入力	100mW
プラグ形状	φ3.5mmステレオミニプラグ(L型・金メッキ)	ケーブル長	約2m
重量	約60g(ケーブル含む)	パッケージサイズ	W190×D65×H220mm

Bluetooth5.0対応の完全ワイヤレスイヤホン。片方ずつでも使用可能。

MM-BTTWS002BK 完全ワイヤレスヘッドセット ¥9,000(税抜価格)



4969887 573358



＜セット内容＞
本体、充電ケース、充電用USBケーブル、イヤークッション(XS/S/M/L)
※Mは本体に装着済み。
取扱説明書、保証書



IPX4の防水機能搭載で多少の雨でも使用できる。

左右のヘッドセットにマイクを搭載。



片方ずつでの使用も可能。

特長・仕様

●充電ケースのフタを開けるだけで簡単にペアリングをすることができます。

＜ヘッドセット(イヤホン)＞

適合規格	Bluetooth Ver. 5.0	伝送方式	GFSK
周波数範囲	2.402~2.480GHz	通信距離	約10m
送信出力	Class 2※Class 1機器と接続も可能。	再生周波数帯域	20~20,000Hz
マイク感度	-42dB±3dB	マイク指向性	無(全)指向性
電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間/最大約1.5時間、連続使用時間 通話時/最大約3時間、音楽再生時/最大約3時間、スタンバイ時/最大約75時間		
対応プロファイル	HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP、AVRCP		
サイズ・重量	W22×D24×H25mm・約4g(片方のヘッドセット)		
対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器		

＜充電ケース＞

充電時間	約2時間 左右のイヤホンを約3回フル充電可能。
サイズ・重量	W76.9×D35.8×H29.5mm・約43g(イヤホン含む)
パッケージサイズ	W76×D40×H190mm