

5 コードリーダー

ハンディタイプのコードリーダー。

BCR-BT2D1BK ¥64,000 (税抜価格)
Bluetooth2次元コードリーダー(ハンディタイプ)

USB Windows 10 8.1 8 7 Mac OS



4969887 697788

特長・仕様

- 便利な充電スタンド付き。
- 1次元、2次元どちらのコードも読み取り可能です。

適合規格	Bluetooth Class1 (SPP/HIDサポート)
通信距離	70~100m(屋外環境)
読み取り仕様	コード種類
	距離
光源	白色LED/Aiming: 赤色LED
連続使用時間	約2~3時間
サイズ・重量	W175×D65×H90mm・約165g
付属品	クレードル、設定コード一覧、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 10.8.1-8.7, macOS 10.12~10.15, Mac OS X 10.8~10.11 ※機種により対応できないものがあります。

液晶画面付きのBluetoothコードリーダー。

BCR-BT2D2BK ¥74,000 (税抜価格) **Bluetooth**
Bluetooth2次元コードリーダー(液晶付き・QRコード対応)

USB Windows 10 8.1 8 7 Mac OS Android iOS iPadOS



4969887 697795



オプション

BCR-BT2D2OP ¥5,400 (税抜価格)
Bluetooth2次元コードリーダー用オプションパーツ



4969887 698037

特長・仕様

- スマートフォンやタブレットとの接続も可能です。

適合規格	Bluetooth Class1 (SPP/HIDサポート)
通信距離	70~100m(屋外環境)
読み取り仕様	コード種類
	距離
光源	赤色LED/Aiming: 赤色LED
サイズ・重量	W100×D43×H27mm・約72g±5g
付属品	延長ケーブル、充電USBケーブル、USB dongle、ストラップ、設定コード一覧、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoothを搭載する機種。
対応OS	Windows 10.8.1-8.7, macOS 10.12~10.15, Mac OS X 10.8~10.11, Android 5.0~9.0, iOS 9~13, iPadOS 13 ※機種により対応できないものがあります。


6 HDMI手元スイッチ

HDMI信号を簡単にON・OFFできる手元スイッチ。

SW-HDMI 4K対応HDMI手元ON/OFFスイッチ ¥6,800 (税抜価格)



4969887 594148



プレゼン時のパスワード入力時など一時的に映像出力をOFFにしワンクリックですぐに再出力可能。



入力側 HDMI IN DC 5V 出力側 HDMI OUT



ワンタッチで即再開

特長・仕様

- ディスプレイを常時認識させたまま映像信号のみをON/OFFする方式のため素早い映像切替が可能。
- ソフトウェアのインストール不要で接続するだけで使用できます。
- ケーブルが付属しておりすぐに使えます。(HDMI/microUSBケーブル)
- USB給電による動作で接続も容易です。
- 4K2K(4096×2160)@60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号にも対応しています。

6月下旬発売予定



HDMIケーブル(0.3m)×1
microUSBケーブル(給電用・0.3m)×1

対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
最大解像度	3840×2160 (60Hz, 4:2:0)
インターフェース	入力用/HDMI タイプA(19PIN)×1, 出力用/HDMI タイプA(19PIN)×1, 給電用/microUSB×1
HDMI規格	HDMI Ver.1.4b
切替方式	本体切替ボタン
データレート	HDCP1.4/2.2対応
最大10.2Gbps	
機器制御(CEC)	対応
入力DDC信号	5V
サイズ	W50×D60×H16mm
パッケージサイズ	W105×D30×H214mm

7 ラミネーター

印刷物の汚れや劣化を防ぐラミネーター。2本ローラーできれいな仕上がりに。

LM-A○R2シリーズ ラミネーター(2本ローラー)



LM-A4R2 (A4)
4969887 899557



LM-A3R2 (A3)
4969887 899540



切替スイッチ 主電源スイッチ



ホットラミネーターとコールドラミネーターが両方できる。



使用可能温度お知らせLED

特長・仕様

- 印刷物をラミネートすることにより傷や汚れを防ぎ、長く使用することができます。
- 名刺など小さいサイズにも対応しています。
- デスクを圧迫しないスリムサイズです。
- ラミネートできる温度になるとLEDランプの点灯でお知らせします。
- 付属のフィルム受けを取付ければ、ラミネート後の熱いフィルムを冷ますことができます。
- 万が一フィルムが詰まった場合でも、ローラーのすき間を広げ、フィルムを取出せるリリースレバー搭載しています。



リリースレバー

品番	LM-A3R2 (A3)	LM-A4R2 (A4)
税抜価格	¥7,400	¥6,000
最大ラミネート幅	A3サイズ(340mm)	A4サイズ(238mm)
最大ラミネート厚	75ミクロン・100ミクロン	
ラミネート速度	約260mm/分	約320mm/分
ウォームアップ時間	約3~5分	
ラミネート方法	ホットラミネーター・コールドラミネーター	
ローラー本数	2本	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	400W	300W
サイズ・重量	W421×D103×H75mm・1.55kg	W331×D103×H75mm・1.1kg
パッケージサイズ	W457×D118×H108mm	W357×D118×H108mm