

5 WEBカメラ

フルHDに対応した、超広角150°ワイドレンズ搭載の200万画素WEBカメラ。

CMS-V53BK 会議用ワイドレンズカメラ ¥13,800 (税抜価格)

200万画素 手動フォーカス 三脚穴付き

USB 2.0 Windows 10 8.1 8 7 Mac OS



特長・仕様

- フルHD画質での撮影が可能なWEBカメラです。
- USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバー不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
- カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取付けできます。

センサー	200万画素 CMOS	ビデオ解像度	最大1920×1080
フォーカス	手動	画角	150°
レンズ	F1.75 f=2.5mm 防霧・防湿・防ホコリ	ホワイトバランス	自動調整
最短撮影距離	3cm	最低照度	30Lux以上
フレームレート	最大30fps	インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)
消費電流	最大200mA	対応OS	Windows 10・8.1・8・7, macOS 10.12~10.15, Mac OS X 10.8~10.11
サイズ・重量	W115×D25×H33mm(スタンド除く)・156g	パッケージサイズ	W140×D64×H175mm
ケーブル長	3m	付属品	取扱説明書

<共通システム要件>

- Intel Core 2 Duo 2.4GHz以上のCPU
- 1GB以上のハードディスク空き容量
- 2GB以上のメモリ
- USBポートに1つの空き

6 Bluetoothヘッドセット

超小型、超軽量で耳への負担が少ない片耳ヘッドセット。充電ケース付き。

MM-BTMH52BK 超小型Bluetooth片耳ヘッドセット(充電ケース付き) ¥5,000 (税抜価格)

防水 Bluetooth



特長・仕様

- 専用の充電ケースで持ち運びながら充電が可能です。
- IPX4の防水性能で急な雨や汗でも安心して使えます。
※充電ケースは防水ではありません。

<ヘッドセット(イヤホン)>

適合規格	Bluetooth Ver. 5.0	伝送方式	GFSK
周波数範囲	2.402~2.480GHz	通信距離	約10m
送信出力	Class 2※Class1の機器との接続も可能です。		
再生周波数帯域	20~20,000Hz	マイク指向性	無(全)指向性
電源	内蔵リチウムポリマーバッテリー 充電時間/最大約1.5時間、連続使用時間 通話時/最大約5時間、音楽再生時/最大約4.5時間、スタンバイ時/最大約90時間		
対応ファイル	HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP(オーディオ)、AVRCP		
セット内容	本体、充電ケース、充電用USBケーブル、イヤークッション、取扱説明書、保証書		
サイズ・重量	約W26.7×D18×H24.4mm・約4.3g		
対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器		

<充電ケース>

充電時間	約2時間
サイズ・重量	約W46×D27.9×H33.2mm・約15.8g
パッケージサイズ	W96×D33×H188mm


7 USBヘッドセット

アクティブノイズキャンセリングマイク搭載でクリアな音声を伝えるUSBヘッドセット。

MM-HSU14ANC ノイズキャンセリングマイク付きUSBヘッドセット(片耳タイプ) ¥18,000 (税抜価格)

MM-HSU15ANC ノイズキャンセリングマイク付きUSBヘッドセット(両耳タイプ) ¥20,000 (税抜価格)

USB Windows 10 8.1 8 7 Mac OS Chrome Chrome OSはWEBで確認してください。



特長・仕様

- アクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を備えたUSBヘッドセットです。
- 独自のノイズキャンセル技術「DeepOcean™ Technology 2.0」により周囲の騒音を低減したクリアな音声入力が可能です。
- 2個のマイク(メインマイクは音声入力、サブマイクはノイズフィルター)を装備しています。

<ヘッドホン部>

形式	ダイナミック40mm/モノラル(MM-HSU14ANC)
	ステレオ(MM-HSU15ANC)
周波数特性	20~20,000Hz
最大入力	インピーダンス 100Ω±20% 20mW

<マイクロホン部>

形式	コンデンサタイプ
指向性	メインマイク/単一指向性、サブマイク/全指向性
周波数特性	100~8,000Hz
入力感度	インピーダンス 2.2kΩ -42dB±3dB(OdB=1V/Pa, 1kHz), -62dB±3dB(OdB=1V/uPa, 1kHz)

<共通仕様>

コネクタ形状	USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)
ケーブル長・重量	約1.8m±0.2m・130g(MM-HSU14ANC)、165g(MM-HSU15ANC)
対応OS	Windows 10・8.1・8・7, macOS 10.12~10.15, Mac OS X 10.3~10.11
パッケージサイズ	W230×D180×H60mm