SANWA SUPPLY

新商品案内 2020年10月号 No.2

1 キーボード

机の上を有効活用できるコンパクトな有線キーボード。

SKB-KG○○N2シリーズ　コンパクトキーボード USB & PS/2 Windows 10 8.1 8 7

RoHS 6　メンブレン　19mm キーピッチ

10月中旬発売予定

	テンキーあり		テンキーなし	
品番	SKB-KG2BKN2(ブラック)	SKB-KG2WN2(ホワイト)	SKB-KG3BKN2(ブラック)	SKB-KG3WN2(ホワイト)
税抜価格	¥3,400		¥3,200	
キー数・キーピッチ	103キー・19mm		86キー・19mm	
サイズ・重量	約W391.1×D129.1×H27.5mm・約460g		約W306.4×D129.1×H27.4mm・約370g	
パッケージサイズ	W407×D151×H31mm		W326×D151×H31mm	
JAN	4969887 698297	4969887 698303	4969887 698310	4969887 698327

特長・仕様

●キートップはしっかりとした押し心地のメンブレンタイプです。

USB接続でもPS/2接続でも使用できる変換アダプタ付き。

使用しない時はキーボードを立てて収納でき、デスクのスペースを有効活用。

<共通仕様>

インターフェース(コネクタ)	USB(Aコネクタタイプ)・PS/2(ミニDIN6pinオス)
キーストローク・動作力	3.8±0.3mm・55±10g
消費電流	100mA以下
ケーブル長	約1.5m
付属品	USB-PS/2変換アダプタ、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン
対応OS	Windows 10・8.1・8・7

2 セキュリティカメラ

暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵の超小型カメラ。

CMS-SC05BK　超小型セキュリティカメラ　¥21,800(税抜価格) USB 2.0 Windows 10 8.1 8 7

固定フォーカス　100万画素

4969887 781395

充電式で配線不要。小さくて目立ちにくく職場や自宅の防犯に最適。

人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行う。

赤外線LEDを内蔵しており周囲が10Lux以下になると暗視撮影モードに切替わる。

microSDカードに対応。

カメラの設定や動画の確認はパソコンでできる。

特長・仕様

●人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラです。
●最大60°の範囲を感知するセンサー内蔵しています。
●スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。
※動画撮影を行わずスタンバイ状態での待機時間です。

壁面にも取付けできる、専用アタッチメント付属。

イメージセンサー	100万画素	レンズ仕様	f=3.3、F2.4、画角(水平)110°
解像度	1920×1080(ソフトウェアによる補正)、1280×720、640×480		
記録メディア	microSD(SDHC規格)8～32GBまで対応※ファイルサイズが大きいため32GBを推奨		
赤外線	赤外線LED数/3灯940nm、赤外線フラッシュ/5m		
人感センサー	距離/5m、範囲/60°※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります。		
撮影距離	日中/1m～∞、夜(赤外線LED点灯時)/1m～5m		
最大スタンバイ時間	最大12ヶ月※環境により大幅に異なります。	マイク	あり
電池動作時間	昼間/最大約5時間、夜間/最大約2時間	充電時間	3～4時間
電源	内蔵リチウムイオン電池 1000mAh	サイズ・重量	W33×D36×H33mm・52g
対応OS	Windows10・8.1・8・7 ※時間設定等初期設定を行う際、Windows搭載のパソコンを使用して設定を行います。 ※設定をせずにカメラの録画機能を使用することも可能です。		
付属品	専用アタッチメント、USBケーブル、リセット用ピン、取扱説明書		

3 Type-Cハブ

Type-Cポートを持つSurface Pro 7やiPad Proに挟んで使える便利なハブ。

USB-3TCH2○BKシリーズ　タブレット用USB Type-Cハブ USB 3.2/3.1/3.0 Windows 10 macOS iPadOS

Type-C　バスパワー

LANポート付き　USB3.2 2ポート

USB3.2 3ポート



カードリーダー付き　SDXC 512GB対応　USB3.2 2ポート

品番	USB-3TCH26BK	USB-3TCH27BK	USB-3TCH28BK
税抜価格	¥7,500	¥5,300	¥5,900
供給電流	最大750mA(全ポート合計)	最大830mA(全ポート合計)	最大680mA(全ポート合計)
サイズ・重量	約W82×D42×H29.4mm・約70g	約W82×D42×H27.3mm・約68g	約W82×D42×H27.3mm・約68g
JAN	4969887 781272	4969887 781289	4969887 781296

特長・仕様

●Surface Pro 7などの薄型パソコンやタブレットに挟んで使える便利なUSBハブです。
※機器の厚さが10mm以下のタブレットに対応しています。

<共通仕様>

ケーブル長	約15cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Surface Pro 7
対応OS	Windows 10、macOS 10.12～10.15、iPadOS 13
パッケージサイズ	約W110×D33×H170mm

<USBハブ部>

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
電源	バスパワー

<LANポート部>USB-3TCH26BKのみ

規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)		
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス		
アクセス方式	CSMA/CD	電源電圧	5V
ポート構成	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応		

※Nintendo Switchには対応していません。

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ https://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社