7 Type-Cハブ

USB Type-C搭載パソコンにあらゆる機器をこれ1台で接続。

USB-3TCH○S2シリーズ　USB Type-C ドッキングハブ

Type-C　4K 30Hz　SDXC 512GB対応　microSDXC 512GB対応　microSDXC/SDHC/SD アダプタなしも対応　PD 100W　セルフパスパワー　USB 3.2/3.1/3.0　Windows 10　macOS　Chrome ※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

USB-3TCH13S2・USB-3TCH14S2

VGA・HDMI・LANポート・カードリーダー・USBハブ×3

USB-3TCH13S2



HDMI・LANポート・カードリーダー・USBハブ×4

USB-3TCH14S2



HDMI・LANポート・USBハブ×3

小型タイプ

USB-3TCH15S2



品番	USB-3TCH13S2	USB-3TCH14S2	USB-3TCH15S2
税抜価格	¥14,800	¥15,000	¥14,300
USBハブポート数	3ポート	4ポート	3ポート
サイズ・重量	W126×D61.2×H14mm・約132g	W126×D61.2×H14mm・132g	W110×D61.2×H14mm・114g
ケーブル長	約3cm、約30cm(コネクタ部を除く)	約5cm、約30cm(コネクタ部を除く)	約3cm、約30cm(コネクタ部を除く)
パッケージサイズ	W140×D28×H180mm		
JAN	4969887 781500	4969887 781517	4969887 781524

特長・仕様

●Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。

2つのケーブル付き

<USBハブ部>

インターフェース規格	USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) 準拠(USB Ver.2.0 上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
電源	バスパワー/セルフパワー※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用したセルフパワーとしても使用できます。
供給電流	最大750mA(全ポート合計)

<映像出力部>

コネクタ	HDMIタイプA(19pin)メス×1(最大4K/30Hz) VGA(ミニD-sub(HD)15pin)メス×1 (最大1920×1200/60Hz)(USB-3TCH13S2のみ)

※デュアルディスプレイ出力には非対応です。※HDCP1.4対応。
※同時に使用することはできません。

<LANポート部>

規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)		
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス		
アクセス方式	CSMA/CD	電源電圧	5V
ポート構成	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation		

※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 接続時のみ1000BASE-Tに対応します。

<共通仕様>

付属品	USB Type-C接続ケーブル×2、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
対応OS	Windows 10、macOS 10.12～10.15

※メディア全てを同時に読むことはできません。

8 変換アダプタ

SDHC・SDXCカードをコンパクトフラッシュ(Type Ⅰ)に変換できる便利なアダプタ。

ADR-SDCF1N　SDXC用CF変換アダプタ　¥6,400(税抜価格)

SDXC 512GB対応　microSDXC 512GB対応

Windows 10 8.1 8 7　macOS



4969887 594209

特長・仕様

●SD・SDHC・SDXCメモリーカードをコンパクトフラッシュ(TypeI)に変換でき、デジタル一眼レフカメラなどに便利です。
●ドライバーのインストール不要の簡単接続です。
●SDXCメモリーカード512GBに対応しています。
●コンパクトフラッシュのUDMAモードに対応しています。

サイズ・重量	W42.8×D36.4×H3.3mm・約8g
対応機種	CF TypeI スロットを持つデジタルカメラやプリンターなどの機器
対応OS	Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.6.5～10.11
パッケージサイズ	W80×D7×H130mm

9 SSDケース

M.2 PCIe/NVMe SSDをパソコンに接続できる高速USB 3.2 Gen2仕様のコンバーター。

USB-CVNVM1　M.2 PCIe/NVMe SSDケース　¥9,800(税抜価格)

Type-C　USB3.2 Gen2 対応　放熱アルミ

USB 3.2 Gen2　Windows 10 8.1 8

超高速転送 USB 3.2 Gen2

4969887 450222



M.2 PCIe/NVMe SSDを、超高速USB3.2 Gen2に変換。

特長・仕様　**1月中旬発売予定**

●超高速NVMe規格に対応するM.2 SSDケースです。
●USB3.2 Gen2の速度に対応しています。最大10Gbpsの高速伝送が可能です。
●放熱性に優れたアルミケースを採用しています。放熱シートとアルミヒートシンクも付属しています。
●USB Type-CケーブルとUSB Aケーブルの2本のケーブルを付属しています。

インターフェース	USB側/USB Ver.3.2 Gen2準拠		
サイズ・重量	W105.5×D40×H14.5mm・76g	対応最大容量	2TB
対応ドライブ	M.2 PCIe/NVMe SSD(2280/2260/2242/2230) ※22mm幅NVMeのM-keyのみ対応します。SATAやAHCIには対応しません。		
対応OS	Windows10・8.1・8		
セット内容	本体、USB Aケーブル、USB Type-Cケーブル、シリコン製放熱シート×2(厚さ1mm、0.5mm)、アルミ製ヒートシンク、ミニドライバー、ネジ、ナット、取扱説明書		
パッケージサイズ	W143×D98×H29mm		

※USB 3.2 Gen2機器として使用するためには、パソコン本体側がUSB 3.2 Gen2対応のポートを搭載した機種でなくてはなりません。