7 ライトニングケーブル

Apple MFI認証を取得したライトニングケーブル。

簡易袋パッケージ

KB-IPLT01K3W ライトニングケーブル(白・12.5cm) オープン価格 特注不可

4969887 765531



特長・仕様

●iPhone・iPad・iPodなどとパソコンを接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。
●iPhone・iPad・iPodなどとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
■コネクタ形状:ライトニングコネクタ オス ― USB Aコネクタ オス
■ケーブル長:約12.5cm(SR間)
■ケーブル径:約3.3mm
■対応機種:端末・機器/ライトニング端子を持つApple社製純正デバイス
対応パソコン/USBポートを持つ各社パソコン
※パソコン本体のUSBポートから充電を行うにはハイパワーUSBポートに接続してください。
※USBポートがハイパワーUSBポートではない場合には、iPad mini・iPad Air・iPadに接続しても充電できません。
■パッケージサイズ:W90×D10×H165mm

8 カーインバーター

車内でAC電源1個とUSB電源が2ポート取れるカーインバーター。

紙箱パッケージ AC ×1 USB ×2 1ポート最大 2.4A USB合計 4.8A

CAR-CHR80AC カーインバーター(120W) ¥7,000(税抜価格)

4969887 505656

手に収まる
コンパクトサイズ。

車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できる。

特長・仕様

●AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。
●USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。
●合計120Wまでの機器を使用することができます。
●保護回路を搭載した安心設計です。

ケーブルクリップ付き。

コネクタ	AC差込口×1、USB Aコネクタ メス×2
定格入力	DC12V
定格出力(最大出力)	120W(150W)
AC出力電圧	AC100V
USB出力	DC5V/2.4A ※2ポート合計最大出力4.8A
出力周波数・波形	55Hz・擬似正弦波
サイズ・重量	W83×D63×H38mm・約240g
ケーブル長	約1m
付属品	ケーブルクリップ(2個)、取扱説明書
対応車種	DC12V マイナスアース車 ※一部の輸入車など車種によっては、アクセサリソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。
パッケージサイズ	W160×D120×H73mm

9 AC充電器

USB PD対応のスマホ、タブレットを急速充電できるType-Cポート搭載のAC充電器。

ACA-PD78BK USB Power Delivery対応AC充電器(PD18W) ¥3,200(税抜価格) PD 18W Type C

PD 18W

4969887 505724

折りたたんで収納できる
プラグ。

持ち運びに便利なコンパクト
タイプ。

Type-Cポートを搭載したPower Delivery対応
のスマートフォンやタブレットへ急速充電できる。

特長・仕様 2月上旬発売予定

●最大18Wまでの出力に対応し、Type-Cポートを搭載したPower Delivery対応のスマートフォンやタブレットへ急速充電することができます。
●Apple社純正のUSB Type-C-Lightningケーブルを使用することで、LightningポートのiPhoneやiPadにも充電することができます。

※USB Power Delivery規格による充電は接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は5Vでの充電となります。

定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力(USB Type-C)	DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W) ※接続する機種により自動で切替わります。
USBポート数	USB Type-Cポート×1
サイズ・重量	W58×D28×H43mm(突起部除く)・約68g
パッケージサイズ	W82×D28×H175mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。