10 タップ・電源コード

環境・安全性に適合した 4個口（3P抜け止め）、VCTFコード仕様、3Pプラグタップ。

TAP-KS4シリーズ　工事物件タップ

簡易袋パッケージ　RoHS 6・10　抜け止め　通電ランプ　アース端子　二重構造　二重絶縁　マグネット　穴間227mm ネジフック仮固定穴　絶縁キャップ付

4個口・3P

裏面にマグネット付きで、スチールデスクなどに仮固定できる。

特長・仕様

●電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
●差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
●トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P（接地付き）プラグです。

コード長	税抜価格	品番	JAN	パッケージサイズ(mm)
1m	¥2,400	TAP-KS4-1	4969887 826348	W195×D30×H275
2m	¥2,700	TAP-KS4-2	4969887 826355	W195×D30×H275
3m	¥2,900	TAP-KS4-3	4969887 826362	W195×D35×H275
5m	¥3,400	TAP-KS4-5	4969887 826379	W195×D60×H275

■定格容量:15A・125V（合計1500Wまで）
■プラグ:3P（絶縁キャップ付き）
■差込口:3P（抜け止めタイプ）・4個口
■コード:VCTF 2.0mm²×2芯、0.75mm²×1芯（アース）、仕上り外形寸法　約直径8.5mm
■本体サイズ:W239×D43.5×H26mm
※電気用品安全法（PSE）技術基準適合品です。

落雷による雷サージからパソコンや電化製品などを守る雷ガードタップ。

RoHS 6・10　AC雷ガード　電源ランプ　絶縁キャップ付

TAP-SP22◯シリーズ　雷ガードタップ

2月下旬発売予定

品番	TAP-SP221	TAP-SP222	TAP-SP223	TAP-SP224	TAP-SP225
税抜価格	¥1,200	¥1,000	¥1,000	¥1,000	¥1,000
差込口	2P・2個口	2P・3個口	2P・3個口	2P・3個口	2P・4個口
プラグ	2P（絶縁キャップ付き）	2P（絶縁キャップ付き）	2P（絶縁キャップ付きスイングプラグ）	2P（絶縁キャップ付き）	2P（絶縁キャップ付き収納式スイングプラグ）
本体サイズ	W35×D22.5×H70mm	W35×D22.5×H70mm	W76.8×D14×H54.5mm	W48.5×D25×H41mm	W28×D20×H80mm
パッケージサイズ	W90×D25×H131mm	W90×D25×H131mm	W90×D25×H131mm	W92×D25×H131mm	W90×D23×H130mm
JAN	4969887 826157	4969887 826164	4969887 826171	4969887 826188	4969887 826195

●プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付きです。
■定格容量:15A・125V（1500Wまで）　■バリスタ電圧:470V　■制限電圧:775V　■サージ耐量:1800A（TAP-SP225は2500A）　※電気用品安全法（PSE）技術基準適合品です。

11 液晶保護強化ガラスフィルム

Apple 第8/7世代iPad10.2を守るブルーライトカット強化ガラスフィルム。

見やすい高透過　タッチパネル・ペン入力対応　テープ不要　専用

LCD-IPAD102GBC　第8/7世代iPad10.2インチ用ブルーライトカット強化ガラスフィルム　¥3,000（税抜価格）

4969887 295823



特長・仕様

●貼り付け用の専用アタッチメント付きです。iPad本体に枠を取付け、その上にガラスフィルムをのせるだけで簡単に位置合わせができます。
●接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。（カメラ、ホームボタン部などを除く）

対応機種	Apple 第8/7世代 iPad10.2インチ		
材質	強化ガラス	入数	1枚
透過率	92%	表面硬度	9H
付属品	位置合わせ用アタッチメント、ホコリ除去シート、クリーニングクロス		
パッケージサイズ	W211×D15×H284mm		

※上記は測定値であり、保証値ではありません。