

1 WEBカメラ

WEB会議に最適なマイクとスピーカーを内蔵したWEBカメラ。

CMS-V48BKN スピーカー内蔵Webカメラ ¥38,000 (税抜価格)

紙箱
パッケージ
固定
フォーカス
200
万画素
1/4インチ
三脚カメラネジ対応

USB
2.0
Windows 10 8.1 8 7
macOS



特長・仕様

- ドライバーのインストールは不要です。
- USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源は不要です。
- 強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です。



<カメラ部>		<スピーカー部>	
センサー	CMOS	実用最大出力	2W
センサーサイズ	1/2.7	インピーダンス	4Ω
レンズ	F2.5 f=3.0mm	<マイクロホン部>	
画素数	200万画素	指向性	無(全)指向性(MEMSマイク)
フォーカス	固定	感度	-33dBFS
インターフェース	USB仕様Ver.2.0準拠	集音範囲	推奨3m
ビデオフォーマット	MJPEG/YUV	<共通仕様>	
ビデオ解像度	最大1920×1080	ケーブル長	3.0m
静止画解像度	最大1920×1080	対応OS	Windows 10・8.1・8-7、 macOS 10.12~10.15、 OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.7
画角	水平80°/対角90°	サイズ・重量	W210×D53×H54mm・300g
最低照度	0.5Lux	パッケージサイズ	W228×D147×H70mm
絞れ写コトラスト	自動		
最短接写距離	50cm		
ホワイトバランス	自動		
フレームレート	最大30fps(MJPEG)※1920×1080		

2 2次元バーコードリーダー

2次元コード&1次元コード読み取り対応の有線バーコードリーダー。

BCR-2D5BK 2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ) ¥17,000 (税抜価格)

紙箱
パッケージ

USB Windows 10 8.1 8 7



特長・仕様

- 30フレームの高速読み取りが可能です。
- 読み込んだコードのデータは直接パソコンへ転送することができます。
- スマートフォンなどの液晶に表示したコードの読み取りが可能です。

インターフェース		USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上互換)	
コード種類	1D/ Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 39, Code 32, Codabar, Code 93, Industrial 2 of 5, MSI	走査速度	30フレーム/秒
P C S 値	≥15%	ケーブル長	約2m
サイズ・重量	約W73×D175×H102mm・約236g	対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。	
対応OS	Windows 10・8.1・8-7	パッケージサイズ	W240×D105×H80mm

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

3 PM2.5測定器

PM2.5の濃度、ホルムアルデヒド(HCHO)などの濃度を測定表示できる。

CHE-PM25 PM2.5測定器 ¥17,200 (税抜価格)

紙箱
パッケージ



特長・仕様

- PM2.5、PM1.0、PM10の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。
 - 温度、湿度の空気環境を測定表示します。
 - 暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。
 - 内蔵バッテリーで持ち運びすることもできます。
 - 電池残量アイコンが表示されるので、充電の目安をお知らせします。
 - 充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。
- ※ACアダプタは付属していませんので、別途ご用意してください。



■測定表示画面

危険レベル	カラーバー	顔アイコン
きれい	緑	😊
正常	ライトグリーン	😊
悪い	黄	😐
有害	ライトオレンジ	😐
深刻	オレンジ	😐
危険	赤	😐

※大気汚染レベルは「HCHO」、「PM2.5」に依存しています。

HCHO (ホルムアルデヒド) 数値
PM2.5数値
TVOC (総揮発性有機化合物) 数値
PM1.0/10 数値
湿度
温度

表示画面	LCD		
HCHO範囲	0.000~1.999 mg/m ³		
TVOC範囲	0.000~9.999 mg/m ³		
PM1.0/PM2.5 /PM10測定範囲	0~999µg/m ³		
温度測定範囲	0~50℃	湿度測定範囲	20~90%RH
バッテリー容量	1200mAh	USBタイプ	USB Type-C
入力容量	5.0V / 1A	充電時間	約3時間
持続時間	約4時間	サイズ	W68×D44×H150mm
重量	約217g	付属品	USB充電ケーブル、取扱説明書
パッケージサイズ	W105×D70×H186mm		