

12 USB充電器

2.4A高出力対応でiPad・タブレットの充電もできるコンパクトなキューブ型USB充電器。

ACA-IP79W キューブ型USB充電器(2.4A・ホワイト) ¥1,800(税抜価格)

USB ×1 2.4A

2.4A



4969887 505748



持ち運びに便利な折りたたんで収納できるプラグ。



最大2.4Aの高出力に対応で、タブレットへの充電も可能。

特長・仕様

6月中旬発売予定

- iPadやタブレット、iPhoneやスマートフォンなどの機器に充電ができる最大2.4Aの高出力に対応したAC充電器です。
※充電ケーブルは付属していません。別途ご用意ください。
- 持ち運びにも便利なコンパクトなキューブ型デザインです。
- スイングプラグ構造により、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
- 本体はキズや指紋が目立ちにくいシボ加工を施したケースを使用しています。

定格入力	AC100~240V 50/60Hz	定格出力	DC5V/2.4A
ポート数	1ポート	サイズ・重量	W35xD31xH40mm・約38g
パッケージサイズ	W72xD46xH182mm		

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

13 埋込USB給電用コンセント

5V 3.0A高出力急速充電が可能な1ポート+Type-C 1ポート壁埋込み型USBコンセント。

TAP-KJUSB1C1BK 埋込USB給電用コンセント(Type C搭載) ¥5,000(税抜価格)

紙箱パッケージ RoHS 6.10 Type-C ×1 USB ×1 USB合計 3.0A

合計 3.0A



4969887 826584



特長・仕様

6月上旬発売予定

- 自動判別機能搭載なので接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。
※取付け部の奥行きは55mm以上を推奨します。
- ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
- ※取付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取付けできません。

Uボルト定格入力	100V~0.5A 50/60Hz
Sポート定格出力	DC5V/3A(2ポート合計)
Cコネクタポート数	USB A コネクタ×1ポート、USB Type-C コネクタ×1ポート
サイズ	W44xD44xH45.7mm
使用地域	日本国内のみ パッケージサイズ W76xD55xH50mm

14 光メディアコンバータ

ノイズの影響を受けず、長距離ネットワークに最適の光メディアコンバータ。

LAN-EC212RLシリーズ 光メディアコンバータ(ギガビット)

RoHS 6.10 光メディアコンバータ

接続距離 最大
10km
シングルモード

SM 1310nm
スイッチタイプ



LAN-EC212RL10
4969887 755792

接続距離 最大
550m
マルチモード

MM850nm
スイッチタイプ



LAN-EC212RL
4969887 755785



特長・仕様

- ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大10km(550m)まで延長することができます。※()内はLAN-EC212RL

品番	LAN-EC212RL10(シングルモード)	LAN-EC212RL(マルチモード)
税抜価格	¥43,000	¥32,000
規格	IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX), IEEE802.3ab(100BASE-T), IEEE 802.3z(1000BASE-X), IEEE802.3x(Flow Control)	
コネクタ	RJ-45ポート×1, LCコネクタポート×2	マルチモード
モード	シングルモード	マルチモード
光伝送速度・方式	1000Mbps・全二重方式	
最大伝送距離	最大延長10km (SM1310nm)	最大延長550m/50μm, 220m/62.5μm (MM850nm)
TXパワー	最小V-9.5dBm, 最大/-3dBm	最小V-9.5dBm, 最大/-4dBm
最大RX受信感度	-20dBm	-23dBm
パワー budgets	10.5dBm	13.5dBm
サイズ・重量	W74xD102xH22mm・240g	
パッケージサイズ	W220xD170xH60mm	

15 BiDirectional SFPコンバータ

デジタル診断監視DDMI対応、1芯双方向タイプのBiDi SFPコンバータ。

LAN-SFPシリーズ

RoHS 6.10

BiDirectional SFPコンバータ 10ギガビットイーサネット



4969887 755822

4969887 755839

BiDirectional SFPコンバータ ギガビットイーサネット



4969887 755808

4969887 755815

品番	LAN-SFP10DBI-1213	LAN-SFP10DBI-1312	LAN-SFPDBI-1315	LAN-SFPDBI-1513
税抜価格	¥31,000	¥31,000	¥16,000	¥19,000
対応ファイバー径	9/125μm			
TX/RX波長	1270/1330nm	1330/1270nm	1310/1550nm	1550/1310nm
伝送速度	10Gbps			
伝送距離	10km Max			
インターフェース規格	IEEE802.3ae(10GBASE-LR)準拠		IEEE802.3z(1000BASE-LX)準拠	

特長・仕様

- SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUBなどネットワーク機器に取付け可能な拡張モジュールです。
- 光ファイバケーブル1本(1芯タイプ)で通信が可能な1芯双方向タイプのコンバータで、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。

- コネクタ: 機器側/SFPポート ネットワーク側/LCコネクタ(シンプレックス)
- 電源電圧: 3.3V
- 消費電流: 最大300mA
- パッケージサイズ: W130xD70xH50mm