

New Products INDEX

新商品案内

<p>1 Type-C</p>  <p>タッチパネル</p> <p>6月中旬</p> <p>モバイルディスプレイ USB Type-Cケーブル一本で接続できる、持ち運びや収納に便利</p>	<p>2 USB</p>  <p>6月中旬</p> <p>テンキーマウスセット 一つのレシーバーでマウスとテンキーが同時に使用可能</p>			
<p>3 Bluetooth</p>  <p>6月中旬</p> <p>Bluetoothヘッドセット WEB会議やテレワークに最適な片耳オーバーヘッドタイプ</p>	<p>4 Bluetooth</p>  <p>6月中旬</p> <p>ポータブル拡声器スピーカー スピーカーを卓上に置いたまま自由に動ける、交換用ヘッドマイク付き</p>	<p>5 USB 2.0</p>  <p>6月中旬</p> <p>手動切替器 6月中旬 強力マグネットでしっかり固定</p>		
<p>6 RoHS 6-10</p>  <p>6月中旬</p> <p>KVMエクステンダー LANケーブル一本でHDMI信号などを最大100m延長</p>	<p>7</p>  <p>6月中旬</p> <p>ひざ上テーブル 座ってパソコンやタブレットを操作</p>	<p>8</p>  <p>6月中旬</p> <p>リストレスト 6月中旬 長時間のデスク作業に、超大型タイプ</p>	<p>9</p>  <p>6月中旬</p> <p>キーボードカバー hp USB 320(日本語)用と使い捨てタイプ</p>	
<p>10</p>  <p>6月中旬</p> <p>スマートフォンクーラー ベルチエ素子でスマホを強力に瞬間冷却</p>	<p>11</p>  <p>6月下旬</p> <p>DVD・CDケース スナップボタンで留めるだけの簡単組立て</p>	<p>12</p>  <p>6月中旬</p> <p>USB充電器 タブレットの充電もできるコンパクトなキューブ型</p>	<p>13 RoHS 6-10</p>  <p>6月上旬</p> <p>埋込USB給電用コンセント 5V 3.0A高出力急速充電が可能</p>	<p>14 RoHS 6-10</p>  <p>6月中旬</p> <p>光メディアコンバータ 長距離ネットワークに最適</p>
<p>15 RoHS 6-10</p>  <p>6月中旬</p> <p>BiDirectional SFPコンバータ デジタル診断監視DDMI対応、1芯双方向タイプ</p>	<p>16</p>  <p>6月中旬</p> <p>VESAスパーサーフレーム VESAs穴位置を中央位置へ変換</p>	<p>17</p>  <p>6月中旬</p> <p>パーティション 飛沫感染防止へ配慮、透明で見通しが良い、独立型と卓上型</p>	<p>18</p> <p>バックナンバー 2021年5月号 2021年4月号</p>	

1 モバイルディスプレイ

持ち運びや収納に便利なType-Cポート接続できるモバイルディスプレイ。 紙箱パック Type-C HDMI接続 FULL HD 1080p
DPシリーズ モバイルディスプレイ



特長・仕様

- USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」対応モバイルディスプレイです。
- 「ディスプレイポートオルタネートモード」接続以外にも標準的なHDMI接続にも対応しています。*HDMI接続の際には別途電源供給が必要です。
- 作業に便利なフルHD(1920×1080)の解像度です。
- 持ち運びにも便利なサイズと軽さで、モバイルワークでも活躍します。
- モニター本体にスピーカーを内蔵しており、別途スピーカーを接続しなくても音声出力が可能です。



品番	DP-02	DP-03
税抜価格	¥68,000	¥48,000
対応機種	USB Type-C DPオルタネート出力を持つ機種、またはHDMI出力ポートを持つ機種。*1	
液晶パネル	IPS15.6型/光沢パネル(防指紋加工)	IPS15.8型/非光沢パネル
タッチパネル	静電容量方式 10点マルチタッチ	-
最大表示解像度	1920×1080	
表示面積	344.16×193.59mm	349.63×196.66mm
最大表示色	16,777,216	
視野角度	上下/170°、左右/170°	
映像入力端子	Type-CまたはHDMI	
サイズ	W360×D231×H10mm	W368×D225×H9mm
重量	860g(カバー除く)	765g
パッケージサイズ	-	W410×D270×H35mm
JAN	4969887 888735	4969887 889008

*1:DP-02はタッチパネル操作を行う場合は接続する機器がタッチパネル操作に対応し、本製品と付属のType-Cケーブルで接続する必要があります。また、Mac・iPhone・iPadはタッチパネル操作に対応していません。

2 テンキー・マウスセット

一つのレシーバーでマウスとテンキーが同時に使用可能。2.4GHz ワイヤレス電池式 静音
NT-WL23SETBK 静音ワイヤレステンキー・マウスセット ¥6,800 (税抜価格) フルLED 中型 3ボタン 800~1600カウント Num Lock非連動 心拍ケア 19mmキーストローク
USB Windows 10 8.1 8 7 マウスのみ テンキーのみ



特長・仕様

- ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプです。
- 静かなオフィスなど入音気になる場所に最適な静音タイプのテンキーとマウスです。

一つのレシーバーでマウスとテンキーを同時に使用可能。

<テンキー仕様>		
キー数・キーピッチ	20キー・19mm	キーストローク・動作力 2.7±0.5mm・60±10g
サイズ・重量	W86×D130×H17mm・約70g(電池含まず)	

<マウス仕様>		
分解能	800・1200・1600count/inch	
読み取り方式	光学センサー方式(ブルーLED)	
ボタン	2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン	
電池性能	連続動作時間/約137時間、連続待機時間/約900日、使用可能日数/約150日 *一日8時間パソコンを使用中、マウス操作5%程度行う場合。	
サイズ・重量	W63×D107×H30mm・約57g	

<共通・受信機仕様>			
ワイヤレス方式	RF2.4GHz	インターフェース	USB HID仕様 Ver.1.1準拠
受信距離	最大約10m※動作環境により異なる。		
サイズ・重量	W18.9×D14.7×H6.8mm・約2g		
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/ノートパソコン※標準でUSBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。		
対応OS	Windows 10・8.1・8・7		
パッケージサイズ	W221×D40×H231mm		

3 Bluetoothヘッドセット

WEB会議やテレワークに最適な片耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。単一指向性マイク搭載。


MM-BTMH〇BKシリーズ Bluetoothヘッドセット

Bluetooth

連続使用
約11
時間
充電用
クレードル
付き



MM-BTMH57BK



充電用クレードル



使わない時は充電用クレードルに置いて充電できる。



右耳でも左耳でも使用可能。

連続使用
約20
時間



MM-BTMH58BK



右耳でも左耳でも使用可能。



USB充電。

特長・仕様

- 周囲のノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載のヘッドセットです。
- やさしいイヤークラウドで耳への負担を軽減します。
- 作業中でも周りの音が聞こえる片耳タイプです。



通話中にデスクから離れても会話をそのまま続けることができる。



Bluetooth接続だから、タブレットスマートフォンでも使用できる。

品番	MM-BTMH57BK	MM-BTMH58BK 6月中旬発売予定
税抜価格	¥7,200	¥6,800
適合規格	Bluetooth Ver.5.0	
伝送方式	FHSS	GFSK
通信距離	最大約10m	
送信出力	Class2	
対応コーデック	SBC	
マルチポイント	対応	
マイク感度	-50dB±3dB	-43dB±3dB
マイク指向性	単一指向性	
電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー、 充電時間/約2時間、 連続使用時間 通話時/約11時間、 音楽再生時/約10時間、 スタンバイ時/約200時間	内蔵型リチウムポリマーバッテリー、 充電時間/約2時間、 連続使用時間 通話時/約20時間、 音楽再生時/約23時間、 スタンバイ時/約660時間
対応プロファイル	HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP(オーディオ)、AVRCP	
サイズ・重量	ヘッドセット/約W163×D48×H142mm・約51g 充電クレードル/約W79×D73×H31mm・約242g	約W168×D52×H169mm・約64g
対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン	
パッケージサイズ	W175×D58×H170mm	W175×D68×H250mm
JAN	4969887 574072	4969887 574089

※実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。

4 ポータブル拡声器スピーカー

スピーカーを卓上に置いたまま自由に動けるポータブル拡声器スピーカー。

MM-SPAMP12 ワイヤレスポータブル拡声器スピーカー ¥19,800(税抜価格)

Bluetooth

10w

バッテリー内蔵

アンプ内蔵

外部入力ジャック

拡声



4969887 574133



クリップ付き送信機×1

ヘッドマイク×2

ネックストラップ

特長・仕様

- 軽量でコンパクトサイズながら最大10Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。



音楽再生も可能。



電池不要の充電式。

自由に動きながら使える

ワイヤレスなので、スピーカーから離れて自由に動きながら拡声できる。



通信距離
30m

定位置から拡声でき、音が安定

スピーカーの向きを固定できるので、聞き手側は安定した聞き取りが可能。



ヘッドマイクの使い回しを防止でき、清潔

2人でそれぞれのヘッドマイクを使用することができる。さらに別売りヘッドマイク(単品)を使い、他の人もヘッドマイクの使い回しを防止できる。



ヘッドマイク1

ヘッドマイク2

無線・有線接続で同時出力も可能

ヘッドマイクを無線・有線で各1台接続し、2人で同時に使用できる。



無線接続

有線接続

<スピーカー部>

実用最大出力	10W	周波数特性	45~18000Hz
スピーカー形式	密閉式フルレンジスピーカー	スピーカーユニットサイズ	3.5インチ(直径約91mm)
外部入力	3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)、microSDカード(32GB以下)、USBメモリ(32GB以下)		
電源	内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)	充電時間	約3.5時間(5V 2A充電時)
連続使用時間	マイク使用で約10時間程度(50%音量) microSD-USBメモリ音楽再生時/約8時間程度(50%音量)		
セット内容	拡声器スピーカー×1、送信機×1、ヘッドマイク×2、ネックストラップ×1、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル×1、充電用USBケーブル×1、収納ケース×1、取扱説明書		
サイズ・重量	W102×D55×H125mm・約380g	パッケージサイズ	W323×D222×H80mm

<送信機部>

連続使用時間	約4~5時間
重量	約24g

<マイク部>

重量	約32g
ケーブル長	0.9m

<Bluetooth部>

適合規格	Bluetooth Ver.4.2	対応プロファイル	A2DP、AVRCP
対応機種	Bluetooth 4.2、A2DPプロファイル対応のBluetoothデバイス Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど		

オプション

MM-SPAMP12HM
ヘッドマイク(MM-SPAMP12用) ¥2,980(税抜価格)

4969887 574140

●MM-SPAMP12で使用できるヘッドマイクです。

交換・追加用



5 手動切替器

強力マグネットでスチール面にしっかり固定できる切替器。

SW-US○MGシリーズ 磁石付き手動切替器 Windows 10 8.1 8 7 macOS





強力マグネット
マグネット付き
スチール製デスクなどにがっちり固定。



スイッチ付きで切替簡単
ボタンスイッチで簡単にパソコンを切替。



切替LED付き
切替先が一目で分かるLEDを搭載。



接続したらすぐに使える

- 特長・仕様** 6月中旬発売予定
- 接続ケーブルはすべて同一方向にできており綺麗に配線することが可能です。(SW-US44HMGを除く)
 - 壁面への取付けが可能です。
 - 対応機種: Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
 - 対応OS: Windows 10・8.1・8・7 macOS 11.1、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11

	パソコン2 : USB機器1	パソコン4 : USB機器1	パソコン2 : USB機器1	パソコン2 : USB機器2	パソコン4 : USB機器4
	2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切替え・共有	4台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切替え・共有	2台のパソコンで1台のUSB3.2機器を切替え・共有	2台のパソコンで2台のUSB2.0機器を切替え・共有	4台のパソコンで4台のUSB2.0機器を切替え・共有
品番	SW-US22MG 2:1	SW-US24MG 4:1	SW-US32MG 2:1	SW-US22HMG 2:2	SW-US44HMG 4:4
税抜価格	¥3,800	¥5,400	¥6,900	¥5,900	¥9,200
サイズ・重量	W105×D56×H25mm・約82g	W105×D56×H25mm・約90g	W105×D56×H25mm・約86g	W105×D56×H25mm・約88g	W105×D56×H25mm・約118g
JAN	4969887 594391	4969887 594407	4969887 594438	4969887 594414	4969887 594421

6 KVMエクステンダー

LANケーブル1本でHDMI信号などを最大100m延長、離れたコンソールで操作できるKVMエクステンダー。

VGA-EXKVMHU KVMエクステンダー(HDMI・USB用) ¥164,000 (税抜価格)





4969887 594483

送信機背面



受信機背面



使用例



LANケーブル/4K60Hz:100m延長
ロングリーチモード FullHD:150m延長

特長・仕様

- HDMI信号、USB信号、イーサネット(LAN)信号を、LANケーブル1本で長距離延長し、離れた場所に設置したコンソールで操作できるHDMI対応KVMエクステンダーです。



	送信機	受信機
対応パソコン	USB(Aタイプコネクタメス)、HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ/パソコン用ディスプレイなど
対応コンソール	USBキーボード、USBマウス	USBキーボード、USBマウス
対応LANケーブル	CAT6A、CAT6、CAT5e、CAT5ストレートケーブル	※解像度によりケーブル規格・延長可能距離が異なります。
最大表示解像度	カテゴリ6A/6使用時(100mまで) 4K(4096×2160/3840×2160) 60Hz(4:2:0)	
インターフェース	HDMIタイプA(19pin)メス×1 USB Bコネクタメス×1 RJ-45メス×2 3.5mmステレオミニジャック×2	HDMIタイプA(19pin)メス×1 USB Aコネクタメス×3 RJ-45メス×2 3.5mmステレオミニジャック×2
H D C P	対応※ディスプレイも HDCPIに対応している必要があります。	
伝送距離	100m※ロングリーチモード使用時は最大150m	
サイズ	W182×D121.9×H28.7mm(本体サイズ)	
重量	約630g	約650g

7 ひざ上テーブル

座ってパソコンやタブレットを操作するのに便利なクッション付きひざ上テーブル。

MPD-HTB○BKシリーズ ひざ上テーブル



ひざの上でノートパソコンやタブレットをリラックスしながら操作できる。デスクが使用できない時や、ソファ・床・座椅子などに座って作業したい時に便利。

	W370mm	W570mm
品番	MPD-HTB01BK	MPD-HTB02BK
税抜価格	¥4,300	¥5,200
サイズ	W370×D45×H265mm・0.63kg	W570×D50×H305mm・1.29kg
梱包	1個口/385×280×55mm・0.77kg	1個口/577×65×320mm・1.31kg
JAN	4969887 370124	4969887 370131

- 表面は置いた物が滑り落ちにくいPU張りです、さらに滑り止めテープ(同梱)付きです。
- 背面は蒸れにくい生地とクッション付きです。



8 リストレスト

長時間のデスク作業やキーボード操作に最適な超大型リストレスト。

TOK-MU4BK 超大型低反発リストレスト ¥3,000 (税抜価格)



4969887 370148

超大型でマウスまで届く
幅71cmでキーボード入力もマウス操作も快適に行える。

超大型
布表面



サラサラでベタつかない
表面の素材にはポリエステル素材を採用。柔らかくベタつかない。

低反発ウレタンで
疲れにくい
手の圧力を分散するので長時間使っても疲れにくい。

特長・仕様

- 手の動きに合わせて変形するのでいつでも抜群のフィット感が得られます。
- 手首や腕のサポートだけでなく肘置きとしても最適です。
- 裏面はすべり止め加工が施されているので、使用中ずれにくくなっています。

6月中旬発売予定



肘置きとしても最適。

サイズ	W710×D125×H27mm
材質	表面/ポリエステル、裏面/天然ゴム、内部/低反発ウレタン
パッケージサイズ	W135×D32×H760mm

9 キーボードカバー

hp USB 320 キーボード(日本語)用。

FA-HP7N ¥3,000 (税抜価格)

hp USB 320 キーボード(日本語)用シリコンキーボードカバー

極薄 抗菌 シリコン



4969887 872604

特長・仕様

- 油、汚れなどからハードを守り、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。

対応機種	hp USB 320 キーボード(日本語) ※USB 320 キーボード(英語)には対応しません。
材質	シリコン
抗菌加工	有り
パッケージサイズ	W215×D5×H630mm

キーボードを清潔に使える使い捨てキーボードカバー。

FA-MULTI4 ¥17,000 (税抜価格)

マルチキーボードカバー使い捨て100枚入り



4969887 872598

特長・仕様

- キーボードに取付ける使い捨てキーボードカバーです。
- フルキーボードにも対応します。

シートサイズ	W500×D250mm
入数	1枚 ※ミシン目で切り離し、100枚分使用できます。
材質	シルクロン
パッケージサイズ	W53×D53×H524mm

10 スマートフォンクーラー

ペルチェ素子の力でスマホを強力に瞬間冷却するスマートフォンクーラー。

TK-CLN24 スマートフォンクーラー(ペルチェ素子) ¥7,800 (税抜価格)



4969887 450529

スイッチを入れるとペルチェ素子冷却シートが急速に冷えるので、シート部分をスマートフォンへ直接当てて冷やす。

特長・仕様

- 機器のサイズを選ばず色々な機種に対応します。
- 機器の熱を持った箇所へピンポイントで冷やすことができます。
- 稼働時はファンの音も気にならない静音設計です。

ファン回転数	3000rpm	最大風量	3.2CFM
ノイズレベル	15.6dBA	使用可能時間	約1.5時間
バッテリー	リチウムイオン電池	バッテリー容量	3.7V/1800mAh
電源	DC5V 2A	充電時間	約3時間
冷却効果	室温22℃の場合/クーラーの表面温度14℃~18℃ 室温30℃の場合/クーラーの表面温度18℃~22℃ 室温40℃の場合/クーラーの表面温度25℃~29℃		
サイズ・重量	W53×D25×H115mm・約132g(保護カバー含まず)		
付属品	充電用microUSBケーブルX1、保護カバー パッケージサイズ W170×D94×H37mm		

11 DVD・CDケース

スナップボタンで留めるだけの簡単組立てBOX。DVD・CDケースにピッタリサイズ。

FCD-MT3○Nシリーズ 組み立て式CD BOX 各¥1,100 (税抜価格)

FCD-MT4○Nシリーズ 組み立て式DVD BOX 各¥1,300 (税抜価格)



CD収納

ネームホルダー付き。

FCD-MT3BKN (ブラック)
4969887 314258

FCD-MT3WN (ホワイト)
4969887 314265



DVD収納

FCD-MT4BKN (ブラック)
4969887 314272

FCD-MT4WN (ホワイト)
4969887 314289

特長・仕様

- パソコン周りのアクセサリなども収納できます。



未使用時はコンパクトに折りたためる。 スナップボタンを留めるだけ。

収容量	CD(プラスチック厚さ10mm) 25(37)枚 DVD(トールケース厚さ14mm) 10(17)枚 BD(ブルーレイケース厚さ12.5mm) 10(19)枚
サイズ	W165(210)×D275×H150mm(組立時)
材質	硬質ペーパー
パッケージサイズ	W170(215)×D31×H325mm

※○内はFCD-MT4○Nシリーズ。

12 USB充電器

2.4A高出力対応でiPad・タブレットの充電もできるコンパクトなキューブ型USB充電器。

ACA-IP79W キューブ型USB充電器(2.4A・ホワイト) ¥1,800(税抜価格)

USB ×1 2.4A

2.4A



4969887 505748



USBポート



持ち運びに便利な折りたたんで収納できるプラグ。



最大2.4Aの高出力に対応で、タブレットへの充電も可能。

特長・仕様

6月中旬発売予定

- iPadやタブレット、iPhoneやスマートフォンなどの機器に充電ができる最大2.4Aの高出力に対応したAC充電器です。
※充電ケーブルは付属していません。別途ご用意ください。
- 持ち運びにも便利なコンパクトなキューブ型デザインです。
- スイングプラグ構造により、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
- 本体はキズや指紋が目立ちにくいシボ加工を施したケースを使用しています。

定格入力	AC100~240V 50/60Hz	定格出力	DC5V/2.4A
ポート数	1ポート	サイズ・重量	W35xD31xH40mm・約38g
パッケージサイズ	W72xD46xH182mm		

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

13 埋込USB給電用コンセント

5V 3.0A高出力急速充電が可能な1ポート+Type-C 1ポート壁埋込み型USBコンセント。

TAP-KJUSB1C1BK 埋込USB給電用コンセント(Type C搭載) ¥5,000(税抜価格)

紙箱パッケージ RoHS 6.10 Type-C ×1 USB ×1 USB合計 3.0A

合計 3.0A



4969887 826584



USB Aポート×1
USB Type-Cポート×1



商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付けが可能。

特長・仕様

6月上旬発売予定

- 自動判別機能搭載なので接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。
※取付け部の奥行きは55mm以上を推奨します。
- ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
- ※取付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取付けできません。

Uボルト定格入力	100V~0.5A 50/60Hz
Sポート定格出力	DC5V/3A(2ポート合計)
Cコネクタポート数	USB A コネクタ×1ポート、USB Type-C コネクタ×1ポート
サイズ	W44xD44xH45.7mm
使用地域	日本国内のみ パッケージサイズ W76xD55xH50mm

14 光メディアコンバータ

ノイズの影響を受けず、長距離ネットワークに最適の光メディアコンバータ。

LAN-EC212RLシリーズ 光メディアコンバータ(ギガビット)

RoHS 6.10 光メディアコンバータ

接続距離 最大
10km
シングルモード

SM 1310nm
スイッチタイプ



LAN-EC212RL10
4969887 755792

接続距離 最大
550m
マルチモード

MM850nm
スイッチタイプ



LAN-EC212RL
4969887 755785



RJ-45
コネクタ
ポート

LCコネクタ
ポート×2



RJ-45
コネクタ
ポート

LCコネクタ
ポート×2

特長・仕様

- ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大10km(550m)まで延長することができます。※()内はLAN-EC212RL

品番	LAN-EC212RL10(シングルモード)	LAN-EC212RL(マルチモード)
税抜価格	¥43,000	¥32,000
規格	IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX), IEEE802.3ab(100BASE-T), IEEE 802.3z(1000BASE-X), IEEE802.3x(Flow Control)	
コネクタ	RJ-45ポート×1, LCコネクタポート×2	マルチモード
モード	シングルモード	マルチモード
光伝送速度・方式	1000Mbps・全二重方式	
最大伝送距離	最大延長10km (SM1310nm)	最大延長550m/50μm, 220m/62.5μm (MM850nm)
TX/RXパワー	最小V-9.5dBm, 最大/-3dBm	最小V-9.5dBm, 最大/-4dBm
最大RX受信感度	-20dBm	-23dBm
パワーバジェット	10.5dBm	13.5dBm
サイズ・重量	W74xD102xH22mm・240g	
パッケージサイズ	W220xD170xH60mm	

15 BiDirectional SFPコンバータ

デジタル診断監視DDMI対応、1芯双方向タイプのBiDi SFPコンバータ。

LAN-SFPシリーズ

RoHS 6.10

BiDirectional SFPコンバータ 10ギガビットイーサネット

取付け・取外し簡単
レバー付き。



4969887 755822



4969887 755839

BiDirectional SFPコンバータ ギガビットイーサネット



4969887 755808



4969887 755815

品番	LAN-SFP10DBI-1213	LAN-SFP10DBI-1312	LAN-SFPDBI-1315	LAN-SFPDBI-1513
税抜価格	¥31,000	¥31,000	¥16,000	¥19,000
対応ファイバー径	9/125μm			
TX/RX波長	1270/1330nm	1330/1270nm	1310/1550nm	1550/1310nm
伝送速度	10Gbps			
伝送距離	10km Max			
インターフェース規格	IEEE802.3ae(10GBASE-LR)準拠		IEEE802.3z(1000BASE-LX)準拠	

特長・仕様

- SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUBなどネットワーク機器に取付け可能な拡張モジュールです。
- 光ファイバケーブル1本(1芯タイプ)で通信が可能な1芯双方向タイプのコンバータで、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。

- コネクタ: 機器側/SFPポート ネットワーク側/LCコネクタ(シンプレックス)
- 電源電圧: 3.3V
- 消費電流: 最大300mA
- パッケージサイズ: W130xD70xH50mm


16 VESAスペーサーフレーム

ディスプレイ下部にあるVESA穴位置を中央位置へ変換するフレーム。

CR-PLS2 VESAスペーサーフレーム ¥9,800 (税抜価格)



4969887 194270



ディスプレイ下方にあるVESA穴を中央位置へ変換することができる。
 ※下部にVESA穴があると壁掛け金具やスタンドの取り付け位置が制約されるため、中央部にVESA穴の位置を変換させ、どの金具にも取り付けができるようにする製品です。



特長・仕様

- VESA取付け 100×200、200×200、300×200、400×200、600×200、800×200mmに対応しています。

サイズ	W555×D119×H19mm
梱包	1個口/W560×D105×H35mm・約900g
出荷形態	組立出荷
材質	スチール(エポキシ粉体塗装)
セット内容	ディスプレイ取付けネジ(M4×35、M4×40、M6×35、M6×40・各4本ずつ)※
カラー	ブラック

※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意くださいの上、市販の適切なボルトをご用意ください。

組立
出荷

17 パーティション

飛沫感染防止へ配慮、透明で見通しが良い1面タイプのパーティション。

SPT-0816SVCL パーティション ¥35,000 (税抜価格)




4969887 621301



オプションパーツを使って、パネルを連結できる。



透明なのでオフィスのイメージを大きく変えることなく、飛沫感染防止への配慮が可能。



特長・仕様

6月中旬発売予定

- 間仕切りとして使うことでオフィスのエア分けができます。
- 外気の侵入や、空調の流れを調節する用途にも使えます。
- フレームの色がシルバーなので、パーティションの有無を目視で認識できます。

サイズ	W800×D420×H1602mm・約10.1kg
梱包	1個口/1837×829×54mm・約13.6kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、パネル/アクリル、キャップ/PP
カラー	パネル/クリア、フレーム/シルバー

オプション

- パーティション用ジョイントパーツ **SPT-JP002** ¥3,500 (税抜価格) 4969887 630495
- パーティション用簡易キャスター **SPT-CAST** ¥2,200 (税抜価格) 4969887 630488

ノック
ダウン
組立式

大物
製品

飛沫感染防止へ配慮、透明で見通しが良い3連タイプのパーティション。


SPT-3SVCL パーティション(三連タイプ) ¥95,000 (税抜価格)



4969887 621318



透明なのでオフィスのイメージを大きく変えることなく、飛沫感染防止への配慮が可能。またパネルが360°回転するため、柔軟なレイアウトができる。



キャスター付き。

特長・仕様

6月中旬発売予定

- 透明度の高いアクリル製のため、光を遮らずオフィスが暗くなりません。
- 見通しが良く、周囲の状況が良くわかります。
- 間仕切りとして使うことでオフィスのエア分けができます。
- キャスター付きでレイアウトの変更が簡単です。
- 外気の侵入や、空調の流れを調節する用途にも使えます。
- パネル部が透明でもフレームの色がシルバーのため、パーティションとして認識できます。

サイズ	W1800×D400×H1800mm・約17.9kg
梱包	1個口/1987×626×77mm・約22.2kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	フレーム/アルミ、連結部分/ABS樹脂、パネル/アクリル
カラー	パネル/クリア、フレーム/シルバー

ノック
ダウン
組立式

大物
製品

プラダン製で軽量・設置簡単、窓は見通しのいい透明PETフィルム採用。

SPT-DP111P5 コの字型卓上パーティション(5枚セット) ¥21,000 (税抜価格)

5枚セット




4969887 621356



見通しのいいPETフィルム採用。



スクールデスクにぴったり。



特長・仕様

- 必要な時に取出して使える軽量タイプの3面パーティションです。
- コの字型で左右の飛沫拡散防止にも適しています。
- 使わない時は折りたたんでフックに掛けることができます。
- プラダンとPET素材で、落ちて割れる心配がありません。

※PET部分はシワ対策のため、完全には貼付けを行っていません。

サイズ	W536×D267×H550mm・0.3kg
梱包	1個口/570×563×84mm・2kg
出荷形態	組立出荷
材質	プラダン、PET
カラー	プラダン/ホワイト、フィルム/クリア

組立
出荷

18 バックナンバー (2021年5月号・4月号)

2021年5月号

<p>1</p> <p>ドッキングステーション</p>	<p>2</p> <p>会議カメラ取付金具</p>	<p>3</p> <p>完全ワイヤレスヘッドセット</p>	<p>4</p> <p>VRゴーグル</p>
<p>5</p> <p>eセキュリティ</p>	<p>6</p> <p>インナーケース</p>	<p>7</p> <p>テレワークミーティングバッグ</p>	<p>8</p> <p>ノートパソコン用スタンド</p>
<p>9</p> <p>DisplayPortケーブル</p>	<p>10</p> <p>HDMIアダプタ</p>	<p>11</p> <p>LANケーブル</p>	<p>12</p> <p>LAN関連</p>
<p>13</p> <p>セキュリティシール</p>	<p>14</p> <p>モニター裏収納ラック</p>	<p>15</p> <p>体表面温度測定カメラ用スタンド</p>	<p>16</p> <p>デスクサイドラック</p>
<p>17</p> <p>プリンタースタンド</p>	<p>18</p> <p>三脚式簡易モニタスタンド</p>	<p>19</p> <p>バックナンバー 2021年4月号 2021年3月号</p>	

2021年4月号

<p>1</p> <p>WEBカメラ</p>	<p>2</p> <p>2次元バーコードリーダー</p>	<p>3</p> <p>PM2.5測定器</p>	
<p>4</p> <p>USBケーブル</p>	<p>5</p> <p>USB充電器</p>	<p>6</p> <p>タブレット用スタンド</p>	<p>7</p> <p>インナーケース</p>
<p>8</p> <p>iPad Air 耐衝撃防水ケース</p>	<p>9</p> <p>メモリーカードケース</p>	<p>10</p> <p>タッチペン</p>	
<p>11</p> <p>屋外用LANケーブル</p>	<p>12</p> <p>RJ-45クロス変換キット</p>	<p>13</p> <p>ワーク集中ボックス (CONBOX)</p>	
<p>14</p> <p>透明アクリルパーティション</p>	<p>15</p> <p>SPT-DPシリーズ用自立脚</p>	<p>16</p> <p>バックナンバー 2021年3月号 2021年2月号</p>	

※掲載価格は全て税抜価格です。