

7 HDMIキャプチャー

ビデオカメラなどをWEBカメラ化。映りを大型ディスプレイで確認しながら配信できる。

USB-CVH0VC3 HDMIキャプチャー(USB3.2 Gen1・4K パススルー出力付き) **¥33,000** (税抜価格)

USB 3.2/3.0 Windows 10 8.1 macOS



オンライン配信などで、ビデオカメラの映りを大型ディスプレイで確認しながら配信できる。

ビデオカメラなどを接続して、WEBカメラとして使える。

特長・仕様

7月下旬発売予定

- HDMI出力される映像をパソコンに録画できる、HDMIキャプチャーです。
- 高画質なカメラなどを使うので、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映せます。

インターフェース	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 準拠(USB3.1 Gen1/USB3.0)
コネクタ	<入力端子> 映像入力端子/HDMI ×1 ※HDCP/パススルーのみ対応 ヘッドセット端子/3.5mm 4極ミニジャック ×1 ※マイク入力 ボイスチャット端子/3.5mm 4極ミニジャック ×1 ※ゲーム入力 <出力端子> 映像出力端子/HDMI ×1 ※HDCP/パススルーのみ対応 ヘッドセット端子/3.5mm 4極ミニジャック ×1 ※ヘッドホン出力 ボイスチャット端子/3.5mm 4極ミニジャック ×1 ※マイク出力
サイズ・重量	W75×D108×H15mm・約100g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン Apple Macシリーズ USB 3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ、またはUSB Type-Cコネクタを持つ機種。
対応OS	Windows 10・8.1、macOS 11、macOS 10.13~10.15
パッケージサイズ	W140×D39×H187mm

※HDMIスルー出力機能(HDMI端子から撮影画像を出力できる機能)に対応していないカメラは使用できません。

8 エクステンダー

USB2.0信号をLANケーブルで最大50mまで延長して2台のUSBデバイスを接続できる。

USB-EXSET3 USB2.0エクステンダー(2ポートハブ付き) **¥21,000** (税抜価格)

USB 2.0 Windows 10 8.1 8 7 macOS



特長・仕様

- 通常のUSBケーブル延長では届かない、離れた場所にあるプリンターやUSB接続ハードディスクドライブなどと有線接続で接続したい場合に便利です。
- DINレール(35mm幅)取付け金具を付属しており、簡単にDINレールへの脱着・固定ができます。

インターフェース	<送信機>入力 / USB Bコネクタ×1、出力 / RJ-45×1 <受信機>入力 / RJ-45×1、出力 / USB Aコネクタ×2
対応LANケーブル	カテゴリ5e・5e-6Aストレートケーブル
延長ケーブル長	50m(最大)
本体サイズ・重量	W60×D67×H24mm・約90g(送信機)、W60×D67×H26mm・約94g(受信機)
対応USB機器	USB2.0機器、プリンター、USBカメラ、HDD、USBキーボード、USBマウスなど ※受信機側2ポートハブ部から供給できる電流値は最大1A/各ポートです。
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ
パッケージサイズ	W235×D200×H65mm

HDMI信号をワイヤレスで離れた場所の液晶テレビなどから出力。ボタン1つで瞬時に切替可能。

VGA-EXWHD9 ワイヤレスHDMIエクステンダー **¥78,000** (税抜価格)



特長・仕様

7月下旬発売予定

- HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。

	送信機	受信機
対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器/パソコン/書画カメラなど	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ/パソコン用ディスプレイ/プロジェクターなど
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ/パソコン用ディスプレイ/プロジェクターなど	伝送距離
伝送距離	最大15m(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。	HDMI規格
HDMI規格	HDMI1.4	HDCP
HDCP	HDCP1.3 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。	インターフェース
インターフェース	HDMIタイプA(19pin)オス×1	出力HDMIタイプA(19pin)オス×1
増設台数	最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)	不可
サイズ・重量	W32×D83×H13mm(アンテナ収納時)・約27g	
パッケージサイズ	W128×D116×H48mm	

ワイヤレスHDMIエクステンダー
VGA-EXWHD9に追加・増設可能な
ワイヤレスエクステンダー送信機。
VGA-EXWHD9TX(送信機のみ)
7月下旬発売予定
ワイヤレスHDMIエクステンダー
¥44,000(税抜価格) 4969887 594469

9 カップ式風速計

小型サイズで携帯性に優れたデジタル風速計。気温測定機能付き。

CHE-WD2 カップ式風速計 **¥14,800** (税抜価格)



特長・仕様

7月上旬発売予定

- 風速を測定する際、気温も確認することができます。
- 防塵・防滴IP54機能付きで、屋外でも安心して使用できます。
- 屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。
- 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。

測定範囲	0.7~30.0m/s 温度/-20C~60C	測定精度	風速/±(3%+0.3m/s) 温度/±1.5C
分解能	風速/0.1m/s 温度/0.1C	切替可能な測定単位	m/s、km/h
防塵・防滴	IP54	バッテリー寿命	60時間
電源・源流	単四乾電池×3本	サイズ・重量	W58×D48×H150.5mm・約123g
パッケージサイズ			W76×D58×H206mm