

# 新商品案内 2021年7月号 No.7

### 15 AC充電器

## 最大45WまでのUSB PD充電対応、Type-Cポート搭載ノートパソコンなどへ急速充電。 鶰 🕎 🖧

ACA-PD80BK USB PD対応AC充電器(PD45W·Type-Cケーブル付き) ¥6,000(株版価格)









●USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の 仕様に合わせて出力電圧を自動で切替えるため、機器に合わ せた最適な出力で充電します。

定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力	DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)※接続する機種により自動で切替わります。
コネクタ形状	USB Type-Cコネクタ
サイズ・重量	W59×D28×H47mm(突起部除く)・約94g
対応機種	Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 45Wの 規格内での充電に対応したノートバソコン、タブレット、スマートフォン
バッケージサイズ	W98×D34×H128mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

# 16 雷ガードタップ

#### | 小型タイプの雷ガードタップ、ホコリ防止シャッター付き。

TAP-SP211 MG-5Wシリーズ 雷ガードタップ







品 番	TAP-SP2113MG-5W	TAP-SP2114MG-5W	TAP-SP2116MG-5W
税抜価格	¥2,100	¥2,200	¥2,800
差 込 口	2P·3個口	2P·4個口	2P·6個口
本体サイズ	W102×D40×H23mm	W136×D40×H23mm	W204×D40×H24mm
バッケージサイズ	W115×D63×H213mm	W115×D63×H213mm	W115×D60×H213mm
JAN	4969887 826553	4969887 826560	4969887 826577

#### 特長・仕様

7月中旬発売予定

●接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は ランプが点灯します。

RoHS AC 雷磁型 シャッター 二重 マヴネット スイング フラヴ

- ●トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付き スイングプラグを採用しています。

- ■定格容量:15A·125V(1500Wまで)
  ■プラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングブラグ)
  ■コード長:5m
  ■コード:VFF 1.8mm<sup>2</sup>×2芯 仕上り外形寸法 約3.4mm×6.8mm
- ■バリスタ雷圧:240V ■制限雷圧:395V ■サージ耐量:2500A





# 17 台車用バッグ

#### 台車のハンドルに取付けて、工具やハンディ端末など様々なものを収納。

VEH-BAG1 台車用バッグ ¥6,800 (税抜価格)









#### 特 長・仕 様 7月中旬発売予定

- ●必要な道具やハンディ端末、伝票などの書類や工具、文房具 など様々なものが収納できるポケットが8個付いています。
- ●表面に撥水加工が施されています。 ●雨天時に収納物が濡れないように、カバーが付いています。

サイズ	メイン収納部内寸/W365×D100×H265mm ポケット(前面)/W100×D40×H180mm×1、 W130×D40×H135mm×1 W45×D6×H135mm×1、 W25×D6×H135mm×2 ポケット(カバー面)/W165×H150mm 外寸/W380×D100×H330mm・約80g			
材 質	表装/ポリエステル 総 耐 荷 重 7kg			
設置方法	角型・円柱型支柱に取付け 取付可能幅 360~600mm			
ポケット	収納ポケット×6、ドリンクポケット×1、ネームポケット×1			
パッケージサイズ	W380×D100×H330mm			

# 18 ノートパソコンスタンド

#### 3段階で角度調整できる持ち運びに便利な折りたたみ式。

角度調整機能付き折りたたみノートパソコンスタンド ¥2.600(税抜価格)









タイピングや動画視聴など、用途に合わせて角度を調整

#### 特長・仕様

●角度をつけることで目線を上げて適 切な姿勢を保つことができます。

●タブレットの角度調整用スタンドとし ても便利です。



			総剛何里 5Kg	
サ	イ	ズ	W300×D235×H35mm·約352g	
梱		包	1個口/307×240×37mm·約464g	
対応サイズ W320×D260mmまでのノートパソコン・タブレ		W320×D260mmまでのノートパソコン・タブレット		
角	度調	節	15°+25°+35°(3段階)	