3 二酸化炭素測定器

CO_2（二酸化炭素）、温度と湿度を測定し表示。卓上タイプの二酸化炭素測定器。

CHE-C1 CO_2二酸化炭素測定器（温度・湿度計付き） **¥19,800**（税抜価格）

4969887 889114

換気のタイミングを音と色でお知らせ。

音でお知らせ
数値が高いと音でお知らせ。

光でお知らせ
LEDが緑→黄→赤色に点灯。

数値でお知らせ
見やすいデジタル表示。

特長・仕様

- ●CO_2（二酸化炭素）を検出、温度と湿度を測定し表示する、卓上タイプのCO_2測定器です。
- ●家庭内の居間・子供部屋、会社の事務所・会議室、図書館などの公共施設、ホテルの部屋、農園温室、車などの空気の環境を見守ります。
- ●内蔵バッテリーで稼働することもできます。
- ●充電はUSB充電ケーブルで充電ができます。※ACアダプタは付属していません。

測定項目	CO_2	温度	湿度
測定範囲	400～6000ppm	−20～50℃	1～99%RH（結露なきこと）
分解能	1ppm	0.1℃	1%RH
精度	±(50ppm+5%of reading) 400～5000ppm	±1.5℃	0%～80%RH: ±5.0%RH その他:±10.0%RH
CO^2センサータイプ	非分散型赤外線（NDIR）ガスセンサー		
データ更新	1s以内		
電源	3.7V リチウムイオン電池（内蔵） 2000mAh		
充電ポート	USB Type-C（DC5V 1A用）		
サイズ・重量	W91.8×D36×H97.8mm・約198g		
付属品	USB充電ケーブル（USB Type-C−USB A）、取扱説明書		
パッケージサイズ	W147×D51×H163mm		

4 モバイルバッテリー

Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットに充電ができるUSB Power Delivery規格対応。

BTL-RDC22 USB Power Delivery対応モバイルバッテリー **¥16,000**（税抜価格） 紙箱パッケージ Type C ×1 PD 30W USB ×2 2.4A 72.96Wh

4969887 505762

最大30WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能。

外出先や会議中など様々な場所で、ノートパソコンやスマートフォン、タブレットを充電できる。

特長・仕様

- ●USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。
- ●本製品への蓄電もUSB PD規格に対応しているため、USB PD30W以上のACアダプタ（別売り）を使用することで約3～4時間で蓄電することができます。
- ●本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載しています。
- ●電気用品安全法（PSE）の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。

USB Aポートを2ポート搭載しておりUSB Aコネクタケーブルでスマートフォンなどの USB充電機器を充電できる。

バッテリー	リチウムイオン電池
バッテリー容量	10.89V/6700mAh（72.96Wh）※3.63V換算値で容量20100mAh
入力	DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC15V/3A（最大30W）
出力	USB Type-C:DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 2.5A、DC15V 2A（最大30W） USB A:DC5V/2.4A（2ポート合計最大）
出力端子	USB Type-C×1ポート、USB A×2ポート
蓄電時間	約3～4時間（USB PD30W ACアダプタ使用時）
サイズ・重量	W80×D22×H163mm・約434g
付属品	USB-IF認証 USB Type-Cケーブル（USB 2.0仕様、USB PD 3A対応）、取扱説明書
パッケージサイズ	W237×D32×H150mm

5 AC充電器

USB PD規格に対応したスマートフォン、タブレット用のUSB Type-Cケーブル一体型。

ACA-PD82W USB PD対応AC充電器（USB Type Cケーブル一体型・18W） **¥2,800**（税抜価格） Type C PD 18W

4969887 505786

USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができる。

ケーブル一体型なので別途ケーブルを用意する必要がない。

特長・仕様 **9月中旬発売予定**

- ●USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを急速充電できるUSB PD（Power Delivery）規格に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のAC充電器です。
- ●最大18WまでのUSB PD出力に対応しており、対応機種へは出力電圧を自動で切替え高出力で充電することにより急速充電を行います。

定格入力	AC100～240V 50/60Hz		
定格出力	DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A（最大18W） ※接続する機種により自動で切替わります。		
コネクタ形状	USB Type-Cコネクタ		
サイズ・重量	W42×D31×H62mm（突起部除く）・約100g	ケーブル長	約1.5m
対応機種	Type-C端子を搭載しUSB Power Delivery 18Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット		
パッケージサイズ	W85×D55×H175mm		

※電気用品安全法（PSE）技術基準適合品です。