

2 HDMIキャプチャー

2台のHDMI映像を、切替えて配信・録画できる。


USB-CVHDUVC5 HDMIキャプチャー(2入力・スイッチャー付き) ¥50,000(税抜価格)

USB 3.2/3.1/3.0 Windows 11 10 macOS



4969887 888810

ビデオカメラ・デジカメなど2台の映像を同時に配信。



ボタンを押すだけで映像合成!

PinP 2つの映像を合成

2台のカメラの映像を瞬時に切替え

PBP 2つの映像を表示

人物の背景を透過※1 (PinP/クロマキー合成)

※1:クロマキー合成を使用するには、専用ソフトのダウンロード、クロマキースクリーンのご用意が必要です。

特長・仕様

- 2台の機器のHDMI映像をパソコンに入力できる、HDMIキャプチャーです。
- UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。

インターフェース	USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)
コネクタ	入力端子 映像入力端子/HDMI ×2※HDCP/パスルーフのみ対応 音声入力端子/3.5mmステレオミニジャック ×1※マイク入力 パソコン充電端子/USB Type-C ×1※USB Power Delivery(PD)規格対応
	出力端子 映像出力端子/HDMI ×1※HDCP/パスルーフのみ対応 音声出力端子/3.5mmステレオミニジャック ×1 パソコン接続端子/USB Type-C ×1
	対応入力機器 HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、ビデオカメラ、ゲーム機など
対応出力機器	HDMI端子を持つテレビ
映像出力	HDMI/パスルーフ※最大1920×1080(60p)
対応ビデオフォーマット	USB3.2 Gen1/YUY2、USB2.0/MJPEG
対応入力解像度	1920×1080(60p/50p/30p/25p/24p)※
対応出力解像度	1920×1080(60p)※
電源	USBバスパワー(DC5V)
サイズ・重量	W134.6×D63.7×H18.4mm・約172g
セット内容	本体、USB C-Aケーブル(USB3.2 Gen1)、USB C-Cケーブル(USB2.0)、HDMIケーブル、取扱説明書
対応機種	USB 3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ ※USB Power Delivery(PD)規格対応
対応OS	Windows 11・10、macOS 11、macOS 10.12~10.15
パッケージサイズ	W140×D43×H187mm

※詳しい対応解像度は弊社WEBサイトをご覧ください。

3 USBハブ


HDMI映像出力+USB2ポート増設、パソコンのPD給電が可能。

USB-3TCH37GM HDMIポート付 USB Type-Cハブ ¥6,500(税抜価格)

USB 3.2/3.1/3.0 Windows 11 10 macOS iPadOS Chrome



4969887 782170



USB+映像出力だけ欲しい方に。



HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できる。

特長・仕様

- HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modelに対応している機器でご使用いただけます。

<USBハブ部>

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 (USB Ver.2.0/1.1 上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス(ダウンストリーム)×1 USB 2.0 Aコネクタ メス(ダウンストリーム)×1 USB Type-Cポート メス(ダウンストリーム/PD 60W対応)×1 USB Type-Cコネクタ オス(アップストリーム) ×1
供給電流	最大900mA(全ポート合計)
パッケージサイズ	W110×D16×H170mm

<HDMIポート部>

コネクタ	HDMIタイプA(19pin)メス×1 対応解像度 最大3840×2160(4K 30Hz)
------	--

<共通仕様>

サイズ・重量	約W95×D25×H13mm/約44g、ケーブル長/約30cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、ChromeOS搭載パソコン
対応OS	Windows 11・10、macOS11、macOS 10.14~10.15、iPadOS 14~15、ChromeOS

4 USBコンバーター

パソコンのUSBポートから高精細な画像をディスプレイに出力できる。4K対応。

USB-CVU3DP1 USB3.2-DisplayPortディスプレイアダプタ(4K対応) ¥17,800(税抜価格)

USB 3.2/3.1/3.0 Windows 11 10 8.1 8 7 macOS



4969887 765654



最大4K出力に対応

4K(3840×2160@30Hz)対応のパソコン用モニターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力できる。

DisplayPortがないノートパソコンに最適。DisplayPortがないノートパソコンや、4K出力に対応していないパソコンからでも本製品で4K出力できる。

拡張モード、複製モードを選べる。

1 拡張モード (マルチディスプレイ対応)

2 複製モード (ミラーリング対応)

特長・仕様

- 1台のパソコンに対して最大6台まで同時接続が可能です。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することが可能です。
- 付属のドライバーCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1 上位互換)
対応解像度	3840×2160(30Hz)、3440×1440(30Hz)、2048×1152(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(50/60Hz)※詳しくは弊社WEBサイトへ。
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1、DisplayPortメス×1
最大接続可能台数	2台(4K解像度出力時)、6台(フルHD解像度以下の時)
消費電流	約15mA(最大)
サイズ・重量	W82.5×D46×H15mm(ケーブル含まず)・約46g
付属品	ドライバーCD、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※動作環境によりパソコンのCPU、メモリー、グラフィックボードの要求スペックが異なります。詳しくは弊社WEBサイトへ。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7、macOS11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11
パッケージサイズ	W205×D40×H145mm