


耐候性・耐水性を高めた二重外被の屋外用の自作用CAT6A LANケーブル。
KB-T6AAD-CB〇〇BKNシリーズ カテゴリ6A屋外用LANケーブルのみ

紙箱パッケージ RoHS 6-10 STP 10GBASE-T 1000BASE-TX 単線



特長・仕様

- 自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです(コネクタは付属していません)。
- ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れた耐候性を高めています。
- カテゴリ:カテゴリ6A(10GBASE-T) ■ケーブル構造:STP4対、単線(23AWG)
- ケーブル直径:8.0mm(外部)、6.2mm(内部) ■シース材質:PE(外被)、PVC(内部)
- 配線タイプ:TIA/EIA-568B準拠 ■特記事項:十字介在、レンジマーク付き
- 適合コネクタ:ADT-6ARJFS

ケーブル長	税抜価格	品番 JAN	パッケージサイズ
100m	¥33,800	KB-T6AAD-CB100BKN 4969887 757079	W330×D310×H220mm
300m	¥89,800	KB-T6AAD-CB300BKN 4969887 757086	W405×D415×H375mm

26 スイッチングハブ

全ポート2.5GBASE-Tに対応したスイッチングハブ。

紙箱パッケージ RoHS 6 10/100/1000/2.5G スイッチ ACアダプタ 省電力機能 ループ検知 壁掛け対応 静音ファンレス 放熱メタル

- LAN-2GIGAS501** 2.5G対応 スイッチングハブ(5ポート・マグネット付き) **¥31,000** (税抜価格)
- LAN-2GIGAS801** 2.5G対応 スイッチングハブ(8ポート・マグネット付き) **¥37,000** (税抜価格)



5ポート LAN-2GIGAS501
4969887 756966

8ポート LAN-2GIGAS801
4969887 756973



強力マグネット付き
強力なマグネットを付属しているため、机の側面などにしっかりと取り付けられる。



ループ検知機能付き
該当するネットワーク機器が接続されたポートのLED(オレンジ/緑)が同時に低速点滅し、前面の電源LED(白)が点滅して通知。

特長・仕様

- 全ポートが最大転送速度2.5ギガビット(2.5GBASE-T)/ギガビット(1000BASE-T)通信に対応したスイッチングハブです。*1*2
 - 従来のギガビットハブ(最大転送速度1Gbps)と比較し約2.5倍(理論値)のスピードで超高速データ転送を実現できます。*1*2
 - メタルケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。
- *1 理論値です。
*2 2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるネットワーク機器、LANケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。

品番	LAN-2GIGAS501 (5ポート)	LAN-2GIGAS801 (8ポート)
規格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)
ファブリケーション	CSMA/CD・Store&Forward	CSMA/CD・Store&Forward
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
ポート構成	2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ-45)×5ポート	2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ-45)×8ポート
バッファメモリ	1.5 Mbytes (各ポートに動的割り当て)	1.5 Mbytes (各ポートに動的割り当て)
MACアドレステーブル	16K	16K
サイズ	約W165×D130×H27mm	約W165×D130×H27mm
消費電力(MAX)	9.2W	14.1W
スイッチング能力	25Gbps	40Gbps
最大パケット転送能力	18.6Mpps	29.8Mpps
付属品	ACアダプタ×1、壁掛けセット×1、取扱説明書	ACアダプタ×1、壁掛けセット×1、取扱説明書
パッケージサイズ	W211×D233×H45mm	W211×D233×H45mm

27 スタンド・三脚

テレワーク中のWEB会議にもオススメ。1/4インチネジで取付ける。
DG-CAMシリーズ

1/4インチ三脚カメラネジ対応

卓上用	1mまで伸びて広範囲を映せる	しっかりした安定感のある三脚	WEBカメラ用スタンド
<p>3段階</p> <p>最高地上高:265mm 最低地上高:145mm</p>	<p>5段階</p> <p>最高地上高:145mm 最低地上高:116mm</p> <p>スマホホルダー付き。</p>	<p>8段階</p> <p>最高地上高:1060mm 最低地上高:280mm</p>	<p>3段階</p> <p>最高地上高:620mm 最低地上高:275mm</p>
<p>5段階</p> <p>最高地上高:1600mm 最低地上高:525mm</p>	コンパクトに折りたたみ可能。		

品番	DG-CAM26	DG-CAM27	DG-CAM28	DG-CAM29	DG-CAM30 (2月上旬発売予定)
品名	コンパクトスタンド(3段階タイプ)	卓上三脚(スマホホルダー付き)	マルチスタンド(8段階)	コンパクト三脚(3段階)	ロングスタンド
税抜価格	¥1,400	¥1,800	¥4,300	¥2,000	¥3,600
サイズ・重量	W35×D25×H180mm(たためた状態)・約80g	W44×D35×H165mm(たためた状態)・約85g	W55×D57×H285mm(たためた状態)・約394g	W70×D80×H280mm(たためた状態)・約355g	W60×D60×H495mm(たためた状態)・約520g
径	直径10mm	直径26mm	直径15mm	直径17mm	直径25mm
耐荷重	約0.5kg	約0.5kg	約0.8kg	約1.5kg	約1.5kg
パッケージサイズ	W38×D24×H195mm	W72×D45×H188mm	W320×D60×H51mm	W85×D83×H335mm	W75×D65×H455mm
JAN	4969887 354643	4969887 354650	4969887 354667	4969887 354674	4969887 354681