

15 電源タップ

スマートフォンなども充電できるUSB充電付きタップ。ホコリ防止用のシャッター付き。

TAP-B○U-2WNシリーズ USB充電ポート付き便利タップ

RoHS 6-10 シゃッター 二重構造 二重絶縁 二重絶縁 スイグプラグ 絶縁キャップ

USB2ポート付き	個別スイッチとUSB2ポート付き	タブレットとスマートフォン同時充電可能
<p>USB ×2 1ポート最大 2.4A USB合計 2.4A</p> <p>4969887 827543</p> <p>2個口・2P</p>	<p>光るスイッチ 個別スイッチ 穴間180mm ネジ固定穴付</p> <p>USB ×2 1ポート最大 2.4A USB合計 2.4A</p> <p>4969887 827550</p> <p>4個口・2P</p>	<p>AC 雷ガード 光るスイッチ 一括集中スイッチ ブレーカ</p> <p>USB ×2 1ポート最大 3.4A USB合計 3.4A</p> <p>4969887 827567</p> <p>9個口・2P</p>
<p>使用例</p> <p>USB2ポート 合計出力2.4A</p> <p>iPhone + スマートフォン = 合計 2A</p>	<p>使用例</p> <p>ON-OFF個別スイッチ</p> <p>USB2ポート 合計出力2.4A</p>	<p>使用例</p> <p>雷ガード 確認ランプ</p> <p>USB2ポート 合計出力3.4A</p> <p>iPad・タブレット + iPhone = 合計 3.4A</p>


品番	TAP-B101U-2WN	TAP-B102U-2WN	TAP-B103U-2WN
税抜価格	¥2,500	¥3,500	¥4,100
定格容量	14A・125V(1400Wまで)	14A・125V(1400Wまで)	14A・125V(1400Wまで)
USBポート出力	2ポート・DC5V 2.4A (合計)	2ポート・DC5V 2.4A (合計)	2ポート・DC5V 3.4A (合計)
プラグ差込口	2P (絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2P 2個口	2P (絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2P 4個口	2P (絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2P 9個口
コード長	2m	2m	2m
雷ガード仕様	-	-	バリスタ電圧 /240V、サージ耐量 /2500A、制限電圧 /395V
本体サイズ	W120×D40×H23mm	W235×D44×H31mm	W250×D45×H31mm
パッケージサイズ	W108×D52×H215mm	W130×D34.5×H335mm	W130×D35×H335mm

コンパクトサイズで抜き差しが簡単な楽抜け構造で持ち運びに便利。

TAP-B5○Wシリーズ 楽抜けマイクロタップ

RoHS 6-10 スイグプラグ 絶縁キャップ付

楽抜け構造で、抜き差しが簡単。



レバーを押すだけ、テコの原理でコンセントから軽力で抜くことができる。



恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグ。

特長・仕様

- 差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。
- 熱に強いコリア樹脂を採用。安全性に優れています。
- 定格容量:15A・125V(1500Wまで) ■プラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
- パッケージサイズ:W91×D21×H132mm ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

3月以降発売予定

電源を2方向に分配	電源を3方向に分配	電源を4方向に分配
<p>2個口・2P</p>	<p>3個口・2P</p>	<p>4個口・2P</p>

品番	TAP-B56W	TAP-B57W	TAP-B58W
税抜価格	¥600	¥700	¥800
本体サイズ	<p>W28×D18×H61mm</p>	<p>W28×D20×H75mm</p>	<p>W28×D20×H89mm</p>
JAN	4969887 827284	4969887 827291	4969887 827307

USB1ポート・AC電源2個口、平型のモバイル充電タップ。

TAP-B104UN USB充電ポート付きモバイルタップ ¥1,900(税抜価格)

RoHS 6-10 AC 雷ガード 二重絶縁 二重絶縁 USB ×1 2.4A

4969887 827574

2個口・2P

両側面	下面
AC差込口×各1個	USBポート×1ポート



特長・仕様

- USB充電機能付き(最大出力2.4A)でタブレットも充電できます。
- トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのスイングプラグを採用しています。
- 電源差込口が左右に1個ずつ合計2個あり、コンセントを塞がずに使用できます。
- 雷ガード機能付きで、作動中はランプが点灯します。
- ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

AC差込口定格容量	14A・125V(1400Wまで)	USBポート定格入力	USB100V
USBポート定格出力	DC5V/2.4A	USBポート数	1個
プラグ	2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)	バリスタ電圧	240V
制限電圧	395V	サージ耐量	2500A
サイズ・重量	W68×D14×H60mm・約58g	パッケージサイズ	W108×D19×H215mm