

4 BLEビーコン

圧力センサーを搭載したBLEビーコン。

MM-BLEBC6-L 圧力センサー搭載BLEビーコン(大型) オープン価格

Bluetooth



4969887 800195



カフェや店舗などで空席状況を確認。

特長・仕様

- 圧力センサーとBeaconの間は50cmのケーブルで、圧力センサーの取外しが可能です。
- 通常Beaconとしての活用が可能です。
- 圧力検知レベルは20段階で調節可能です。※BLEレシーバーを別途ご用意ください。

通信方式	BLE	発信間隔	100~1000ms※推奨100~1000ms
電波到達距離	約1~100m(8段階設定)	電池	CR2450×1(交換可)
電池寿命	数ヶ月~2年※設定により異なります。	動作環境	-20~70℃
サイズ・重量	約W66×D30×H10.2mm・約26g		
セット内容	BLEビーコン×1、圧力センサー×1、取扱説明書	パッケージサイズ	W230×D20×H200mm

5 USBメモリ

MLCメモリを採用した超高速USB3.2 Gen1対応USBメモリ。

UFD-3UML〇〇GWシリーズ USB3.2 Gen1 メモリ オープン価格



USB A 3.2/3.1/3.0 Windows 11 10 8.1 8 macOS Chrome

MLC搭載 安定性が高く書換寿命の長い MLCタイプ



16GB
UFD-3UML16GW
4969887 828304

32GB
UFD-3UML32GW
4969887 828311

特長・仕様

- 本体にもキャップにもストラップが取り付けられる便利な構造です。
- 外したキャップが後ろに取付けられるのでなくなる心配がありません。
- USBポートに挿すだけですぐに使えます。



キャップを後ろに取付け可能。

インターフェース	USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB 2.0/1.1上位互換)
コネクタ	USB Aコネクタ 入力電圧 DC5V
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン※但しUSBポートを装備し1つ以上の空きがあること。
サイズ・重量	約W18×D7.9×H61mm・約13g
パッケージサイズ	W42×D17×H130mm

6 ギガビットLANアダプタ

LANアダプタ機能を搭載した持ち運びに便利な3ポートUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ハブ。

USB-3H322BKN USB3.2 Gen1 ハブ付き ギガビットLANアダプタ ¥5,600(税抜価格)

USB-3TCH19RBKN USB Type-Cハブ付き ギガビットLANアダプタ ¥6,000(税抜価格)

9月上旬発売予定

Windows 11 10 8.1 8 macOS Chrome iPadOS



USB-3H322BKN
4969887 782668

USB-3TCH19RBKN
4969887 782675

特長・仕様

- USBポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。
- ギガビットのLANに対応しています。



LANポート USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) x3ポート 面ファスナー付き。

<共通仕様>

品番	USB-3H322BKN	USB-3TCH19RBKN
サイズ・重量	約W80×D40×H14.5mm・約40g	
ケーブル長	約15cm	
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11、Chrome OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.11、iPadOS 13~15、Chrome OS
付属品	面ファスナー	
パッケージサイズ	W130×D16×H170mm	

<LANポート部>

規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス アクセス方式 CSMA/CD
ポート構成	RJ-45(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
電源電圧	5V

<USB/ハブ>

品番	USB-3H322BKN	USB-3TCH19RBKN
インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)	USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ×3(ダウンストリーム)、Aコネクタ×1(アップストリーム)	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ×3(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ×1(アップストリーム)
供給電流	最大830mA(全ポート合計)	

7 PoEスイッチングハブ

IEEE802.3at(PoE+)に対応したコンパクトなギガビット通信対応PoEスイッチングハブ。

LAN-GIGAPOEシリーズ ギガビット対応PoEスイッチングハブ

簡易紙箱パッケージ 10/100/1000スイッチ ACアダプタ 静音ファンレス 放熱メタル PoE



LAN-GIGAPOE52
4969887 757871

LAN-GIGAPOE82
4969887 757888

特長・仕様

- 金属筐体なので放熱性に優れています。●ファンレス仕様なので、動作音が静かです。

9月下旬発売予定

品番	LAN-GIGAPOE52(5ポート)	LAN-GIGAPOE82(8ポート)
税抜価格	¥19,800	¥32,800
ポート構成	1~4ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+ 5ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用)	1~8ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+
PoE対応ポート出力	af規格:15.4W/1ポート(最大)、at規格:30W/1ポート(最大) 全ポート合計60Wまで	af規格:15.4W/1ポート(最大)、at規格:30W/1ポート(最大) 全ポート合計130Wまで
規格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、IEEE802.3af/at	
スイッチング方式	Store&Forward	
バッファメモリ	128kbyte	192kbyte
MACアドレステーブル	2K	8K
サイズ・重量	W130×D86×H29mm・約350g	W240×D104×H29mm・約680g
消費電力(MAX)	65W	135W
付属品	専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)、電源ケーブル(約1.5m)、グラントアース線(約1m)、取扱説明書	専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)、電源ケーブル(約1.5m)、グラントアース線(約1m)、設置取り付け金具セット(金具×2、取り付けネジ×3)、取扱説明書
パッケージサイズ	W188×D140×H75mm	W270×D160×H90mm