

4 4入力1出力HDMIスイッチャー

4つのHDMI入力を搭載し直感的に切替操作。4画面分割表示や2画面出力にも対応。

SW-UHD41UVC 4入力1出力HDMIスイッチャー(4K対応/画面分割/キャプチャ機能付き) **¥118,000**(税抜価格)

4K
30Hz



1月下旬発売予定



4969887 595169 **4:1**



特長・仕様

- HDMI入力を4系統備え、最大4台のHDMI機器(カメラ、パソコン、ゲーム機など)の映像出力を瞬時に切替操作ができます。
- HDMIスイッチャーの使用が初めての方でも直観的に操作ができる簡単インターフェイス仕様です。

※ビデオキャプチャソフト、ライブ配信用ソフトなどは付属していません。
※コピーガードのかかった映像はキャプチャできません。

対応機器	HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、ビデオカメラ、ゲーム機など、キャプチャ機能/Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ ※USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)Aコネクタ、またはUSB Type-Cコネクタをもつ機種
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ/パソコン用ディスプレイ/プロジェクターなど
対応入力解像度	3840×2160(30Hz)、1920×1080p(30/50/60Hz)、1920×1080i(50/60Hz)、1280×720p(50/60Hz)、720×576p(50Hz)、720×480p(60Hz)、720×576i(50Hz)、720×480i(60Hz)、800×600(60Hz)
対応出力解像度	3840×2160(30Hz)、2560×1440(60Hz)、1920×1080(60Hz)
インターフェース	入力用/HDMI タイプA(19PIN)×4、出力用/HDMI タイプA(19PIN)×1、キャプチャ用/USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-C×1、音声入力/3.5mmマイクジャック×1、音声出力/3.5mmステレオミニジャック×1
切替内容	HDMI入力4/HDMI出力1
H D C P	HDCP1.4対応
消費電力	12W(最大)
セット内容	本体、ACアダプタ(12V/2A)、パソコン接続用ケーブル(1m)、リモコン(電池付属/CR2025)、取扱説明書・保証書
パッケージサイズ	W297×D242×H55mm

5 AC出力付モバイルバッテリー

AC80W出力、USB A出力2ポートを搭載、屋外や電源が取りにくい場所にコンセントを持ち運ぶ。

BTL-RDC25 AC出力付モバイルバッテリー(AC80W出力対応) **¥42,000**(税抜価格)

AC音電 AC×1 80W USB A 1+1ポート×2 2.1A USB C 1ポート×1 4.2A 4020mAh

AC出力 80W 40200mAh



ホコリなどの侵入などを防ぐACプラグカバー付き。
4969887 506042

AC出力スイッチ USB出力スイッチ



AC出力ポート USB A出力ポート×2

電源残量チェックLED



ACアダプタ



特長・仕様

1月中旬発売予定

- ACコンセントプラグを直接挿せる、最大80Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。
- ※80Wを超える機器は使用しないでください。
- 40200mAh(並列換算値)の大容量リチウムイオン電池を搭載しています。
- 最大2.1Aまでの出力に対応したUSB A出力ポートを2ポート搭載しており、最大2台までの機器を同時に充電することができます。
- 過充電や過放電などから内蔵電池を保護する、日本メーカー製の電池保護ICを内蔵しています。
- ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

<本体仕様>

リチウムイオン電池	
バッテリー容量	14.52V/10050mAh(146Wh) ※並列換算値で容量40200mAh
入力	DC16.8V/2A 出力端子 ACポート×1、USB Aポート×2
AC出力	AC100V 60Hz 80W(最大) 出力波形 疑似正弦波
USB出力	DC5V/4.2A(2ポート合計最大) ※1ポートあたり最大2.1Aまで
蓄電時間	約5~6時間 ※付属のACアダプタ使用時
サイズ・重量	約W125×D45×H185mm・約980g
付属品	専用ACアダプタ / パッケージサイズ W310×D195×H66mm

<ACアダプタ仕様>

入力電圧/電流	AC100~240V 50/60Hz	出力電圧/電流	DC16.8V/2A
ケーブル長	ケーブル(1.5m)、AC電源コード(1.5m)		

6 USB Type-C充電器

USB Type-C端子搭載機器の充電に便利な、コンパクトサイズのAC充電器。

ACA-IP92BK USB Type-C充電器(1ポート・3A) **¥1,800**(税抜価格)

絶縁キャップ付 Type-C ×1 3A

3A



4969887 506059



USB Type-Cポート



特長・仕様

- USB Type-Cポートを搭載したAC充電器です。
- 最大5V/3Aまでの出力に対応し、タブレットやスマートフォンの充電が行えます。
- 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
- ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。
- ※充電ケーブルは付属していません。別途ご用意ください。
- ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力	DC5V/3A
ポート数	USB Type-Cポート×1
サイズ・重量	約W36×D44×H22mm(ACプラグ含まず)・約40g
パッケージサイズ	W70×D24×H50mm