

1 明るさ調整機能付きWEBカメラ

逆光で暗くなった顔を明るく調整できる。

CMS-V68BK 明るさ調整機能付きWEBカメラ ¥9,800 (税抜価格)

USB-A 2.0 Windows 11 10 8.1 8 7 macOS Chrome ※Chrome OSに関しては弊社Web対応表をご確認ください。



4969887 782767

明るさを無段階に調整。かんたんタッチ操作

使用シーンに合わせて3つの取付け方法

ディスプレイに取付け

三脚に取付け ※三脚は付属していません。

据え置き

逆光... 調整前 調整後

手動だから明るさが微調整できる

顔全体が明るく

窓際や暗い部屋でも明るさ調整!

プライバシーシャッター付き

明るく + を指してタッチ

暗く - を指してタッチ

固定フォーカス 200万画素 1/4インチ CMOSセンサー



特長・仕様

- フルHDでの撮影が可能な200万画素WEBカメラです。
- 手動で設定できる明るさ調整ボタンをカメラに内蔵。逆光などで顔が暗く映る時、顔が明るく映るように調整が可能です。

センサー	200万画素CMOSセンサー	ビデオ解像度	最大1920x1080
静止画解像度	最大1920x1080	フォーカス	固定
画角	水平/85°(対角98°)	レンズ	F2.2 f=4.3mm
絞り明るさコントラスト	手動※自動調整も可能	最短接写距離	30cm
ホワイトバランス	自動調整	フレームレート	30fps
最低照度	1Lux	インターフェース	USB2.0
ビデオフォーマット	YUY2 MJPEG	消費電力	最大250mA
マイク	ステレオ	対応三脚カメラネジ	1/4インチ
サイズ	W118xD68.6xH51.4mm	ケーブル長	1.5m
セット内容	カメラ本体、取扱説明書	パッケージサイズ	W110xD63xH205mm
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7, macOS 13・12・11, macOS 10.12~10.15, Chrome OS		

2 Type-C バーコードリーダー

1次元のバーコード読み取りが可能。

BCR-TC1D1BK Type-C 1次元レーザーバーコードリーダー ¥12,000 (税抜価格)

USB-C Windows 11 10 8.1 8 Android iPadOS



4969887 800409

スタンド付きで、自動読み取り機能も使用できる。

Type-C搭載のiPadやスマートフォンにも対応

視認性の高いレーザーセンサー搭載

Type-C 防水 1次元コード

2月下旬発売予定

特長・仕様

- 視認性の高いレーザーセンサー搭載で、物流などでの在庫管理やスーパーなどのレジなどで使いやすいモデルです。

インターフェース	USB HID		
バーコード種類	JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7 (Codabar), Interleaved 2 of 5 (ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, iSSN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded, Standard 2 of 5, Chinese postal 2 of 5, UK/PLESSEY, Code39 Full ASCII, Standard39, Supplements +2/+5		
P C S 値	≥20%	光源	可視光半導体レーザー(650nm)
スキャンスピード	300スキャン/秒	分解能	0.1016mm
センサー	レーザー	保護構造	IP54
サイズ・重量	W73xD175xH102mm・約246g		
付属品	スタンド、取扱説明書		
対応機種	Windows搭載(DOS/AV)パソコン、スマートフォン、タブレット、iPad ※標準でUSBポート(Cタイプコネクタ)を持つ機種。		
対応OS	Windows 11・10・8.1・8, Android 9~12, iPadOS13~16		
パッケージサイズ	W215xD130xH110mm		

3 防水Bluetooth片耳ヘッドセット

作業現場で汗をかいても急な雨が降っても安心。

MM-BTMH41WBKN 防水Bluetooth片耳ヘッドセット ¥4,600 (税抜価格)



4969887 575239

雨でも使える。防水規格 IPX4

長時間使用できる充電式

特長・仕様

- 耳をふさがらないイヤークラスなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。
- イヤークラスを外して付け替えずに右耳と左耳の付け替えが可能なイヤークラス一体型のヘッドセットです。

適合規格	Bluetooth Ver.5.2	伝送方式	GFSK	周波数範囲	2.402~2.480GHz
通信距離	最大約10m	送信出力	Class2	対応コーデック	SBC
マルチポイント	対応	再生周波数帯域	20~20,000Hz	マイク感度	-44dB±2dB, f=1kHz
マイク指向性	無(全)指向性				
電源	リチウムポリマーバッテリー、充電時間/最大2時間、連続使用時間 通話時/最大約8.5時間、音楽再生時/最大12.5時間、スタンバイ時/最大約130時間				
対応プロファイル	HFP(ハンズフリー)、A2DP(オーディオ)、AVRCP				
防水規格	IPX4				
サイズ・重量	約W54xD62.5xH23.5mm・約11g				
付属品	イヤークラス(2個 ※1個は本体に装着済み)充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書				
パッケージサイズ	W90xD33xH190mm				

防水 Bluetooth



4 USBヘッドセット

まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイク採用。

MM-HSU10GMN USBヘッドセット ¥7,000 (税抜価格)

USB Windows 11 10 8.1 8 7 macOS Chrome



4969887 574485

よりクリアな音声を相手に伝えられる単一指向性マイク。



特長・仕様

- 大型のソフトイヤークラスで快適に装着できます。

<ヘッドホン部>		<共通仕様>	
形式	ダイナミック型40mm(ステレオ)	コネクタ形状	USB Aコネクタ(USB2.0/1.1両対応)
周波数特性	20~20,000Hz	ケーブル長	約2.0m±0.2m
インピーダンス	32Ω±15%	重量	約190g(ケーブル含む)
最大入力	30mW	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7, macOS 12・11, macOS 10.12~10.15, Mac OS X 10.3~10.11, Chrome OS
<マイクロホン部>		※Chrome OS対応に関しては弊社Web対応表をご確認ください。	
形式	コンデンサータイプ	パッケージサイズ	W200xD79xH270mm
指向性	単一指向性		
周波数特性	100~10,000Hz		
入力感度	-40dB±3dB(OdB=1V/Pa, 1kHz), -60dB±3dB(OdB=1V/ubar, 1kHz)		

