

## 7 ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー

ワイヤレスマイク2本付き、バッテリー内蔵拡声器スピーカー。

**MM-SPAMP14** ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー(バッテリー内蔵・ワイヤレスマイク2本対応) **¥120,000**(税抜価格)

60W 出力 1/4インチ 3部カメラシャフト

高出力 **60W**



4969887 575314

マイク3本同時接続できるから使い回し不要!



付属 **ワイヤレスマイク×2** 別売 **有線マイク×1**

どこでも使用できるバッテリー内蔵。専用バッグ付き。



### 特長・仕様

●講義、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。

<スピーカー>

実用最大出力	60W	周波数特性	65Hz~20kHz
スピーカー形式	バスレフ型フルレンジスピーカー	スピーカーサイズ	6.5インチ(直径165mm)
入力端子	φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1 3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1		
電源	AC100V~240V 50/60Hz、内蔵バッテリー(18.5V/4000mAh)		
充電方法	AC電源(100~240V)	充電時間	約6時間
連続使用時間	マイク使用約10~12時間、音楽再生時約5~6時間(バッテリー駆動時、中間音)		

<マイク>

型式	単一指向性ダイナミックマイク	アンテナ形式	内蔵アンテナ
周波数特性	806.125~809.500MHz		
感度	-73±3dB	インピーダンス	600Ω
電源電圧	DC1.5V(単三形乾電池×2)	電池寿命	約6時間(アルカリ乾電池使用時)

<共通仕様>

セット内容	スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、ショルダーベルト、収納用バッグ、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリット×2、取扱説明書
サイズ・重量	約W280×D160×H390mm・約5kg
パッケージサイズ	W315×D270×H470mm

\*電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

## 8 VGA付USB Type-Cハブ

VGAポートを搭載。VGA対応のモニターへの出力ができるType-Cハブ。

**USB-3TCV1BK** VGA付USB Type-Cハブ **¥9,900**(税抜価格)

Type-C PD 100W セルフパス VGA

2月中旬発売予定



USB-C 3.2/3.1/3.0 Windows 11 10 macOS



4969887 782729



### 特長・仕様

●ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。

<USBハブ部>

インターフェース規格	USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 準拠 (USB Ver.2.0/1.1 上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps (理論値)
コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ×2<ダウンストリーム>、USB Type-Cコネクタ×1<ダウンストリームPD3.0 100W対応>、USB Type-Cコネクタ×1<アップストリーム>
供給電流	最大720mA(全ポート合計)※/バスパワー時。

<映像出力部>

コネクタ	VGA(ミニD-sub(HD)15pin)×1×1(最大1920×1200 60Hz)
------	---

<共通仕様>

サイズ・重量	約W103×D52×H15mm・約70g、ケーブル長/約50cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11・10、macOS 12・11、macOS 10.14~10.15
パッケージサイズ	約W128×D35×H168mm

\*DisplayPort Alt mode対応。

## 9 KVMエクステンダー

HDMI+USB信号を100m延長。4K対応HDMI対応KVMエクステンダー。

**VGA-EXKVMHU2** KVMエクステンダー(HDMI・USB用) **¥188,000**(税抜価格)

RoHS 6-10 4K 60Hz 4K 30Hz FULL HD 1080p



4969887 595275



### 特長・仕様

●4K/60Hz解像度で最大100mまで、ロングリーチモードであれば1080p(1920×1080ドット)解像度で最大150mまで延長することができます。

	送信機	受信機
インターフェース	HDMIタイプA(19pin)×1 USB Bコネクタ×1 RJ-45×1 3.5mmステレオミニジャック×2	HDMIタイプA(19pin)×1 USB Aコネクタ×3 RJ-45×1 3.5mmステレオミニジャック×2
消費電力	2.87W	5.37W
C E C	PASS Through ※接続機器機能により動作しない場合もあります。	
H D C P	HDCP1.4、HDCP2.2 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。	
最大解像度	カテゴリー6A/6使用時(100mまで) 4K(4096×2160/3840×2160) 60Hz(4:2:0)	
USB規格	USB2.0対応(High Speedモードには非対応)	
対応音声フォーマット	LPCM	
伝送距離	100m ※ロングリーチモード使用時は最大150m	
帯域幅	シングルリンク 340MHz(3.4Gbps per channel)(10.2Gbps all channel)	
サイズ	W182×D121.9×H28.7mm(本体サイズ)	
重量	約630g	
セット内容	送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、パソコン接続用ケーブルセット(1.8m)×1、ラック取付け用プレート×2、プレート取付け用ネジ×4、ゴム垫×8、アース線×2、取扱説明書・保証書×1	
パッケージサイズ	約W327×D100×H210mm	

\*電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

