

New Products 新商品 INDEX



逆光で暗くなった顔を明るく調整できる



防水Bluetooth片耳ヘッドセット 汗をかいても急な雨が降っても安心



USBヘッドセット 雑音を拾いにくい単一指向性マイク採用



持ち運びに便利なマイク付きUSB接続タイプ





ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー ワイヤレスマイク2本付き、バッテリー内蔵タイプ



Type-Cハブ 2月中旬 VGAポートを搭載、モニターへの出力ができる

(12)



KVMエクステンダー HDMI+USB信号を100延長、4K対応



HDMI切替器 2月下旬 2入力·1出力、1入力·2出力、4K/60Hz/HDR対応



変換アダプタ 映像やネットワーク、オーディオ出力などを変換



高電圧対応ノートPC用電源コード Cタイププラグの最大250V対応



トリプルタップ 2月下旬 コンセントからの電源を3分配できる



トラベル小物ポーチ 充電器などの小物をまとめて、すっきり整理収納



カジュアルバッグ、バックパック、マチ拡張バッグ、GIGAスクールPC対応バッグなど



第10世代iPad専用ケース 第10世代iPadをキズなどから守る



ノートパソコン用アクリルスタンド ノートパソコンを外部ディスプレイに接続しての使用に便利



NEC VersaPro/Pro J E/C世代用 キーボードカバー
選択式キーボードの「テンキーなしキーボード」に対応



液晶保護フィルム 第10世代iPad専用とWacom ペンタブレットCintig Pro 27専用



-ブルアクセサリ ケーブルサイズにあわせて調節可能なケーブルクランプとケーブルの識別に使えるファイバータグ



26





ディスプレイスタンド 小規模ミーティング用と壁面に寄せて設置できるタイプ



放熱ファン 追加用のファンとして使用できる



チェア用脚置き台 チェアと一緒に使ってリクライニング効果格段にアップ



周囲の雑音を軽減、リモート会議や集中ブースとして

バックナンバー 2023年1月号

2022年12月号



明るさ調整機能付きWEBカメラ

逆光で暗くなった顔を明るく調整できる。

CMS-V68BK 明るさ調整機能付きWEBカメラ ¥9,800 (税抜価格)



USBA Windows 11 10 8.1 8 7 macOS Chrome ※Chrome OSに関しては弊社Web対応表をご確認ください。















対応OS

特長・仕様

 センサー
 200万画素CMOSセンサービデオ解像度
 最大1920×1080

 静止画解像度
 最大1920×1080
 フォーカス
 固定

 画
 角水平/85*(対角98*)
 レンズ
 F2.2 f=4.3mm
 画 角 水平/85°(対角98°) レ ン ズ 絞が明るさ・コントラスト 手動※自動調整も可能 最短接写距離 フレームレート インターフェース 自動調整 30fps YUY2 MJPEG 消費電 ビデオフォーマット 最大250mA マ イ ク ステレオ 対応三脚カメラネジ 1/4インチ サ イ ズ W118×D68.6×H51.4mm ケ ー ブ ル 長 セ ッ ト 内 容 カメラ本体、取扱説明書 パッケージサイズ W110×D63×H205mm Windows 11·10·8.1·8·7, macOS 13·12·11, macOS 10.12~10.15, Chrome OS

●フルHDでの撮影が可能な200万画素WFBカメラです。

●手動で設定できる明るさ調整ボタンをカメラに内蔵。逆光など

で顔が暗く映る時、顔が明るく映るように調整が可能です。

2 Type-C バーコードリーダー

1次元のバーコード読み取りが可能。

BCR-TC1D1BK Type-C 1次元レーザーバーコードリーダー ¥12,000(根抜価格)

Type-C 防水 1次元

200 1/4インチ 三脚カメラネジ対応



2月下旬発売予定













●視認性の高いレーザーセンサー搭載で、物流などでの在庫管 理やスーパーなどのレジなどで使いやすいモデルです。

インタ	ーフェ	ース	USB HID							
バーコ	1—Ki	種類	Industrial 2 of 5, Code Code 32, MSI, Code 9 GS1 Databar Expande	39 3,0 ed,5	Code 1 SS1 Data Standard	28. abar 1 2 d	abar), Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, ISSN, Code 11, r, GS1 Databar Limited, of 5, Chinese postal 2 of 5, andard39, Supplements +2/+5			
P C	S	値	≧20%	光		源	可視光半導体レーザー(650nm)			
スキャ	ンスヒ	`-K	300スキャン/秒	分	解	能	0.1016mm			
セン	ノサ	_	レーザー 保護構造 IP54							
サイ	ズ・重	量量	W73×E	W73×D175×H102mm⋅約246g						
付	属	品		スタンド、取扱説明書						
対点	、機	種	Windows快載(DOC // ハバソコン, フフ・レフェン, クブレット iDod							
対「	ūΟ	S	Windows 11-10-8	3.1	•8、And	droi	d 9~12,iPadOS13~16			
バッケ	ージサ	イズ	W21	5×	D130	×H.	1 1 0mm			

防水Bluetooth片耳ヘッドセット

作業現場で汗をかいても急な雨が降っても安心。

MM-BTMH41WBKN 防水Bluetooth片耳ヘッドセット ¥4,600(稅坂面格)







●耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。

●イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。

適	合	規	格	Bluetooth Ver.5.2	伝	送	方	式	(3FS	K			周波数範囲	2.402~2.480GHz
通	信	距離 最大約10m		送	信	出	力	С	Class2			対応コーデック	SBC		
マル	マルチポイント対応		再生周波数帯域 20~20,000Hz			マイク感度	-44dB±2dB,f=1kHz								
₹,	イク	指向]性	性 無(全)指向性											
電			源	リチウムポリマーバッテリー、充電時間/最大2時間、連続使用時間 通話時/最大約8.5時間、音楽再生時/最大12.5時間、スタンバイ時/最大約						2.5時間、スタンバイ時/最大約130時間					
対応	プロ]ファ-	イル	HFP(ハンズフリー)、A2DP(オーディオ)、AVRCP				AVRCP	防	水	規	格		IPX4	
サ・	イス	・重	量	約W54×D62.5×H23.5mm·約11g			lg	対	応	機	種	Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・バソコン・オーディオ機器			
付	Ţ	禹	品	イヤービース(2個※1個は本体に装着済み)	充電用	USB!	ケーブル	い取	极説明書、保証書	バッ	ケー	ジサイ	イズ	W9	0×D33×H190mm

USBヘッドセット

まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイク採用。

MM-HSU10GMN USBヘッドセット ¥7,000(税抜価格)









特長・仕様

●大型のソフトイヤーパッドで快適に装着できます。

<ヘッドホン部>		<
形 式	ダイナミック型40mm(ステレオ)	
周波数特性	20~20,000Hz	1
インピーダンス	32Ω±15%	1
最大入力	30mW	
<マイクロホン部	>	
形 式	コンデンサータイプ	1
指 向 性	単一指向性	
周波数特性	100~10,000Hz	
	-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz),	



約190g(ケーブル含む) Windows 11·10·8.1·8·7, macOS 12·11, macOS10.12~ 10.15, Mac OS X 10.3~10.11, 対応のS Chrome OS 入 カ 感 度 -40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、 -60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1kHz) パッケージサイズ W200×D79×H270mm



●USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、

5 USBイヤホンマイク

持ち運びに便利なマイク付きUSBイヤホン。

MM-HSU21BK USBイヤホンマイク ¥2,600(根抜価格)











特長・仕様

<ヘッドホン部>

マイク端子のないパソコンでも使用できます。



6 PCマイク

WEB会議に最適なフラット型。

MM-MC23N フラット型PCマイク ¥2,400(概抜価格)





特長・仕様

- ●幅広く音を拾える無(全)指向性です。
- ●裏面には滑り止めラバー付きです。

形		式	コンデンサータイプ	指	向	性	無(全)指向性	
周	波数特	性	40~16,000Hz					
入	力 感	度	-40dB±3dB(0dB=1V/Pa	1kH	z)、-6	OdB:	E3dB(0dB=1V/ubar,1kHz)	
サ	1	ズ	W60×D60×H14mm	プラ	ラグ用	彡状	φ3.5mmステレオミニプラグ	
ケ	ーブル	長	約1.5m					
対	応 機	種	※Apple M	acシ	リーズに	には対	きつWindowsパソコン 応しません。 パソコンやタブレットには対応しません。	
バ	ッケージサイ	イズ	W1	20×1	D16×H	1170)mm	

ディスプレイに貼付けたり、ピンマイクとしても使える2WAYマイクロホン。

MM-MC24N クリップ付きPCマイク ¥2.200(概抜価格)



4969887 574560



特長・仕様

- ●ディスプレイ脇に貼り付けても使えるアタッチメント付属(背面両面テープ付き)です。
- ●2.5mのロングケーブルでパソコンから離れて使えます。
- ●幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。

2 001117716	anisa Cicxylido Cua	9 .				
形式	コンデンサータイプ	指	向	性	無(全)指向性	
周波数特性		40~1	6,00)OHz		
入力感度	-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1kHz)					
サ イ ズ	W23×D20×H47mm	プラ	グ形	※ 状	φ3.5mmステレオミニプラグ	
ケーブル長	約2.5m	付	属	品	アタッチメント×1	
対 応 機 種	*Apple M	acシリ	ーズに	は対	寺つWindowsパソコン 応しません。 パソコンやタブレットには対応しません。	
パッケージサイズ	W1:	20×D	25×H	1170	Omm	

周囲の雑音を拾いにくい単一指向性。

MM-MC32N PCスタンドマイク ¥2,500(税抜価格)







特長・仕様

- ●周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。
- ●好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。
- ●場所をとらないコンパクトタイプです。
- ●滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。

形 式	コンデンサータイプ	指	向	性	単一指向性
周波数特性	70~15,000Hz				
入 力 感 度	$-35dB\pm3dB(OdB=1V/Pa,1kHz),-55dB\pm3dB(OdB=1V/ubar,1kHz)$				
サイズ	W60×D65×H140mm	プラ	グ形	状	φ3.5mmステレオミニプラグ
ケーブル長	約1.5m				
対 応 機 種	マイク入力端子・スピー ※Apple M ※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力	acシリ	ーズに	は対	応しません。
パッケージサイズ	W1:	25×D6	64×H	250	mm



■ フィヤレスマイク付き拡声器スピーカー

ワイヤレスマイク2本付き、バッテリー内蔵拡声器スピーカー。

MM-SPAMP14 ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー(バッテリー内蔵・ワイヤレスマイク2本対応) ¥120,000(株版価格)





●講義、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単 にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。

/VL-''-'							
実用最大出力	60W	周波数特性	65Hz~20kHz				
スピーカー形式	バスレフ型フルレンジスピーカー	スピーカーサイズ	6.5インチ(直径165mm)				
入力端子	φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1 2.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1						
電源	AC100V~240V 50/6	DHz、内蔵バッテ	リー(18.5V/4000mAh)				
充 電 方 法	AC電源(100~240V)	充電時間	約6時間				
連続使用時間 マイク使用約10~12時間、音楽再生時約5~6時間(バッテリー駆動時、中間音量)							
<マイク>							
型式	単一指向性ダイナミックマイク	アンテナ形式	内蔵アンテナ				
周波数特性	806.1	25~809.50	OMHz				
感 度	-73±3dB	インピーダンス	600Ω				
電源電圧	DC1.5V(単三形乾電池×2)	電池寿命	約6時間(アルカリ乾電池使用時				

<共通仕様>

	スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、ショルダーベルト、収納用バッグ、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニブラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×2、取扱説明書
サイズ・重量	約W280×D160×H390mm·約5kg
バッケージサイズ	W315×D270×H470mm

※雷気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

8 VGA付USB Type-Cハブ

VGAポートを搭載。VGA対応のモニターへの出力ができるType-Cハブ。

USB-3TCV1BK VGA付USB Type-Cハブ ¥9,900(税抜価格)











USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) VGA#-L -USB Type-C×1ポート USB PD充電対応

特長・仕様

●ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが 短くても余裕をもって配線できます。

<USBハブ部>

イン:	ターフ	ェース	規格	USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 (USB Ver.2.0/1.1上位互換)		
通	信	速	度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論值)		
_	ネ	ク	タ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタメス×2(ダウンストリーム)、 USB Type-Cコネクタメス×1 < ダウンストリームPD3.0 100W対応>、 USB Type-Cコネクタオス×1 (アップストリーム)		
供	給	電	流	最大720mA(全ポート合計)※バスパワー時。		
and the start dame.						

<映像出力部>

コネクタ	VGA(ミニD-sub(HD)15pin)メス×1(最大1920×1200 60Hz)
<共通仕様>	※DisplayPort Alt mode対応
サイズ・重量	約W103×D52×H15mm・約70g、ケーブル長/約50cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11·10, macOS 12·11, macOS 10.14~10.15
パッケージサイズ	約W128×D35×H168mm

9 KVMエクステンダー

HDMI+USB信号を100m延長。4K対応HDMI対応KVMエクステンダー。

VGA-EXKVMHU2 KVMエクステンダー(HDMI·USB用) ¥188,000(附版価格)







0 🗔	e		0	0.1
OCH LANCOUT	HOPEN IN	-4	al	· condition

F /	AC7979 K/60Hz DOMER
	ケーブル(別売)

特長・仕様

●4K/60Hz解像度で最大100mまで、ロングリーチモードで あれば1080p(1920×1080ドット)解像度で最大150mまで延長することができます。

	送信機	受信機
インターフェース	HDMIタイプA(19pin)メス×1 USB Bコネクタメス×1 RJ-45メス×1 3.5mmステレオミニジャック×2	HDMIタイプA(19pin)メス×1 USB Aコネクタメス×3 RJ-45メス×1 3.5mmステレオミニジャック×2
消費電力	2.87W	5.37W
CEC	PASS Through ※接続機器・機	能により動作しない場合もあります。
HDCP	HDCP1.4、HDCP2.2 ※ディスプ	レイもHDCPに対応している必要があります。
最大解像度	カテゴリ6A/6使用時(100mま 4K(4096×2160/3840×2	
USB規格	USB2.0対応(High Sp	peedモードには非対応)
対応音声フォーマット	yh LPCM	
伝 送 距 離	100m ※ロングリーチモード使用時は最大150m	
帯 域 幅	シングルリンク 340MHz/3.4Gbps p	er channel(10.2Gbps all channel)
サイズ	W182×D121.9×H	28.7mm(本体サイズ)
重 量	約630g	約650g
セット内容	送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(パソコン接続用ケーブルセット(1.8n ブレート取付け用ネジ×4、ゴム足×8	n)×1、ラック取付け用プレート×2
バッケージサイズ	約W327×D10	00×H210mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。



10 HDMI切替器

SW-HDR21BD 4K·HDR·HDCP2.2対応HDMI切替器 ¥4,980(概據価格) 2:1













●HDMI機器2台を切替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI 機器1台を切替えて2台のテレビやプロジェクターなどに出力 できる双方向対応HDMI切替器です。

対応機器	HDMI出力端子を標準搭載し	ている映像機器	B·家庭用ゲーム機・パソコン
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・ パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど		
インターフェース	入出力用:HDMI タイブA(19PIN)メス×2 入出力用:HDMI タイブA(19PIN)オス×1		
主な対応解像度	4096×2160(60/50/30/26/24Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0) 3840×2160(60/50/30/26/24Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0) 1920×1080p(60/50/30/24Hz), 1920×1080p(60/50/30/24Hz) 1280×720p(60/50Hz), 640×480p(60/50Hz)		
対応音声フォーマット	LPCM 2/5.1/7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS		
入力DDC信号	5V	データレート	18Gbit/s(最大)
ピクセルクロック	600MHz(最大)	HDCP	HDCP2.2/1.4 対応
消費電力	5W	器間制御(CEC)	対応
動作温度·湿度	温度0~50℃、温度80%以下(結露なきこと)		
保存温度·湿度	温度−20~60℃	、湿度80%以	下(結露なきこと)
サイズ・重量	W65×D54.5×H20.5	5mm·約92g·	ケーブル長/約50cm
パッケージサイズ	W140×D31×H210mm		

変換アダプタ

4969887 767870

VGAとHDMIを同時に出力できるマルチ変換アダプタ。

AD-ALCMHV2BK USB Type-Cマルチ変換アダプタ ¥13,500(株版価格)

















マウス・キーボードなど

特長・仕様

●USB Power Delivery(USB PD)に対応しており、接続し たパソコンへの給電も可能です。

くUSBハブ部	ß>
(ンターフェース規格	USB

イン	ターフ	ェース	規格	USB仕様Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 (USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通	信	速	度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
_	ネ	þ	タ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタメス×1 (ダウンストリーム)、 USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Туре-Сコネクタメス×1 (ダウンストリーム)、 USB Type-Cコネクタメス×1 (ダウンストリーム) PD3.0 100W(20V 5A)対応、 USB Type-Cコネクタオス×1 (アップストリーム)
電			源	バスパワー/セルフパワー※ACアダプタは付属していません。
供	給	電	流	最大900mA(全ポート合計)※バスパワー時。
-0	th /65	ш÷	- 207	

コネクタ	HDMIタイプA(19pin)メス×1(最大4K 60Hz) ※HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3対応。 VGA(ミニD-sub(HD)15pin)×1(最大1920×1200 60Hz)
<共通仕様>	
サイズ・重量	約W103×D52×H15 5mm·約70g

サイズ・重量		03×D52×H	15.5mm·約70g
ケーブル長	約50cm	バッケージサイズ	W110×D27×H170mm
対応機種		(DOS/V)パン Chrome OS	/コン、Apple Macシリーズ、 搭載パソコン
対応OS	Windows 11·10, ma	cOS 12·11.m	acOS 10.14·10.15, ChromeOS

HDMIからのデジタル映像+オーディオ出力をVGAとアナログオーディオに変換。

AD-HD25VGA HDMI-VGA変換アダプタ(オーディオ出力付き) ¥2,500(根抜価格)















特長・仕様

- ●HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニDsub(HD) 15pin)に変換するアダプタです。
- ●HDMI出力のデジタル音声も変換し3.5mmステレオミニ ジャックで出力することができます。

映像入力ポート	HDMIタイプA(19pin)オス×1※microUSBポート(給電専用)	
映像出力ポート	像出力ポート VGA(ミニD-sub(HD)15pin) メス×1	
音声出力ポート	3.5mmステレオミニジャック×1	
コネクタ形状	HDMIオス(HDMIタイプA オス)ーミニD-sub(HD) 15pinメス	
	1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz	
主な対応解像度		
	対応している必要があります。	
最大対応解像度	1080p	
対応バソコン	各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)	
	各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種) ミニD-sub(HD) 15pin入力端子を標準搭載している	
対応出力機器		
	ミニD-sub(HD) 15pin入力端子を標準搭載している	



新商品案内

2023年 2月号 No.6

12 高電圧対応ノートPC用電源コード

Cタイププラグの最大250V対応電源コード。Aタイプ変換アダプタ付き。

TR-KB1N 高電圧対応ノートPC用電源コード ¥2,280(税抜価格)





特長・仕様

- ●渡航先の国で使えるノートパソコン用電源コードです
- ●最大250Vまで対応しています。

●コード長が60cmとコンパクトで、携帯性に優れてい



コードをまとめられるコードベルト

定格容量	2.5A·250V
プラグ形状	2P
電源コード長	60cm
付 属 品	Aタイプ電源変換アダプタ、3ピン変換アダプタ、 コードベルト
サイズ・重量	W35×D35×H48mm·約30g
バッケージサイズ	W73×D45×H160mm

※経済産業省の例外承認を受けており、国内での使用は認められていません。

13 トリプルタップ

コンセントからの電源を3分配できる。トラッキング火災予防絶縁キャップ付き。

TAP-AC3シリーズ トリプルタップ 8¥420(税抜価格)














TAP-AC3WN2(ホワイト) 4969887 828380



3個口·2P





2月下旬発売予定

- 特長・仕様 ●コンセントからの電源を3分配できます。
- ●トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。

定格容量	15A・125V(1500Wまで)
プラグ形状	2P(絶縁キャップ付き)
差 込 口	2P·3個口
サイズ	W48×D39.6×H23.3mm
バッケージサイズ	W80×D35×H140mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

14 トラベル小物ポーチ

モバイルバッテリーや充電器などの小物をまとめて、すっきり整理収納できる。

IN-ADシリーズ トラベル小物ポーチ




















特長・仕様

- ●収納物を一目で確認でき、 出し入れしやすいフルオープン タイプです。
- ●開け閉めしやすいダブルファス ナーを採用しています。
- ●カバンの隙間にちょうど良いサ イズで旅行や出張、通勤に便 利です。
- ■材質:表装/ポリエステル



IN-AD9BK IN-AD10BK バッテリー、ACアダプタ、充電器、マウスなど 内寸(参考収納寸法)/W205×D95×H55mm 外寸/W215×D115×H60mm ファスナーボケット内寸/W185×H85mm·84g





●3つのフロントポケットで小物やアダプタを分けて収納できます。

15 バッグ

| カジュアルな装いにもマッチする、軽くて便利なパソコンバッグ。

BAG-CA10・11BK カジュアルPCバッグ











パソコンはクッション入り

■材質:表装/ポリエステル(撥水加工)



にも便利なショルダーベルト付き。

1カートン10個入

品		番	BAG-CA10BK	BAG-CA11BK
税	抜佰	5格	¥5,800	¥5,500
対	応機	と種	15.6インチワイドまでのノートパソコン	13.3インチワイドまでのノートパソコン
サ	1	ズ	パソコン収納部内寸/約W390×D35×H270mm、	バソコン収納部内寸/約W340×D35×H250mm、
重		量	外寸/約W420×D80×H300mm·約500g	外寸/約W360×D80×H275mm·約400g
八	ケージ	サイズ	W440×D90×H415mm	W380×D90×H400mm

軽くてスタイリッシュなスクエア型バックパック。

BAG-BP16NV カジュアルPCバックパック ¥6,500(税抜価格)















特長・仕様

- ●ビジカジスタイルに合う織のポリエステル生地を採用 しています。
- ●フロントポケットには小物を整理収納できます。
- ●サイドポケットにはペットボトルの収納が可能です。

対応機種	15.6インチワイドまでのノートバソコン、 10.1インチまでのタブレット
サ イ ズ 重 量	バソコン収納部内寸/W270×D40×H390mm、 外寸/W290×D150×H425mm・約570g
材 質	表装/ボリエステル(撥水加工)
バッケージサイズ	W310×D160×H430mm

マチ拡張機能付きで、シーンに合わせてスリムにもワイドにも調整できる。

BAG-W4BK マチ拡張PCバッグ ¥9,000(税抜価格)



4969887 712214 1カートン5個入









キャリーサポーター付き。

特長・仕様

- ●お弁当やペットボトルも無理なく収納できます。
- ●パソコン用ポケットは厚手のクッションを使用しています。 ●フロントポケットには、ペン差し、携帯ポケットなどを装
- 備しています。 ●ショルダーベルト付きです。

対	応 機	種	15.6インチワイドまでのノートパソコン
サ	イ	ズ	バソコン収納部/W385×D45×H280mm
重		量	外寸/W410×D100(マチ拡張時160)×H325mm・約670g
材		質	表装/ポリエステル(撥水加工)
バッ	ケージサー	イズ	W445×D100×H450mm

GIGAスクールパソコン対応、コンパクトで丈夫なインナーバッグ。

BAG-SCL11BKN 取っ手付きPCインナーバッグ ¥3,500(税抜価格)



4969887 712108













特長・仕様

- ●パソコンとアダプタなどをさっとまとめて収納できます。
- ●背面には名前を記入できるネームタグが付いています。
- ●型崩れしにくいポリエステル生地を採用しています。 ●ショルダーベルトが取付けできるDリング付きです。

対	応 機	種	11.6インチワイドまでのノートパソコン
サ重	1	ズ 量	外寸/W340×D55×H230mm 内寸/W310×D30×H210mm·約290g
材		質	表装/ポリエステル(撥水加工)
1500	h_::+	17	W260VDEEVH210mm



■16 第10世代iPad専用ケース


第10世代iPadをキズなどから守るケース。

PDA-IPAD19 シリーズ 第10世代iPad用ケース













品	番	PDA-IPAD1904BK 2月中旬発売予定	PDA-IPAD 1907BK(ブラック)	PDA-IPAD1907NV(ネイビー)	PDA-IPAD1914BK
品	名	第10世代iPad 10.9インチ用ハードケース(スタンドタイプ・ブラック)	第10世代iPad10.9イ	ンチ ソフトレザーケース	第10世代iPad10.9インチ Apple Pencil第1世代収納ポケット付きケース
税抜	価格	¥5,800	各¥5	,600	¥6,200
サイズ・	·重量	外寸/W186×D12×H252mm·約295g	外寸/W182×D13×	H253mm·約243.6g	外寸/W195×D12×H254mm·約280g
JA	7	4969887 712399	4969887 712320	4969887 712337	4969887 712313

17 ノートパソコン用アクリルスタンド

-トパソコンを外部ディスプレイに接続しての使用に便利、アクリル製。

PDA-STN32BKN ノートパソコン用アクリルスタンド(縦置きタイプ) ¥4,800(概抜価格)










様々なノートバソコン、 タブレットに対応。

特長・仕様

- ●垂直にノートパソコンを設置 することで、作業スペースやデ スクスペースを節約できます。
- ●機器と接する部分はキズ防止 シートにより、ノートパソコン にキズが付くのを防ぎます。
- ●スタンドのベースとなる土台 の部分は約15mmの厚さの あるアクリルを使用し、しっか り安定します。



極薄抗菌シリコン

サイズ・重量 W200×D90×H90mm・約560g					
梱				包	1個口/207×100×103mm·649g
材				質	アクリル、シリコーンゴム
対	Гi	Ä	機	種	本体の厚さが25mm以下のノートパソコン、タブレット

18 NEC VersaPro/Pro J E/C世代用キーボードカバー

NEC VersaPro/Pro J E/C世代 VA/VD/VX/VL(テンキーなし)用シリコンキーボードカバー。

FA-SNXV52 NEC VersaPro/J E/C世代 (テンキーなし)用キーボードカバー ¥3,000 (根域面格)



特長・仕様

- ●NEC VersaPro/Pro J E/C世代 VA/VD/VX/VL(テンキーなし) 用のシリコンキーボードカバーです。
- ●選択式キーボードの「テンキーなしキーボード」に対応します。
- ●油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うこと ができます。
- ●薬品などからハードを守ります。
- ●防塵カバーを付けたまま閉じることのできる極薄素材でとても便利です。





見やすい タッチバネル・プラープ 高透過 ペン入力 対応 不要

19 液晶保護フィルム

Apple 第10世代iPad 10.9インチ用強化ガラスフィルム。

LCD-IPAD109G Apple 第10世代iPad 10.9インチ用強化ガラスフィルム ¥3,200(晩版価格)





高透明度92%



特長・仕様

- ●日本製ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。
- ●貼り付け用の専用アタッチメント付きでiPad本体に枠を取付け、その上 にガラスフィルムを載せるだけで簡単に位置合わせができます。

対	応機	き 種	Apple 第10世代iPad 10.9インチ					
フィ	ルムさ	ナイズ	10.9インチ	厚	さ	約0.33mm		
タ	イ	プ	強化ガラス	タッチ	パネル	対応		
透	過	率	約92%	入	数	1枚		
表面硬度(H)			9H					
付	属	品	位置合わせ用アタッチメント、ホコリ除去シート、クリーニングクロス					
バッ	ケージ	サイズ	W211×D15×H284mm					

Wacom ペンタブレットCintig Pro 27対応の紙のような質感反射防止フィルム。

LCD-WCP27P ¥9,380(税抜価格)

Wacom ペンタブレット Cintig Pro 27紙のような反射防止フィルム
















特殊な表面加工により紙に鉛筆で描くような感覚を 再現。タッチ感度の低下もなく、摩擦が強すぎることも ないので快適に描画できる。

特長・仕様

- ●紙のような描き心地のフィルムです。
- ●反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
- ●接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体に ぴったり貼り付きます。

対応機種	Wacom ベンタブレット Cintiq Pro 27 (Wacom Cintiq Pro 27 DTH271K0D)						
フィルムサイズ	26.9インチ	厚		さ	約0.2mm		
タッチバネル	対応	透	過	率	約91%		
表面硬度(H)	ЗН	入		数	1枚		
バッケージサイズ	W430×D8×H707mm						

20 ケーブルアクセサリ

ケーブルサイズにあわせて調節可能なケーブルクランプ。

CA-CL Nシリーズ ケーブルクランプ






品		番	CA-CL13N ¥1,000(税抜価格)	CA-CL23N ¥1,500(税抜価格)
結	束	径	3.0~15mm	7.0~25mm
サ	イ	ズ	貼付部/25.0×18.0mm、ベルト長/59.5mm、ベルト幅/8mm	貼付部/35.0×25.0mm、ベルト長/85.5mm、ベルト幅/14mm
ケー	ケーブル収容数 5本(結束径/最大15mm)※		5本(結束径/最大15mm) ※	14本(結束径/最大25mm) ※
	JAN 4969887 767658		4969887 767658	4969887 767672
バッ	バッケージサイズ W90×D20×H215mm		W90×D20×H215mm	W90×D30×H265mm

※ケーブル収容数は直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。

特 長・仕 様

- ●ケーブルサイズに合わせて調節可能です。
- ●高温、多湿箇所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
- ■入数:10個



特長・仕様



ケーブルの識別に丈夫で環境に優しいファイバー製。

CA-TAG() Nシリーズ ファイバータグ








品		番	CA-TAG111N(楕円型·Sサイズ)	CA-TAG20N(円型·Sサイズ)	CA-TAG30N(円型・Lサイズ)
税	抜 価	格	¥520	¥440	¥520
サ	1	ズ	11×24mm	20×20mm(直径20mm)	30×30mm(直径30mm)
	JAN		4969887 767887	4969887 767917	4969887 767924

■材質:タグ/ファイバー紙、ひも/麻糸 ■入数:10個 ■パッケージサイズ:W90xD10xH142mm



●鉛筆やボールペンなどで記入できます。





21 個別管理用タブレット保管庫

14インチ程度までのタブレット・Chromebookを個別に収納できる保管庫。

CAI-CAB113W

CAI-CAB11シリーズ 個別管理用タブレット保管庫



品	番	CAI-CAB112W(5台収納)	CAI-CAB113W(10台収納)		
税抜価	格	¥69,800	¥119,000		
サイズ: W310×D520×H493.5mm·17.4kg ※高さはキャスターアジャスターを含ます。			W310×D520×H950mm·30.1kg ※高さはキャスターアジャスターを含ます。		
梱	包 1個口/370×600×560mm·18.5kg		1個口/370×600×875mm·32kg		
出荷形	態	組立出荷 ※キャスター、アジャ	スターはお客様取付け。		
材	質	本体/スチール(エポキ:	シ樹脂粉体塗装)		
付属	品	検索キー×1個、バックバネル用鍵×2個(150種類)、ネームブレート用カード(5〈10〉枚)、傷防止用PPシート(5〈10〉枚) ※〈〉内はCAI-CAB113W キャスター(ストッパー付き×2個・ストッパーなし×2個)、アジャスター※同時取付けは不可。			
カラ	-	ホワ	イト		
JAN	٧I	4969887 137116	4969887 137123		

特長・仕様

CAI-CAB112W

- ●鍵はダイヤル錠を採用しており、使用者が鍵を紛失す る心配がありません。
- ●設置時に、キャスター、アジャスターの取付けが選べます



タブレット・Chromebookを1台 名前や機器名を目視で管理できる すつ個別収納できる。 アクリル板のネームブレート付き。



(

CAI-CAB112W背面

2月中旬発売予定 CAI-CAB112W i効内寸: v275×D382× E-70 CAI-CAB113W 1ヶ所あたりの 有効内寸: W275×D382× H65mm 耐荷重:2kg -384.8 F-70 .____i

22 ディスプレイスタンド

小規模ミーティングの場所へ移動させて使用できる、ディスプレイスタンド。

大型 野神県 VESA グラン 大物 製品







CR-PL56BK 移動式ディスプレイスタンド ¥115,000_(根抜価格) 特注可能


●32型~50型までのディスプレイの搭載が可能です。 ●フレームは丸パイプを採用し、柔らかなイメージの



ディスプレイを取付け可能。



梱 包 1個口/680×981×95mm·14kg 出荷形態 ノックダウン組立式(お客様組立て) 材 質 スチール(エポポリ粉体塗装) 付属品 ディスプレイ取付けネジ(M6×16、M8×16・各4本すつ) ケーブルストラップ(2本)、ケーブルフック(4個)



0型~86型までのディスプレイ設置に最適。壁面に寄せて壁掛けのように設置できる。 🛄 🛗 🕮 🧭 🖼

60型~86型対応 壁寄せ電動昇降ディスプレイスタンド(高位置仕様) ¥258,000(稅抜価格) 特注可能








壁面に寄せて設置できる仕様。

●床固定用の穴が開いています。※_{床固定用のボルトは付属} ●フレームストロークが999mmあり、ディスプレイ を2m近い高さまで移動させることができます。



電源仕様 定格電圧/100V、定格消費電力/300W S.E.III 異降操作用Bluetoothリモコン、リモコンホルダー、 ディスプレイ取付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、 M8×16・各4本まつ) カラー ブラック



あらゆるディスプレイの取付けに対応できる、ネジ・スペーサーセット。

CR-PLS3SET ディスプレイ取付ネジ・スペーサーセット ¥2,400(根版価格)



- ●ディスプレイスタンドや壁掛け金具にディスプレイを取付ける際に、 フレームやブラケットに突起物が干渉する際に使用するスペーサーと ネジのセットです。
- ●ディスプレイを取付けるために必要なネジが多種類セットになっています。
- ●ネジは全てプラスです。





23 放熱ファン

追加用のファンとして使用できます。

CPシリーズ 放熱ファン















				•
	税抜価格 AN	CP-FANS-A ¥13,800 4969887 639627	CP-SFANS-A ¥14,900 4969887 639634	CP-FANS38-A(1台) ¥18,100 CP-FANS38-2A(2台) ¥27,500 CP-FANS38-3A(3台) ¥27,500 4969887 659641 4969887 659658 4969887 659658
品	名	放熱ファン高速タイプ	放熱ファン低速(静音)タイプ	放熱ファン高速タイプ t=38mm
仕	様	■必要工具・ブラスドライバー、手袋 ■サイズ・重量・W120×D120×H25mm·370g ■電圧:100V ■周波数:50/60Hz ■入力:13.5/12W ■電流:0.16/0.14A ■最大風量:1.92/2.22㎡/min	■村賃:フルーム/アルミニウム、羽根/樹脂 ■付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル ■小寮工具:ブラスドライバ・・手袋 ■サイズ・重量:W120xD120xH25mm・370g 電電圧:100V ■局政数50/60Hz ■入力:12/10W ■電流:0.14/0.12A ■最大周量:1.11/1.35m/min ■最大静定:0.063/0.079 inchH20 ■ノオエレル・24/27dB 回転速度:1400/1600 r/min ■期待寿命:25000h/60℃ ■使用温度範囲・30~60℃(結露なきこと)	リテーナー(黒いボード)(1(2)(3)個)、電源ケーブル/2股電源ケーブル/3股電源ケーブル/3 ※(〉内はEVFANS38-2A、L)内はCPFANS38-3A ■必要工具:プラスドライバー、手袋 ■製品サイズW120×D120×H38mm-550g ■電圧:100∨ ■両波数50/60Hz ■ 入力:18/16W

24. チェア用脚置き台

チェアと一緒に使うことでリクライニング効果を格段にアップさせる足置き台、ストッパー付き。 🞑

SNC-OT1BK チェア用脚置き台 ¥9,300(税抜価格)

2月上旬発売予定









特長・仕様

- した椅子にもなって便利です。 ●キャスター付きで移動も容易です。
- ●5つすべてのキャスターにストッ パーがついているので、動かし たくない時は固定が可能です。
- ●脚を楽にできる足置き。ちょっと サイズ・量 W525×D525×H405~480mm·4kg 包 1個口/525×130×510mm·5kg 出荷形態 ノックダウン組立式(お客様組立て)
 - 張地/布(ポリエステル)、 材質 主要成型部品/ウレタンフォーム、 成形合板、ナイロン、PP キャスター/ナイロン
 - 機 能 ガス圧リフト装置

25 ワーク集中ボックス

周囲の雑音を軽減する調音材を内蔵、リモート会議や集中ブースとして使える。











オプション

モニターポール OS-CONBOXMP ドアチェック OS-DC オープン価格 コンセントボックス **OS-MCUPP-SV** ● オーブン価格 4580720 07401

LEDライト Sタイブ OS-CONBOXLEDS •


納期器 取扱製品 LEDライト Lタイプ OS-CONBOXLEDI.



26 バックナンバー(2023年1月号・2022年12月号)









岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 名古屋 TEL.052-453-2031 福 岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで https://www.sanwa.co.jp/

※記載の内容は2023年1月現在のものです。改良のため予告ないに仕様を変更することかあります。
※記載の内容は2023年1月現在のものです。改良のため予告ないに仕様を変更することかあります。
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実際と若干異なる場合があります。
※本チラン内の画像、素材、その他全ての内容は実社など野社知路代でのみで提用いただけます。伝統二次利用、複製出版)それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。

