

4 スリムサウンドバースピーカー

超スリムデザインながら高音質サウンドを出力。

MM-SPSBA3 スリムサウンドバースピーカー(USB電源) **¥5,980**(税抜価格)



6W 電源 USB アンプ 内蔵 ヘッドホンジャック

4月下旬発売予定



直観的に操作できる大型ボリュームコントロール。

高さがわずか5cmなのでディスプレイ下にも設置することができます。

4969887 575338

特長・仕様

- 電源ボタンと音量ボタンが独立しているので、音量の再調整を行う必要がありません。
- USB給電で動作するためAC電源を確保する必要がなくテレビのUSBポートなどからも給電し動作させることができます。

実用最大出力	6W(3W+3W)	外部出力	ヘッドホンジャック、マイクジャック
周波数特性	100~20000Hz	マイク入力	3.5mmステレオミニプラグ×1
スピーカー形式	密閉型フルレンジスピーカー	電源	USBポートより供給(DC5V 1A)
スピーカーサイズ	2インチ(直径約52mm)×2	サイズ・重量	W450×D50×H50mm・約470g
ロードインピーダンス	4Ω	ケーブル長	3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2m、USB給電ケーブル 約1.2m
入力端子	3.5mmステレオミニプラグ×1	パッケージサイズ	W498×D75×H75mm

5 USBヘッドセット

基本性能を押さえたスタンダードタイプのUSBヘッドセット。

MM-HSUSB16WN USBヘッドセット **¥4,300**(税抜価格)

USB Windows 11 10 8.1 8 7 macOS Chrome



ボリュームコントロール・マイクミュート付き。

4969887 575215

特長・仕様

●通気性の良いスポンジのイヤークッションを採用しています。

<ヘッドホン部>		<マイクロホン部>	
形式	ダイナミック型30mm(ステレオ)	形式	コンデンサータイプ
周波数特性	20~20,000Hz	指向性	無(全)指向性
インピーダンス	32Ω±5% 最大入力 40mW	周波数特性	100~10,000Hz
<共通仕様>		入力感度	-45dB±3dB(OdB=1V/Pa, 1kHz)、 -65dB±3dB(OdB=1V/ubar, 1kHz)
コネクタ形状	USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)		
重量	約105g(ケーブル含む)		
ケーブル長	約2.1m±0.2m		
パッケージサイズ	W175×D60×H250mm		

6 USB3.2 Gen1 メモリ

パスワードロック「Data Guardian」付き。

UFD-3HN○○GWシリーズ USB3.2 Gen1メモリ オープン価格

USB 3.2/3.1/3.0 Windows 11 10



プッシュ式コネクタ採用。

8GB UFD-3HN8GW 4969887 782811

16GB UFD-3HN16GW 4969887 782804



パスワードロック「Data Guardian」付き。

特長・仕様

- ハードウェアロック(AES256)対応です。
- 便利なプッシュ式コネクタタイプです。

30個から名入れ可能 製品表裏面に名入れができます。
※製品に入っているロゴを消しての名入れはできません。
名入れ可能サイズ ※文字によって若干異なります。

インターフェース	USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
コネクタ	USB Aコネクタ
入力電圧	DC5V
サイズ・重量	約W20×D10×H70.4mm・約10g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン ※標準でUSBポートを持つ機種。
パッケージサイズ	W45×D15×H130mm

7 USB3.2 Gen1 4ポートハブ

マグネットですっかり固定できるUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) ×4ポートのUSBハブ。

USB-3H○BKNシリーズ USB3.2 Gen1 4ポートハブ

USB 3.2/3.1/3.0 Windows 11 10 8.1 8 7 macOS Chrome



持ち運びに適したコンパクトタイプ。



マグネット付きですっかり固定できる。

特長・仕様

- サイドに1ポートあるので幅広いUSB機器が接続しやすいです。

品番	USB-3H417BKN	USB-3H418BKN
税抜価格	¥5,100	¥7,700
インターフェース	USB仕様 Ver3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)	
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)	
コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) マイクロBコネクタ メス×1(アップストリーム)	
供給電流	最大900mA(全ポート合計)	
サイズ・重量	約W71×D35×H14mm・約30g(本体のみ)	
接続ケーブル長	約0.5m	
付属品	USB接続ケーブル	ACアダプタ(DC5V 3A ケーブル長/約1.5m)、USB接続ケーブル
パッケージサイズ	W110×D33×H170mm	W110×D60×H170mm