

4 バーコードリーダー

Bluetooth対応で2次元と1次元のバーコードが読み取れるバーコードリーダー。

BCR-BT2D4BK ワイヤレス2次元バーコードリーダー (Bluetooth対応) **¥28,000** (税抜価格)

Windows 11 10 8.1 8 macOS Android iOS iPadOS



4969887 800386



画面に表示されたコードを読み取ることが可能。



充電ケーブルを接続すれば有線での使用も可能な状態で応じて有線・無線の使い分けが可能。

特長・仕様

5月下旬発売予定

- スマートフォンやタブレットなど様々な機器に接続ができます。
- 2次元・1次元どちらのバーコードも読取が可能です。
- 様々な角度からバーコードを読み取ることができます。

適合規格	Bluetooth 4.2 Class2	
通信距離	10m ※使用環境によって異なります。	
動作時間	約15時間	
コード種類	1次元/JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7 (Codabar), Interleaved 2 of 5 (ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 32, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded	
	2次元/QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417	
P C S 値	≥20%	センサー CMOS
光源	白色LED/Aiming / 赤色LED	スキャンスピード 60フレーム/秒
分解能	1次元/0.1016mm, 2次元/0.2032mm	
付属品	充電ケーブル、取扱説明書	
サイズ・重量	W68.2×D83.7×H162.2mm・176g	
対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン, Apple Macシリーズ, スマートフォン, タブレット, iPad, iPhone ※Bluetoothを搭載する機種。	
対応OS	Windows 11・10・8.1・8, macOS 12・11, macOS 10.12~10.15, Android 5~12, iOS 9~15, iPadOS 13~15	

ワイヤレス (2.4GHz) 対応の2次元と1次元のバーコードが読み取れるバーコードリーダー。

BCR-WL2D1BK ワイヤレス2次元バーコードリーダー (2.4GHzワイヤレス) **¥34,000** (税抜価格)

USB Windows 11 10 8.1 8



4969887 800393

レーザー兼充電用クレードル



画面に表示されたコードを読み取ることが可能。



2.4GHzのレーザーは、充電用クレードルとして使用できる。

特長・仕様

5月下旬発売予定

- 2.4GHzワイヤレス対応でケーブルが邪魔になりません。
- バーコードリーダー上面にLEDが搭載されており、レーザーと接続できているかどうかの確認が簡単に行えます。
- どの向きからでもコードの読み取りが可能です。

インターフェース	USB HID	
通信距離	10m ※使用環境によって異なります。	
動作時間	約15時間	
コード種類	1次元/JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7 (Codabar), Interleaved 2 of 5 (ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded	
	2次元/QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417	
P C S 値	≥20%	センサー CMOS
光源	赤色LED, 白色LED	
スキャンスピード	60フレーム/秒	
分解能	1次元/0.1016mm 4mil, 2次元/0.2032mm 8mil	
付属品	クレードル、取扱説明書	
サイズ・重量	W68.2×D83.7×H162.2mm・176g	
対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン ※標準でUSBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。	
対応OS	Windows 11・10・8.1・8	

5 カテゴリ6A LANケーブル

超小型コネクタで出っ張りが少ない、ノイズに強いSTPタイプ。

KB-T6ASBシリーズ カテゴリ6A STP LANケーブル (超ショートブーツ)



超小型コネクタで出っ張らない!

※従来品と比較した場合

従来比24% 4.8mm

根元から曲がる!

出っ張りにくく狭い場所に設置

伝送帯域が広くて安心。

出っ張りにくく狭い場所でも設置。

難燃性だから安心。

20mm

特長・仕様

- サーバーラーム、パッチパネル、データセンターなどの環境で、ケーブルをたくさん接続する際に、また機器内での接続の際に取り回しが良く、ノイズに強い、10Gigaビット伝送可能なLANケーブルです。
- 10Gigaビットイーサネットにも完全対応しているため、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
- エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現。余裕の伝送帯域で、伝送エラーを防ぐ高性能カテゴリ6A LANケーブルです。
- ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTP LANケーブルです。
- ツメ折れ防止カバーを採用しています。

- コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
- ケーブル構造:STP、より線、ストレート全結線
- ケーブル直径:6.0mm
- 対応伝送帯域:
 - カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(10GBASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
 - カテゴリ5e(10GBASE-T)、カテゴリ5(10GBASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
- 対応環境(機器):FTTH(光回線)、光プロバイダー、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー (RJ-45ポートを持つ機種)

ケーブル長	税抜価格	品番	JAN	パッケージサイズ(mm)
0.25m	¥1,080	KB-T6ASB-0025BL	4969887 758281	W146×D15×H200
0.5m	¥1,200	KB-T6ASB-005BL	4969887 758298	W146×D20×H200
1m	¥1,420	KB-T6ASB-01BL	4969887 758304	W146×D20×H200
2m	¥1,680	KB-T6ASB-02BL	4969887 758311	W146×D25×H200
3m	¥2,080	KB-T6ASB-03BL	4969887 758328	W198×D25×H243
5m	¥2,880	KB-T6ASB-05BL	4969887 758335	W224×D30×H279