

## 6 ワイヤレスガイドシステム

ツアーガイドや工場見学に便利なワイヤレスオーディオシステム。

**MM-WGS4** ワイヤレスガイドシステム ¥47,000(税抜価格)



### 特長・仕様

●5台のスレップからの音声発信も可能な双方向通信タイプです。

伝送方式	2.4GHz
周波数範囲	2.403~2.481GHz
通信距離	屋内/最大約30m、屋外/最大約100m
電源	リチウムポリマーバッテリー
サイズ・重量	W32xD23xH65mm・約36g(クリップ含む)
パッケージサイズ	W108xD60xH142mm

### オプション



**MM-WGS4-HS1**  
ワイヤレスガイド用ヘッドセット  
¥6,000(税抜価格)  
4969887 575420

ワイヤレスガイド(MM-WGS4)10台を同時に充電。

**MM-WGS4-CL1** ワイヤレスガイド用充電器(10台用) ¥57,000(税抜価格)



### 特長・仕様

●ワイヤレスガイドシステム(MM-WGS4専用)10台を同時に充電できます。

電源	DC5V(付属のACアダプタから供給)
充電時間	約3時間(電池残量1%~100%までの目安)
サイズ・重量	W21xD91xH65mm・約280g(ACアダプタを除く)
材質	ABS樹脂
パッケージサイズ	W230xD130xH110mm

## 7 スピーカーフォン

高性能マイク8個と高出力の8WスピーカーでWEB会議を快適にできるスピーカーフォン。

**MM-BTMSP5** Bluetooth会議スピーカーフォン ¥60,000(税抜価格)

USB Windows 11 10 8.1 8 macOS



### 特長・仕様

●AGC/AEC/ANC/AIノイズリダクション/ハウリング抑制機能搭載でWEB会議が快適に行えます。

伝送方式	GFSK	対応コーデック	SBC
適合規格	Bluetooth 5.3	通信距離	10m
周波数範囲	2.402~2.480GHz	対応プロファイル	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
マイク感度	-24dBFS	マイク個数	8個
電源	リチウムポリマーバッテリー	充電時間/約4時間、連続再生最大時間/約8時間、連続通話最大時間/約8時間	
接続方式	Bluetooth、USB、NFC	※2台接続する際はBluetooth接続のみに対応。	
サイズ・重量	約W126xD126xH34mm・約400g		

## 8 スピーカー

Bluetooth・USB・3.5mmの3接続で使えるパソコンスピーカー。

**MM-SPBT6BK** 3WAY PCスピーカー(Bluetooth/USB/3.5mm接続対応) ¥10,000(税抜価格)

USB Windows 11 10 8.1 8 macOS



### 特長・仕様

●Bluetooth/USB/AUXと3接続で使えるので様々な機器で使えます。

実用最大出力	10W ※10Wは5V2A以上の電源使用时、それより下は8Wの出力になります。
周波数特性	50~20,000Hz
スピーカーサイズ	2.25インチ
外部入力	3.5mmステレオミニジャック
外部出力	3.5mmステレオミニジャック
電源	USBポートより給電(パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電)
付属品	3.5mmオーディオケーブル、取扱説明書
サイズ・重量	W116xD114xH107mm・約600g

適合規格	Bluetooth 5.2	対応プロファイル	A2DP、AVRCP
オーディオコーデック	SBC	送信出力	Class 2
通信距離	最大約10m(使用環境によって異なります)		

音量と低音を個別に調節できるUSB電源の高出力スピーカー。

**MM-SPL19UBK** ハイパワーUSB電源スピーカー ¥8,400(税抜価格)



### 特長・仕様

●電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。

実用最大出力	36W(18W+18W)	周波数特性	20~20,000Hz
スピーカー形式	パスレフ式フルレンジスピーカー		
スピーカーサイズ	3.0インチ(直径約78mm)	インピーダンス	4Ω
入力端子	USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応)		
外部出力	3.5mmステレオミニジャック		
電源	USBポートより給電(DC5V 500mA以上)		
ケーブル長	PC接続USBケーブル/約1.5m		
サイズ・重量	W98xD97xH208mm・約1.04kg		

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。