

## 6 USB3.2 Gen1+USB2.0コンボハブ

延長ケーブルのように使える4ポートコンボタイプUSBハブ。

**USB-3H436BK** USB3.2 Gen1+USB2.0 コンボハブ(4ポート) **¥3,500**(税抜価格)

**USB-3TC436BK** USB3.2 Gen1+USB2.0 Type-Cコンボハブ(4ポート) **¥3,800**(税抜価格)



### 特長・仕様

●断線しにくいメッシュケーブルを採用。折り曲げの負担から守ります。

	USB-3H436BK	USB-3TC436BK
インターフェース	USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
コネクタ	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 2.0 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム)	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 2.0 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Type-Cコネクタオス×1(アップストリーム)
供給電流	最大900mA(全ポート合計)	最大3000mA(USB3.2 Gen1ポート最大900mA、USB2.0ポート最大500mA)
電源	バスパワー	
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Androidタブレット、Chrome OS搭載パソコン
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15	Windows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS、Android 12~11
サイズ・重量	約W39.8×D29.8×H12mm・約55g、ケーブル長/約50cm	
パッケージサイズ	約W80×D22×H210mm	

\*1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

## 7 USB Type-Cマルチ変換アダプタ

USB Type-Cコネクタ採用のアルミ素材のマルチ変換アダプタ。

USB Type-Cマルチ変換アダプタ **USB-C 3.2/3.1/3.0** macOS Chrome \*1 iPadOS \*1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

6月中旬発売予定



品番	USB-3TCHC55	USB-3TCHP65	USB-3TCHLP75	USB-3TCHLP75-1
税抜価格	¥8,100	¥10,300	¥12,500	¥13,500
電源	バスパワー	セルフパワー/バスパワー両対応	セルフパワー/バスパワー両対応	セルフパワー/バスパワー両対応
サイズ・重量	約W110×D23×H16mm・約55g	約W92×D23.1×H16.6mm・約55g	約W106×D23.5×H17.4mm・約55g	約W106×D23.5×H17.4mm・約77g
ケーブル長	約15cm	約15cm	約15cm	約1m
対応OS	Windows 11・10、macOS 13・12・11、ChromeOS、iPad OS 14~16	Windows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、ChromeOS、iPad OS 14~16	Windows 11・10、macOS 13・12・11、ChromeOS、iPad OS 14~16	Windows 11・10、macOS 13・12・11、ChromeOS、iPad OS 14~16

<共通仕様> ■インターフェース規格:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) ■通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps(理論値)  
■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad

## 8 モニター取付LED

モニター画面の上部に沿った形でLEDバーライトとして挟み込んで取付けできる。

**LED-CLP3UBK** モニター取付LED(40cm・ブラック色) **¥8,400**(税抜価格)



4969887 452363



シーンで選ぶ5種の色モード

### 特長・仕様

- 手元の明るさのみならず、角度調整で周りの明るさを調整できます。
- 明るさも無段階調整ができ、最適な明るさを選ぶことができます。

色温度	3000~6500K	LED数	76粒
コネクタ	USB Aコネクタ	LED寿命	20000時間
対応モニター厚さ	約5~30mmまで		
調色	5段階/昼光色、昼白色、白色、温白色、電球色		
色温度	昼光色/最大約56LM、昼白色/最大約57LM、白色/最大約58LM、温白色/最大約60LM、電球色/最大約56LM		
電源	DC5V 600mA		
消費電力	3W		
サイズ・重量	W404×D77×H85mm・約460g		
ケーブル長	1.8m		