

10 液晶保護フィルム

Apple M2チップ搭載MacBook Air 2023 15インチ対応。

LCD-MBAM22 MacBook Air 2023 M2 15インチ用液晶保護反射防止フィルム **¥3,400** (税抜価格)
LCD-MBAM22FP MacBook Air 2023 M2 15インチ用液晶保護指紋防止光沢フィルム **¥3,200** (税抜価格)



反射防止 周囲からの反射を防止する反射防止フィルム。
LCD-MBAM22
4969887 452851

指紋防止 指紋の付着を防ぐ、指紋防止加工フィルム。
LCD-MBAM22FP
4969887 452868

特長・仕様

- 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
 - 両面テープなどは不要です。
 - 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。
- 材質: 接着面/シリコン膜、外側/PET
 ■ 入数: 1枚
 ■ 厚さ: 0.2mm
 ■ 対応機種: Apple M2チップ搭載MacBook Air 2023 15インチ
 ■ パッケージサイズ: W293×D2×H395mm

11 RJ-45 L型変換アダプタ

カテゴリ6A対応、RJ-45コネクタの角度を変換することができる。

ADT-RJ6Aシリーズ RJ-45L型変換アダプタ 各**¥1,300** (税抜価格)



	上出し(カテゴリ6A STP)	下出し(カテゴリ6A STP)	左出し(カテゴリ6A STP)	右出し(カテゴリ6A STP)
品番	ADT-RJ6A-LU	ADT-RJ6A-LD	ADT-RJ6A-LL	ADT-RJ6A-LR
品名	RJ-45L型変換アダプタ(上出し カテゴリ6A STP)	RJ-45L型変換アダプタ(下出し カテゴリ6A STP)	RJ-45L型変換アダプタ(左出し カテゴリ6A STP)	RJ-45L型変換アダプタ(右出し カテゴリ6A STP)
サイズ・重量	W19.2×D54.3×H22.3mm・18g	W19.2×D54.3×H22.3mm・18g	W19.2×D54.3×H25mm・約19g	W19.2×D54.3×H25mm・19g
特長・仕様	●RJ-45差し込みポートの方向を上90°角度変換することができる変換アダプタです。 ■コネクタ形状:RJ-45シールドオス・メスコネクタ RJ-45メス 上出し	●RJ-45差し込みポートの方向を下90°角度変換することができる変換アダプタです。 ■コネクタ形状:RJ-45シールドオス・メスコネクタ RJ-45メス 下出し	●RJ-45差し込みポートの方向を左に90°角度変換することができる変換アダプタです。 ■コネクタ形状:RJ-45シールドオス・メスコネクタ RJ-45メス 左出し	●RJ-45差し込みポートの方向を右に90°角度変換することができる変換アダプタです。 ■コネクタ形状:RJ-45シールドオス・メスコネクタ RJ-45メス 右出し
共通仕様	■結線仕様:ストレート結線 ■アダプタ構造:STP ■対応カテゴリ:規格:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 適合 ■パッケージサイズ:W90×D20×H140mm			

12 モバイルバッテリー

USB Power Delivery規格による最大20Wの出力に対応、容量20000mAh。

BTL-RDC29 モバイルバッテリー(20000mAh・PD20W) **¥10,800** (税抜価格) **名入れお問合せ**

PD 20W **20000mAh**

4969887 506158

USB Type-Cケーブル (約120cm) 付き。

USB Type-C入力/出力ポート

USB A出力ポート

収納ポーチ 付き。

Type-C ×1ポート **USB A ×2ポート** **最大3台の機器を同時充電。**

USB PD規格対応、USB Type-C入出力ポートとUSB A出力ポート2ポート搭載、最大3台の機器を同時充電。

一目でわかるLED表示機能。

電池残量目安表示LED (4段階)

急速充電表示LED

急速充電で入出力中は青色点灯します。

電池の残量目安を4段階のLEDで表示、また、急速充電時をLEDでお知らせする急速充電LED表示機能付き。

特長・仕様

- USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
- 本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載しています。
- 本体は上質で高級感があるアルマイト処理されたアルミパネル仕様です。
- 過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。
- 本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。
- iPhoneに付属もしくは対応したUSB Type-C-Lightningケーブルを利用することで、対応iPhoneの急速充電にも対応します。

バッテリー	リチウムイオンポリマー電池
容量	3.85V/20000mAh(77Wh)
入力	5V/3A、9V/2A
出力	USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A(最大20W) PPS:DC5V~5.9V/3A USB A:DC5V/3A、DC9V/2A(最大18W) ※複数ポート同時使用時:合計最大5V/3Aまで
出力端子	USB Type-Cポート×1、USB Aポート×2
充電時間	約5時間(USB PD 18W以上のACアダプタ使用時)
サイズ・重量	W68×D24×H137mm・360g
付属品	USB Type-Cケーブル(約120cm)、収納ポーチ、取扱説明書
パッケージサイズ	W125×D30×H170mm

※電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。