

13 ポータブル電源・ポータブルソーラーパネル

一般家庭用の壁コンセントと同じ最大1500WまでAC出力ができる。

BTL-RDC28 ポータブル電源 (1485Wh) ¥350,000 (税抜価格)

AC出力
1500w
1485
Wh



AC電源コード ソーラー充電ケーブル シガープラグアダプタ ケーブル収納ケース



ACアダプタ不要で、直接コンセントから3時間で満充電できる。



AC電源コードで家庭用コンセントに直接挿して約3時間で満充電できる急速充電機能付き。

暖房器具や調理家電など大きな電力を使用する機器が使える。



AC蓄電 AC×4 1500W TypeC×2 PD100W USB-A×4 QC18W 1485Wh

特長・仕様

8月下旬発売予定

- 搭載電池には電気自動車などにも採用されている、長寿命と安全性を両立させたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。
- 電池残量、消費電力、残り使用時間目安などがわかるLCD表示パネル付きです。
- MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取出し効率的に蓄電することができます。

バッテリー	リン酸鉄リチウムイオン電池
バッテリー容量	1485Wh(25.6V/58Ah)
出力端子	ACポート×4、USB Type-Cポート×2、USB Aポート×4、シガーポート×1、DCポート×1
入力端子	DCジャック、ACソケット、XT60
定格入力	AC入力:AC100V 50/60Hz 700W(最大) シガーアダプタ入力:DC12V・24V/7A(最大) ソーラーパネル入力:DC12~30V/10A 300W(最大) (MPPT制御搭載)
定格出力	AC出力:AC100V 50/60Hz 1500W(最大) USB Type-C出力:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大PD100W) シガー出力:DC12V/8A 96W DC出力:DC12V/8A 96W
A/C出力波形	正弦波
蓄電時間	約3時間※付属AC電源コード使用時
使用温度範囲	0~40℃
MPPT方式	対応
サイズ・重量	W370×D235×H312mm(持ち手含む)・約16kg
付属品	AC電源コード(約1.5m)、シガープラグアダプタ(約1m)、ソーラー充電ケーブル(約2m)、ケーブル収納ケース、取扱説明書

最大200Wの出力に対応し、耐久性に優れたETFE素材を採用した折り畳みタイプ。

BTL-SP2 ポータブルソーラーパネル(200W) ¥98,000 (税抜価格)

最大出力
200w



4969887 506134



スタンド付き。

パネルは、耐久性、防水、防塵、耐候性に優れた、特殊フッ素樹脂コーティング「ETFE」を採用。

ポータブル電源(BTL-RDC28)に対応。



弊社製ポータブル電源(BTL-RDC28)に接続して使用できる。

ケーブル収納ケース付き。



ケーブルを収納できるケース付き。

特長・仕様

- 効率の良いSunPower社製単結晶シリコンパネルを採用しています。
- ハンドル付きで持ち運びに便利です。
- 折りたたむとコンパクトになり、保管時やキャンプに持って行く際にもスペースを取りません。



65mm

パネル種類	単結晶シリコンパネル	公称最大出力	200W
公称最大出力動作電圧	22V	公称最大出力動作電流	9.1A
公称開放電圧	26.2V	公称短絡電流	9.92A
使用温度範囲	0~40℃	ケーブル出力端子形状	MC4コネクタ
ケーブル長	約2m		
サイズ・重量	約W540×D65×H20mm(収納時)・約6.6kg		
パッケージサイズ	W600×D90×H690mm		

※AM1.5、放射照度1,000W/m²、モジュール温度25℃での値です。
※表記の値は理論値です。実際の出力値は日射の強さ、設置条件(方位・角度・周辺環境)、地域差、及び温度条件により異なります。

14 海外プラグ変換アダプタ

世界の特殊な電源プラグ形状に変換できる。

TR-ADシリーズ 海外プラグ変換アダプタ

BF タイプ
イギリス
シンガポール
香港



など



TR-AD20 ¥1,400 (税抜価格)
4969887 828878
■サイズ:W49×D49×H46mm

SE タイプ
ドイツ
オランダ
スペイン



など



TR-AD21 ¥1,200 (税抜価格)
4969887 828885
■サイズ:W32×D53×H32mm

C タイプ
イタリア
フランス
スウェーデン



など



TR-AD22 ¥980 (税抜価格)
4969887 828892
■サイズ:W35×D44×H14mm

B タイプ
インド
ケニア
南アフリカ共和国



など



TR-AD23 ¥980 (税抜価格)
4969887 828908
■サイズ:W35×D41×H14mm

B3 タイプ
インド
エジプト
サウジアラビア



など



TR-AD24 ¥1,200 (税抜価格)
4969887 828915
■サイズ:W41×D43×H38mm

O タイプ
オーストラリア
中国
ニュージーランド



など



TR-AD25 ¥1,200 (税抜価格)
4969887 828922
■サイズ:W32×D45×H32mm

8月下旬発売予定

特長・仕様

- 日本の差込みプラグを海外のプラグに変換できます。
- 電圧変換機能はありません。渡航先の電圧に合わせた変圧器をご用意ください。
- 安心の日本製で、PSE認可の製品です。
- ※この製品は海外向けのものであり、日本国内での使用はできません。
- 定格容量:6A・250Vまで

<接続イメージ例>

