

4 ポータブル電源

可燃性が低く長寿命なリン酸鉄リチウムイオン充電電池を採用したポータブル電源。

**BTL-RDC30** ポータブル電源 (1152Wh) ¥270,000 (税抜価格)

AC 1200W ×3, Type-C ×2, PD 100W, USB A ×2, QC 18W, 1152Wh

1月中旬発売予定

AC 1200W, 1152Wh



4969887 506189

稼働時間シミュレーターで、使える時間を確認！二次元コードをスマートフォンで読み取り、ご確認ください。



AC電源コード



ソーラー充電ケーブル



シガープラグアダプタ



使用状況ひと目でわかる表示パネル。リン酸鉄リチウムイオン電池採用。



家庭用コンセントに直接挿して約2時間で満充電できる急速充電機能と、充電しながら給電できるパススルー機能付き。

特長・仕様

●暖房器具や調理家電など大きな電力を使用する機器が使える、最大1200WまでのAC出力に対応した大容量ポータブル電源です。

バッテリー	リン酸鉄リチウムイオン電池   バッテリー容量   1152Wh (25.6V/45Ah)
出力端子	ACポート×3, USB Type-Cポート×2, USB Aポート×2, シガーポート×1, DCポート×1
入力端子	DCジャック/ACアダプタ/XT60   出力波形   正弦波
定格入力	AC入力: AC100V 50/60Hz 700W (最大)   シガーアダプタ入力: DC12V・24V/10A (最大)   ソーラーパネル入力: DC11.5~55V/10A 550W (最大) (MPPT制御搭載)
定格出力	AC出力: AC100V 50/60Hz 1200W (最大)   USB Type-C出力: DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/5A (最大)   USB A出力: DC5V/3A, DC9V/2A, DC12V/1.5A (最大)   シガー出力: DC12V/8A 96W, DC出力: DC12V/8A 96W
充電時間	約2時間 ※付属AC電源コード使用時
サイズ・重量	約W365×D235×H275mm・約13kg
付属品	AC電源コード(約1.5m), シガープラグアダプタ(約1m), ソーラー充電ケーブル(MC4約2m), ケーブル収納ケース, 取扱説明書
パッケージサイズ	W480×D370×H370mm

5 USB Type-Cハブ

ノートパソコンを充電できる薄型USB Type-Cハブ。

**USB-3TCP9BK** USB Type-Cハブ(3ポート) ¥5,000 (税抜価格)

**USB-3TCP12BK** USB Type-Cハブ(3ポート) ¥4,700 (税抜価格)


Type-C PD 100W, セルバポートハブ, Type-C 1ポート, USB A 2ポート, Type-C 3ポート, Type-C 3ポート, Type-C PD 100W

1月下旬発売予定

Windows 11 10 macOS Chrome Android iPadOS iOS ※1: Chrome OSの対応は弊社WEB対応表をご覧ください。



USB A 2ポート, USB-3TCP9BK 4969887 783207



USB A (5Gbps) ×2ポート, USB PD充電対応(100W) USB Type-C (5Gbps) ×1ポート



Type-C 2ポート, USB-3TCP12BK 4969887 783412



USB Type-C ×2ポート, USB PD充電対応(100W) USB Type-C (5Gbps) ×1ポート

特長・仕様

●カバンの際間にすっぽり入る薄型サイズです。

品番	USB-3TCP9BK	USB-3TCP12BK
対応規格	USB 5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠	USB 5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
コネクタ	USB 5Gbps Aコネクタ×2(ダウンストリーム) ×1(ダウンストリーム), USB 5Gbps Type-Cコネクタ×1(ダウンストリーム)	USB 5Gbps Type-Cコネクタ×2(ダウンストリーム) ×1(ダウンストリーム), USB 5Gbps Type-Cコネクタ×1(アップストリーム) ×1(アップストリーム)
供給電流	最大1500mA (全ポート合計)	最大1500mA (全ポート合計)
サイズ・重量	約W51×D50×H11mm・約26g	約W51×D50×H11mm・約26g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン, Apple Macシリーズ, iPad, iPhone	Windows搭載(DOS/V)/パソコン, Apple Macシリーズ, iPad, iPhone
対応OS	Windows 11・10, macOS 14・13・12・11, iPadOS 14~17, iOS 17, Android 11~14, Chrome OS	Windows 11・10, macOS 14・13・12・11, iPadOS 14~17, iOS 17, Android 11~14, Chrome OS

6 USB PD対応AC充電器

ドッキングステーション経由でもノートパソコンに安定して給電ができるPD100W出力に対応。

**ACA-PD94BK** USB PD対応AC充電器(PD100W・TypeCケーブル一体型) ¥13,800 (税抜価格) 名入れお問合せ

PD 100W



4969887 506165



ドッキングステーションやドッキングハブを接続したノートパソコンにも安定して給電できる、高出力の100Wに対応。

特長・仕様

●タップに接続する際に他の差出口と干渉しないAC電源コードタイプです。

定格入力	AC100V~240V 50/60Hz
定格出力	DC5V/3A, DC9V/3A, DC15V/3A, DC20V/5A (最大100W)
サイズ・重量	W101×D63×H25mm (突起部除く)・約290g (AC電源コード含まず)
ケーブル長	USB-Type-Cケーブル: 約1.5m, AC電源コード: 約1.5m
コネクタ形状	USB Type-Cコネクタ   付属品   AC電源コード取扱説明書
対応機種	Type-C端子を搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内で充電に対応したノートパソコン, タブレット, スマートフォン
パッケージサイズ	W185×D123×H41mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準準拠商品です。

USB Type-Cを2ポート搭載したマルチポート仕様の小型タイプのAC充電器。

**ACA-PD95BK** USB PD対応AC充電器(PD65W・C×2+A×1) ¥7,000 (税抜価格) 名入れお問合せ

PD 65W, QC 18W



4969887 506196



USB Aポート, USB PD Type-C ×2 最大65W ※単ポート使用時

次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)採用。



次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑え、軽量小型化を実現。

特長・仕様

●1台でノートパソコンからスマートフォンまで充電できる高出力です。

定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力	USB Type-C1-C2: DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/3.25A (最大65W)
定格出力 (単独使用時)	PPS: DC3.3~11V/5A (最大65W)
USB A出力	USB A: DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC20V/1.8A
定格出力 (複数ポート使用時)	USB Type-C1+C2: 合計PD63Wまで, USB Type-C1+USB A: 合計15V/3Aまで, USB Type-C2+USB A: 合計63Wまで (PD45W+QC18W), USB Type-C1+C2+USB A: 合計60Wまで (PD45W+5V/3A)
サイズ・重量	W31×D63×H37mm・約100g   パッケージサイズ   W66×D37×H91mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準準拠商品です。