

## 10 モバイルバッテリー

ノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリー。

USB ケーブル ×2 Type-C PD 100W USB A ×1 QC 18W 91.25 Wh

**BTL-RDC31** ¥25,000(税抜価格) 名入れお問合せ  
USB PD対応モバイルバッテリー(25000mAh・PD100W)



手軽に持ち運び



ハンドルをフックにかけたまま使用できる

4969887 506226

### 特長・仕様


- USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。
- 容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。
- 円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。
- 過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。

バッテリー	リチウムイオン電池
バッテリー容量	18,25V/5000mAh(91.25Wh) ※並列換算値容量:3.65V/25000mAh
入力	DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/3.25A(最大65W) USB Type-C1/2:DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/5A(最大100W)
出力	PPS出力:3.3V~20V/5A(最大100W) USB A:DC5V/3A, DC9V/2A, DC12V/1.5A(最大18W)
出力端子	USB Type-Cポート×2, USB Aポート×1
蓄電時間	約3時間(USB PD65W以上に対応したACアダプタ使用時)
サイズ・重量	W72xD72xH105mm・約530g
付属品	USB Type-Cケーブル(USB PD100W対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書
パッケージサイズ	W95xD92xH154mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。



ACA-PD96との接続例



## 11 USB PD対応AC充電器

iPadやスマートフォンなどType-C充電機器を最大10台まとめて充電できる。

絶縁マウント付 Type-C 1ポート最大60W 合計350W

**ACA-PD96** USB PD対応AC充電器(10ポート・合計350W) ¥84,000(税抜価格)

3月上旬発売予定



4969887 506301

電源内蔵で別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できる。

### 特長・仕様

- USB出力は1ポートあたりUSB Power Delivery (USB PD)規格の最大60Wまで対応しており、合計最大350Wの高出力に対応したハイパワータイプです。
- 災害時にスマートフォンの充電希望者が多い場合にも、1つのコンセントからスマートフォン最大10台まとめて充電できるので、ポータブル電源と組み合わせることでBCP対策としても最適です。

定格入力	AC100V-240V 50/60Hz
定格出力	DC5V/3A, DV9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/3A(1ポート最大60W) ※10ポート合計最大350Wまで
ポート数	USB Type-Cポート×10ポート
サイズ・重量	W356xD197xH60mm・約2kg
付属品	AC電源コード、専用スタンド、取扱説明書・保証書
パッケージサイズ	W560xD85xH255mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

1ポートあたりUSB PD最大60Wまで対応し、合計最大350Wの高出力に対応



各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付き。