

13 コンバータ

SFPスロット内蔵で、マルチモード、シングルモード対応。

LAN-NGC200 光メディアコンバータ ¥25,800 (税抜価格)

RoHS
6-10



4969887 759806



RJ-45ポートとSFPポートを搭載

RJ-45ポート

- ・オートネゴシエーション機能搭載
- ・フルデュプレックス対応
- ・フロー制御機能搭載
- ・Auto-MDI/MDI-X対応



接続状況が一目でわかるLED

SFPポート

- ・マルチモード、シングルモード両対応



特長・仕様

- RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFPポートを搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SX/LXネットワークに統合できます。
- SFPポートはマルチモード、シングルモード両対応です。
- LFP(Link Fault Pass Through)機能を搭載しています。
- ジャンボフレーム変換(9.2Kbytes/100M)に対応しています。

インターフェース規格	IEEE 802.3/u/ab/z/x準拠		
コネクタ	SFPコネクタ×1, RJ-45コネクタ×1		
対応ファイバコア径	MMF:62.5/125μm, 50/125μm	SMF:9/125μm	
波長	850/1310/1550nm	伝送速度	10/100/1000Mbps
電源電圧	DC5V/1A	消費電力	最大5W
サイズ・重量	W60×D75×H23mm・154g		
使用環境温度	0℃~40℃	保管環境温度	-20℃~70℃

デジタル診断監視DDMI対応、1000BASE-LX/SX準拠の産業用 SFP コンバータ。

LAN-SFPIN シリーズ 産業用 SFP コンバータ 各¥15,000 (税抜価格)

RoHS
6-10

1000BASE-LX対応



4969887 759813

1000BASE-SX対応



4969887 759820

品番	LAN-SFPIN-LX	LAN-SFPIN-SX
インターフェース規格	IEEE802.3z(1000BASE-LX)準拠	IEEE802.3z(1000BASE-SX)準拠
コネクタ	機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス)	機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス)
対応ファイバコア径	9μ/125μ	50/125μ・62.5/125μ
波長	1310nm	850nm
送信パワー	最大0.5dBm、最小-9.5dBm	最大-1dBm、最小-9.5dBm
受信パワー	最大0.5dBm、最小-21dBm	最大-1dBm、最小-17dBm
許容損失	11.5dB(同一製品対応で利用した場合)	5.5dB(同一製品対応で利用した場合)
伝送距離	10km Max	550m(50/125μ)MAX 275m(62.5/125μ)MAX
消費電流	最大300mA	最大240mA

特長・仕様

- SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングハブなどネットワーク機器に取付け可能な、1000BASE-LX拡張モジュールです。
- 動作温度-40~85℃に対応しており、温度差の大きい工場などでも使用できます。
- 本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大10km(550m)まで延長できます。

※()内はLAN-SFPIN-SX

- 光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。

- コネクタ形状:SFPポート×1-LCコネクタ×2 LCコネクタ(デュプレックス)
- 伝送速度:1000Mbps
- デジタル診断監視:DDMIデジタル診断監視インターフェース
- 速度:1.0625Gbps(Fiber Channel)/1.25Gbps(ギガビットイーサネット)
- 電源電圧:3.1~3.3V
- 使用環境温度:-40~85℃
- パッケージサイズ:W130×D70×H50mm



14 セキュリティラック

盗難やイタズラからパソコンを守る鍵付きラック。

RAC-SL シリーズ セキュリティラック

27インチディスプレイ+キーボード+マウスを収納



4969887 144152

ノートパソコンを収納



4969887 144176



オプションRAC-SL4STN
組合せイメージ



オプションRAC-SL5STN
組合せイメージ

品番	RAC-SL4 (大サイズ) ¥108,000 (税抜価格)	RAC-SL5 (小サイズ) ¥95,000 (税抜価格)
寸法図		
総耐荷重	50kg	50kg
重量	約22kg	約13.1kg
梱包	2個口/540×810×132mm・14.7kg, 690×780×68mm・10.6kg	1個口/540×540×153mm・14.5kg

特長・仕様

- デスクや台の上に設置して単体で使用することができ、オプションでスタンドを追加することができます。
- 前面はアクリルパネルを採用しているので扉をしめたままでも中の様子を見ることが出来ます。

- 出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て)
- 付属品:鍵×2(1種類)
- 材質:スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
- カラー:ホワイト



背面にケーブル口を装備。



バックパネルに放熱ファン(オプション)を取付け可能。



セキュリティワイヤー取付け可能。

鍵付き。

オプション セキュリティラック用スタンド

RAC-SL4用
RAC-SL4STN
¥73,000 (税抜価格)

RAC-SL5用
RAC-SL5STN
¥67,000 (税抜価格)



4969887 144169

4969887 144183