

New Products 新商品案内



SNSのご案内

19

ディスプレイスタンド

会議テーブル横や店舗サイネージに使えるロータイプ

狭いスペースへの設置に最適、音響機器、セキュリティカメラの録画機器などの設置に最適

19インチラック



ゴバーコードリーダー

スタンド付きでオートセンシングにも対応した2次元バーコードリーダー。

防水 日本語 1次元 2次元 QR

BCR-2D10GY 2次元バーコードリーダー(スタンド付き・QRコード対応) ¥24,000(根抜価格)







物流作業で使われるCODE39や、レジでの決済に使われるQRコードの 読み取りにも対応。

特長・仕様

- ●60フレーム/秒の読み取り 性能でスムーズな読み取り が可能です。
- ●最小分解能3milで細かいバー コードや小さなコードの読み取りもスムーズに行えます。
- ●IP42の防水、防塵性能搭載 です。水やホコリの多い現場 でもご使用いただけます。



インターフェース	USB HID(USB Aコネクタ)						
バーコード 種 類	Dode 128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 39, Code 32, Codebar (NW-7), Code 93, Industrial 2 of 5, MSI, C951-128, GS1-Databar, GS1Databar Limited, GS1Databar Expanted						
	QR Code, PDF 417, Data Matrix, Aztec Code, Micro QR, Micro PDF417						
センサー	CMOS(640×480) 最小分解能 3mil						
est ton Non ada	1D(CODE39) 8mil/30~240mm, 13mil/60~360mm, 20mil/80~450mm						
読取深度	2D(QRJ-F) 25mil/30~270mm, 35mil/35~360mm, 45mil/50~440mm						
保護構造	IP42						
走査速度	60フレーム/秒 消費電流 最大180mA						
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン ※USB Aポートを持つ機種						
対応OS	Windows 11·10						
サイズ・重量	約W112.5×D81.5×H204mm(スタンド含む) 約185g(本体のみ)						

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

イチオシ! バーコードリーダー 発売中

スマートフォンやタブレットなど 様々な機器で使用できる 2次元読み取り対応

Bluetooth+有線(USB)の2WAYタイプ

BCR-BT2D4BK

ワイヤレス2次元バーコー (Bluetooth対応)

¥28,000(稅抜価格)

4969887 800386







2 カードリーダー

SD/microSD/コンパクトフラッシュが読込できるType-Cカードリーダー。

ADR-3TCML41BK SD4.0 UHS-II対応 Type-C カードリーダー ¥4,600(税抜価格)





































SDカードとmicroSDカード、コンパクトフラッシュの3枚が同時に認識できる。

4月中旬発売予定 特 長・仕 様

●SDスロットとmicroSDスロット、コンパクト フラッシュスロットを搭載し、ファイルの同期、 転送、共有が簡単にできます。





iPhoneでも使用可能 (Type-Cポートを持つ機種)。

対	応	規	格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠						
ス		ッ	۲	microSDカード、SDメモリカード、コンパクトフラッシュ						
対	応	機	種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、 Type-Cボート搭載のiPad、Chrome OS搭載パソコン USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応した スマートフォン・タブレット ※標準でUSBType-Cボートを持つ機種。						
対応OS		S	Windows 11·10·8.1·8, macOS 14·13·12·11.macOS 10.12~10.15, Mac OS X 10.8~10.11, Android 8.1~14, iOS 12~17,iPadOS 13~17,ChromeOS							
サ	イズ	· 重	量	約W65×D65×H12.7mm·約37.7g						
ケーブル長			長	約5cm						



3 USBハブ

HDMIポートを搭載したスリムUSB Type-Cハブ。

USB-5TCH15BK HDMIポート付USB Type-Cハブ ¥4,300(税抜価格)











4月中旬発売予定 特 長・仕 様

●HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストール なしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張 モード)を実現できます。

<USBハブ部>

対	応	規	格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠							
通	信	速	度	5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)							
_	ネ	ク	タ	USB 56bps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) Aコネクタメス×1(ダウンストリーム)、 USB2.0 Aコネクタ メズ×2(ダウンストリーム)、 USB2.0 Type-Cコネクタ メズ×1(ダウンストリーム)、 USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)							
雷			源	バスパワー 供給電流 最大1500mA(全ボート合計)							

<映像出力部>

	W ISS	ш/,						
	ネ	ク	タ			※DisplayPort Alt mode対応		
Н	D	С	Р	1.4	対応解像度	最大3840×2160(4K/30Hz)		
<	<共通仕様>							
Ħ	イフ	(・重	量	約W24.9×D11.5	×H120.5mm	・約37g、ケーブル長/約15cm		
対	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Androidスマートフォン・タブレット							

※標準CUSBボート(シャノユネジタ)を行う機種。 対応 O S Windows 11-10、macOS 14-13-12-11、Chrome OS、 Android 11~14、iPadOS 14~17.iOS 17

4 USB扇風機

4WAY(据え置き・首掛け・手持ち・クリップ固定)で使える。

USB-TOY101BK 4WAY USB扇風機(USB充電式) ¥2,500(附版価格)













襟などに挟んで、風向きを安定できる。

手持ちでピンポイントで風を当てることができる。 卓上扇風機としても使用できる。

特 長・仕 様

- ●USB充電式でバッテリー搭載なので 雷源フリーで使えます。
- ●風量は3段階で調節でき、静音から強風まで、 利用シーンに応じて調節できます。

電 源	源 リチウムイオン電池					
バッテリー容量	1000mAh					
充電時間	約1.5時間					
コネクタ	Type-C					
連続使用時間	弱:5.5時間、中:2.5時間、強:1.5時間					
ファン回転直径 50mm						
使用温度範囲 約−5~45℃						
サイズ・重量	W60×D66×H70mm·約86g					
付属品	充電ケーブル(約1m)×1本、ストラップ×1本、取扱説明書					

5 ノートクーラーパッド

無段階で角度と高さが調整でき360°回転する、アルミ製スタンド型クーラーパッド。 🔛 📟 🧱



















中継用USBポート付き ノートパソコンのUSBポートを つぶすことなく使用できる。



FAN コントロール USBポート

特長・仕様

●2つのヒンジを搭載し角度と高さの 調整ができ、さらに360°回転するこ ともできるアルミ製のファン内蔵 ノートパソコンクーラースタンドです

●直径10cmの静音ファンを採用。 ファンの音はほとんど気になりません。



ケーブル長	約55cm				
ノイズレベル	18dBA				
ファンサイズ	W108×D108×H17mm				
ファン回転数	最大1000rpm、速度調整可能				
ファン数量	1個				
最大風量	21.6CFM				
消費電流	450mA				
対 応 ノ ー ト バソコンサイズ	3kgまでの10.1インチワイド、12.1インチワイド、 13.3インチワイド、14.1インチワイド、15.6インチワイド、 16.4インチワイド、17.3インチワイド				
中継用USBボート	1ポート ※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、 USBハブ機能は使用できません。				
サイズ・重量	W240×D222×H46mm·約930g				
付属品	USBケーブル、六角レンチ、取扱説明書				
バッケージサイズ	約W269×D247×H62mm				



6 ハードツールケース

大型機器の持ち運びや保管に便利なキャリータイプ。

BAG-HD6 ハードツールケース(キャリータイプ) ¥100,000(税抜価格)









4969887 713143







対 応 機 種 精密機器、計測機器、音響機器、ブロジェクター、工具など							
気 室 数	1気室						
材 質	表装/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)樹脂						
サイズ・重量	内寸(参考収納寸法)/W484×D406×H763mm 外寸/W560×D448×H851mm 15kg(クッションをすべて含めると約17.6kg)						
セット内容	本体、ブロック状クッション×5、波型クッション×1(蓋用)、底用クッション×1						
バッケージサイズ	W567×D460×H867mm						

【液晶保護フィルム

dynabook K70、K2/Xの液晶画面を保護。 機能 小 50 km

LCD-TK70BCAR dynabook K70、K2/X用ブルーライトカット指紋反射防止フィルム ¥3,900(概版価格)





ブルーライトを大幅カット!

最も刺激の強い波長を**約26%**カット するため、目への影響を軽減できます。

弊社のブルーライトカットフィルムは 目にやさしい 吸収方式 を採用。



特長・仕様

| 「フルーライト | 反射 | 尽きない 紫外線 | タッチバネル・ | 極薄 | テーブ | 専用 | ペン入力 対応 | 大きな | 本子 | 大きまな | 大きな |

●指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を 防ぎます。

対応機種	dynabook K70(10.1型ワイド) dynabook K2/X(10.1型ワイド)						
タッチバネル対応	対応	反 射 率	1.69%				
透過率	78.3%	紫外線カット	99.9%				
材 質	接着面/シリコン膜、外側/PET						
バッケージサイズ	W344×D2×H245mm						

8 iPadケース

Apple 第4~6世代iPad Pro 12.9インチを水やホコリから守る耐衝撃防水ケース。

PDA-IPAD2016 Apple iPad 12.9インチ用耐衝撃防水ケース ¥11.700(機振価格)















特 長・仕 様

- ●フチの部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から 機器を守ります。
- ●Type-Cコネクタの接続も可能です。

		Apple iPad Pro 12.9インチ (2022年第6世代、2021年第5世代、2020年第4世代)
ĺ	セット内容	本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド
İ	材 質	TPU,PC
İ	バッケージサイズ	W233×D21×H318mm

Apple 第4~6世代iPad Pro 12.9インチ用、360°回転するハンドル、スタンド付き耐衝撃ケース。

PDA-IPAD2017BK ¥8,300(税抜価格)

iPad 12.9インチ用耐衝撃ケース(ハンドル、スタンド、ショルダーベルト付き)













4月上旬発売予定

- ●耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から 守ります。
- ●着脱可能なショルダーベルト付きです。

対応機種	Apple iPad Pro 12.9インチ (2022年第6世代、2021年第5世代、2020年第4世代)					
サイズ・重量 W246×D33×H304mm・約544g						
ベルト長	ショルダーベルト/1380mm、 最短約820mm(フックの先端から) バックル付きベルト/約115mm(バックルの先端から)					
材 質	PC、シリコン					



9 セキュリティ

標準、Noble、Nano3種のセキュリティスロットに対応、有線マウスなどの周辺機器も併せてロック。



4月以降発売予定



特長・仕様 ●ノートパソコン、デスクトップ パソコンのセキュリティスロット に取付けて盗難から守ります。

●マウスやテンキーなど有線タイプ の周辺機器も同時に守ります。



□ 図は「既な命で回ばり」に すりみ す。
 ■取付け可能スロットサイズ・3×7mm (標準)、3.2×4.5mm (Noble Wedge)、2.5×6mm (Nano Saver)

 ■サイズ・ワイヤー長/2.0m、ワイヤー直径2.2mm

 ■セット内容・取付け部品※×1、ワイヤー×1、カギ×2、南京錠×1 (SL-94)、タイヤル錠×1 (SL-95)※取付け部品は下記さLE-24Pと同等品です※1.2不明な点は弊社営業へご相談ください。

タイプリンスト (1943年) (1943年) (1943年) (1944年) (194

標準、Noble、Nano3種のセキュリティスロットに対応、セキュリティスロット取付け部品。

eセキュリティ(スロットマルチ対応取付け部品) ¥1,400(粉版価格)





特長・仕様

- ティスロットに取付けて盗難から守ります。
- ▼マウスやテンキーなど有線タイプの周辺機器(φ5.5mmまで対応)も同時に守ります。
- ■取付け可能スロットサイズ: 3×7mm(標準)、3.2×4.5mm(Noble Wedge)、2.5×6mm(Nano Saver)

10 ケーブルアクセサリ

ケーブルをスッキリまとめる、コルゲートチューブ。

CA-30○シリーズ コルゲートチューブ(ブラック·2m巻き)







特長・仕様

- ●ケーブル配線をまとめて、すっきり できます。
- ●背割れタイプで、スリットからケ-ブル両端を必要な位置から出すこ とができます。
- -■長さ:2m ■材質:PP(ポリプロピレン) ■耐熱温度:-20~70° ■入数:1個



カラー	品 番	税抜価格	直径(ケーブル	JAN
75 7	ш ш	176 3/X IIII TO	外寸	内寸	収容数※	JAIN
	CA-301	¥1,400	7.9	5.6	1本	4969887 769966
ブラック	CA-302	¥1,460	10.2	7.4	14	4969887 769973
,,,,	CA-303	¥1,500	14	10.7	2本	4969887 769980
	CA-304	¥1,560	17.5	13.8		4969887 769997

※ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。

配線をまとめることができるケーブルスリーブ、編み込みタイプ。

CA-SLシリーズ 編組ケーブルスリーブ(2m巻き)







特長・仕様

- ●ケーブルに巻き付け、束ねることが 可能です。
- ●巻き付け構造のため、ケーブルを 必要な位置に出すこともできます。
- ■長さ:2m ■材質:ポリエステル ■耐熱温度:-10~100℃ ■入数:1個



カラー	品 番	税抜価格			ケーブル 収容数 <u>※</u>	JAN
ブラック	CA-SL13BK2	¥1.600	14	13	5本	4969887 770009
ホワイト	CA-SL13W2	¥ 1,600	14	13	04	4969887 770016
ブラック	CA-SL19BK2	¥1.700	20	19	8本	4969887 770023
ホワイト	CA-SL19W2	+1,700	20	15	04	4969887 770030
ブラック	CA-SL25BK2	¥1.800	26	25	14本	4969887 770047
ホワイト	CA-SL25W2	+1,800	20			4969887 770054

※ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。



新商品案内

2024年 4月号 No.6

LANケーブルテスター

ケーブルの導通・断線が簡単にわかる親機・子機分離タイプ。小型で持ち運びにも便利。

LAN-TST7 LANケーブルテスター ¥3,000(税抜価格)











子機(リモートユニット)が取外し可能で 敷設済みのケーブルも簡単にチェック可能。



片手にすっぽり収まる小型サイズで、 胸ポケットに収納・携帯できる。

特 長・仕 様 4月中旬発売予定

- ●RJ-45コネクタ付きのUTP·STP ケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、 RJ-11コネクタ付きのモジュラーケー ブルの結線状態を簡単に調べることが できます。
- ●導通検査の表示速度を2段階に切替え られ、導通確認がしやすくなります。



対応ケーブル	UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ) モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)	
測定対応ケーブル長	305m	
サイズ・重量	W62×D96×H24mm・約69g(電池含ます) <マスターユニット>W37.5×D96×H24mm・約42g <リモートユニット>W27×D96×H24mm・約26g	
付 属 品	単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書	
パッケージサイズ	W110×D38×H170m	


12 変換アダプタ

DisplayPort Altmodeに対応したType-CポートをHDMIに変換し映像出力。L型コネクタ採用。

AD-ALCHDO2L ¥3,280(稅抜価格)

USB Type C(L型)-HDMI変換アダプタ(4K/30Hz)



















特長・仕様


●USB Type-C搭載のパソコンやタブレット からHDMI入力端子を持つディスプレイや テレビなどに映像や音声を出力することが

インターフェース	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠				
コネクタ形状	USB Type-C(パソコン接続側)				
映像出力ポート	HDMIタイプA(19pin)メス				
最大表示解像度	最大3840×2160/30Hz ※バソコン・プロジェクターやティスブレイ、接続ケーブルなどが 同じ解像度に対応している必要があります。				
HDMI規格	HDMI1.4	H D C P	HDCP1.4		
シールド方法	3重シールド(ケーブル部)				
消費電流	最大150mA	ケーブル径	約4.3mm		
サイズ	約W44×D23×H12mm(HDMI側)、ケーブル長/約20cm				
対応機種	USB Type-Cコネクタ modeに対応している Apple Macシリーズ、	Windows搭載(D	OS/V)パソコン、		
対応OS	Windows 11·10·8.1·8 0 S macOS14·13·12·11、macOS 10.12~10.15 iPadOS 13~17、Chrome OS				
対応出力機器	対応出力機器 HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・バソコン用ディスプレイなど				
バッケージサイズ	MOC	×D25×H180			

DisplayPort Altmodeに対応したType-CポートをVGA(ミニD-sub〈HD〉15pin)に変換し映像出力。

AD-ALCV02 USB Type C-VGA変換アダプタ ¥3,400 (税抜価格)











●USB Type-C搭載(映像出力に対応した Type-Cポートのみ)のパソコンやタブレット から、VGA(ミニD-sub(HD) 15pin)の アナログ映像信号に変換するアダプタです。



インターフェース	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
コネクタ形状	USB Type-C(パソコン接続側)
映像出力ポート	VGA(ミニD-Sub(HD) 15pin)メス×1
対応解像度	最大1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz ※バソコン・プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが 同じ解像度に対応している必要があります。
消費電流	160mA ケーブル径 約4.0mm
サイズ・重量	W41.85×D38×H15.4mm·約26g
ケーブル長	約20cm
対応機種	USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、 Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン
対応OS	Windows 11·10·8.1·8 macOS14·13·12·11、macOS 10.12~10.15 iPadOS 13~17、Chrome OS
対応出力機器	VGA (ミニD-sub (HD) 15pin)入力端子を標準搭載している テレビ・バソコン用ディスプレイなど
パッケージサイズ	W90×D25×H180mm



13 節電タップ

Type-C搭載のPD20W対応で、個別スイッチと一括集中スイッチが付いた節電タップ。

TAP-B107UCシリーズ 節電タップ(2P·4個口)



















個別スイッチと一括集中スイッチ付き



Type-CとUSB-AのUSB充電ポート付き





特長・仕様

●差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災 予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイング プラグを採用した安全設計です。

●USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポート あり、タブレットとスマホを同時に充電することが 可能です。

- 可能です。
 ■定格容量:14A·125V(1400Wまで)
 ■USB出力:合計20W

 <USB-A>DC5V/3A, DC9V/2A, DC12V/1.5A


 <Type-C>DC5V/3A, DC9V/2.22A, DC12V/1.67A

 *Type-CとUSB Aの同時使用時は、合計3Aの出力です。
 ■ボート数12B Aボートオ1、USB Type-Cボート×1
 ■ブラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングブラグ)
 ■差込口:2P・4(6)個口
 ■バリスタ電圧:240V
 ■制限電圧:395V
 サーシ利電:2500A

- R電圧:395 V -ジ耐量:2500A
- TAP-B108UCシリーズ 品安全法(PSE)技術基準適合品です。









本体裏面にマグネット付きで、色々な場所に取付け可能。

4個口・2Pタイプ



6個口・2Pタイプ





14 ミーティングチェア

キャスター付で移動に便利、会議や研修に最適なミーティングチェア。


SNC-ST10GY 平行スタッキングミーティングチェア(2脚セット) ¥39,600 (根版価格)







使わない時は肘かけと座面を跳ね上げ、平行にスタッキングできる。 コンパクトに収納できるので、スペースを有効活用できる。



特長・仕様

特長・仕様

(4月下旬発売予定

大物製品

4月下旬発売予定

- ●背もたれにもたれると前後に可動する背もた れチルト機能付きです。
- ●肘付きで腕の負担を軽減、跳ね上げておける ので、省スペースで収納できます。
- ●キャスターを取付けるだけの簡単組み立てです。



●座面は高密度ウレタンフォームを使用しています。 ●移動に便利で、床を傷つけにくい静音ウレタン

キャスターを使用しています。 ●サイドテーブルの耐荷重は20kgです。

会議、学校、セミナー、塾などに最適、サイドテーブル付き。

SNC-T165シリーズ ミーティングチェア テーブル付き 各¥65,000(Rttsmff)







サイドテーブルはタブレット ホルダーが取付け可能。




ーー ドリンクが置けるカップホルダー付き。 座面下にバッグなどが置ける。



能サイドテーブル、座面下収納スペース







15 作業用プリンタカート

現場で使えるラベルプリンターカート。

RAC-FA6 作業用プリンタカート ¥98,000 (税抜価格) 特注可能

初期設定で高さを

950·1000mm







特長・仕様

耐荷重量 座面/100kg

- ●初期設定で高さを800・850・900・950・ 1000mmと設定でき使用環境に合わせるこ とができます。
- ●天板・中棚はケーブ ル口があり、ケーブ ルを枠内で配線で き、引っ掛かりなど の危険性を回避で きます



大型 けっぱっ ダウン

- ●中棚はP100で3段階の高さの設定ができます。
- ●角面にはクッションを付けているので不意の 接触時にも衝撃の緩和ができます。

サイズ・重量 W450×D600×H800~1000mm·20.4kg 梱 包 1個ロ/730×550×150mm・22.2kg 出荷形態 ノックダウン組立式(お客様組立て) 材 質 天板:木製(バーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム・棚:スチール+メラミン焼付塗装 カラー ホワイト











16 19インチラック

狭いスペースへの設置に最適、組立式19インチラック。音響機器、セキュリティカメラの録画機器などの設置に。

CP-SVNA シリーズ 19インチラック



パネルタイプ(アクリル窓付き) メッシュパネルタイプ CP-SVNA1860BK CP-SVNA1860MBK CP-SVNA2460MBK CP-SVNA2460BK ¥265,000(税抜価格) ¥238,000(税抜価格) ¥248,000(税抜価格) ¥275,000(税抜価格) W600×D600×H1030mm·47.5kg W600×D600×H1300mm·55.7kg W600×D600×H1300mm·54.1kg W600×D600×H1030mm·46.4kg 4個口/ 4個口/ 4個口/ 650×630×93mm·約14.8kg 650×630×93mm·約14.8kg 650×630×93mm·約14.8kg 650×630×93mm·約14.8kg 902×650×260mm·約15.5kg 1172×650×260mm·約18.1kg 1220×672×126mm·約21.6kg 902×650×260mm·約15.5kg 1172×650×260mm·約18.1kg 950×672×126mm·約17kg 841×109×109mm·約6.7kg 950×672×126mm·約15.9kg 1220×672×126mm·約20ks 841×109×109mm·約6.7kg 1108×109×109mm·約8.8kg



- ●奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチ ラックです。狭い場所へ設置しても開ける観音扉仕様です。
- ●音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設 置に最適です。
- ●マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D 準拠)ユニバーサルピッチを採用。ケージナットに対応してい ます。
- 出尚形態/タックタン組立式(お客様組み立て) ■材質・本体/スチール(エボポリ粉体塗装)
 ■セット内容・本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル キャスター、アジャスター、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類)





で可動。※棚板(オプション) 移動させることができません


天井面はフラットになっており、モニ





高耐荷重キャスター、アジャスターを 標進装備。

オプションにて背面部に放熱ファンが





CP-SVQLA ¥6,800(税抜価格)

CP-FANS-A ¥15,200(税抜価格) 新価格 放熱ファン高速タイプ 4969887 639627 放熱ファン高速タイプ 4969887 639627 **CP-SFANS-A ¥16,200**(脱抜価格) 新価格 放熱ファン低速(静音)タイプ 4969887 639634



CP-SVNCNT1NA

17 ディスプレイスタンド

CP-SVNA1860BK

サイズ・重量

梱包


−ブル横や店舗サイネージに使える55型まで対応、ロータイプ。

CR-PL60シリーズ 32~55型対応ロータイプディスプレイスタンド 各¥19.800_(税集価格)









特長・仕様

- ●32~55型までのディスプレイの搭載が可能です。 ●VESA取付け200×200~400×400mmに対
- ●W650×D444×H1226mmとコンパクトなサイ
- ズで省スペースに設置可能です。 ●会議テーブル横に置いて使用するのにおすすめの サイズの製品です。
- ●脚部分に天然木を使用しているので、木目調のオフィ スなどにも馴染むデザインです。

サ・	イス	· 重		W650×D444×H1226mm·約7.8kg
梱			包	1個口/1030×480×75mm·約9.4kg
出	荷	形	態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材				棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、 フレーム/スチール、ケーブルホルダー/ABS樹脂
付	Æ	Ę	品	ディスプレイ取付けネジ (M6×14、M8×16、M6×30、M8×35・各4本すつ)

※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切



18 バックナンバー(3月号・2月号)





セキュリティラック



電源延長コード



19 SNSのご案内

各SNSでも 情報配信中! サンワサプライ公式 X(旧Twitter)



サンワサプライ公式 Facebook

コンバータ



サンワサプライ公式 Instagram





サンワサプライ公式 YouTubeチャンネル



SNSのご案内

| IN コンター / 〒700-0825 | 岡山県岡山市北区田町1-10-1 | TEL.086-223-3311 | FAX.086-223-5123 | 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京部品川区南大井6-5-8 | TEL.03-5763-0011 | FAX.03-5763-0033 | 札 幌 TEL.011-611-3450 | 仙 台 TEL.022-257-4638 | 名古屋 TEL.052-453-2031 | 大 阪 TEL.06-6395-5310 | 広 島 TEL.082-264-2716 | 福 岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで https://www.sanwa.co.jp/

※記載の内容は2024年3月現在のものです。改員のため予告なしに仕様を変更することがあります。 ※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実際と若干異なる場合があります。 ※本チラン内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。 ※オテジル内の画像、素材、その他全ての内容は実社おど野社製品紹介のみで使用しただけます。 信載 二次利用、複製、 出版)それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書画による許諾が無い順りお断りさせていただきます。



新商品案内4月号 SSC-238 CE/AD/ET