

4 USBハブ

断線しにくいナイロンメッシュケーブル仕様のアルミ素材薄型カードリーダー。
USB 5Gbps 3ポート スリムハブ(カードリーダー付き)



Windows 11 10 8.1 8 macOS Chrome ※1 Android iPadOS



SDXC 19nm micro SDXC 19nm microSDXC/SD 19nm



USB Aコネクタ		Type-Cコネクタ	
USB AX3+カードリーダー		USB AX2+Type-Cx1+カードリーダー	USB AX1+Type-Cx2+カードリーダー
4969887 783498	4969887 783504	4969887 783511	4969887 783528
SDカードスロット microSDカードスロット	USB A (5Gbps)	SDカードスロット microSDカードスロット	USB A (5Gbps) USB Type-Cポート

品番	USB-3HC320M5	USB-3TCHC20M5	USB-3TCHC21M5	USB-3TCHC22M5
価格	¥3,400 (税抜価格)	¥3,600 (税抜価格)	¥3,800 (税抜価格)	¥4,000 (税抜価格)
サイズ・重量	約W21.8×D7×H125.8mm・約35g	約W21.8×D7×H125.8mm・約32.7g	約W21.8×D7.8×H115.9mm・約32.5g	約W21.8×D7×H115.4mm・約29.8g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Android搭載スマートフォン、タブレット、iPad		

<共通仕様> ■対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) ■通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps ■ケーブル長:6cm

5 Type-Cカードリーダー

最大PD100Wの高速充電対応のType-Cカードリーダー。

ADR-5TCSDPW USB PD充電対応 Type-Cカードリーダー ¥3,700 (税抜価格)



Windows 11 10 8.1 8 macOS Chrome ※1 Android iPadOS iOS



充電対応 PD 100W



断線に強いメッシュケーブル



ケーブル長: 約7cm

4969887 595787

ケーブル長: 約7cm

PD 対応 最大 100W

SD/microSD Type-C機器へ

PD対応ACアダプタ 本製品

特長・仕様

5月以降発売予定

●USB Power Delivery (USB PD)規格の最大100W (20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することでデータ転送を行いながら同時に接続の機器へ給電を行うことができます。

対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
スロット	SDメモリーカード、microSDカード
コネクタ	USB-Type-Cコネクタ×1 (充電専用PD100W 20V/5A対応)
電源供給方式	バスパワー/セルパワー(電源接続時)
サイズ・重量	約W52×D50×H11mm・約33g、ケーブル長 約7cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、USBホスト機能に対応し、なおかつマストレージに対応したスマートフォン・タブレット
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 14~11、mac OS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS、Android 8~14、iPad OS 13~17、iOS 17
パッケージサイズ	約W96×D12.5×H168mm

※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

6 HDMI切替器

2入力・1出力または1入力・2出力の双方向切替が可能。8K対応HDMI手動切替器。


SW-HDR8K21BD 8K対応HDMI切替器(2入力・1出力または1入力・2出力) ¥5,800 (税抜価格)



4969887 595671

2入力1出力

2台の入力機器を1台の出力機器に切替え



1入力2出力

1台の入力機器を2台の出力機器に切替え



特長・仕様

●HDMI機器2台を切替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切替えて2台のテレビやプロジェクターなどに出力できる双方向対応HDMI切替器です。
●視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。

対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機/パソコン
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ/パソコン用ディスプレイ/プロジェクターなど
インターフェース	入出力用/HDMI タイプA (19PIN)メス×2、入出力用/HDMI タイプA (19PIN)オス×1
最大解像度	8K/60Hz
対応音声フォーマット	LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS
入力DDC信号	5V データレート 48Gbit/s(最大)
ピクセルクロック	1200MHz(最大) HDCP HDCP2.3対応
消費電力	0.3W(最大) 機器制御(CEC) 対応
動作温度・湿度	0~50℃、80%以下(結露なきこと)
保存温度・湿度	-20~60℃、80%以下(結露なきこと)
サイズ・重量	W65×D55.5×H16mm・約92g・ケーブル長/約50cm
パッケージサイズ	W140×D31×H210mm