

## 6 落下ストッパー

棚の支柱に取付けるだけの簡単設置で、収納物の落下を防止。

簡易袋  
パッケージ

**QL-E99シリーズ 落下ストッパー(幅50mm)**

9月上旬発売予定



耐震度 **6強**  
対象物重量  
100kg以下/1本



QL-E99-90

支柱に巻き付けるだけの簡単設置



滑り止め加工

### 特長・仕様

- オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。
- オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応します。
- 滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのスズれ落ちがありません。
- ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。
- ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。

- 適応温度:0~40℃
- 材質:ポリアセタール、ナイロン、PVC
- セット内容:本体×1、アルコールパッド×1、取扱説明書
- 入数:1個

ベルト長・対応棚間口	品番	税抜価格	JAN
90cm	QL-E99-90	¥4,800	4969887 453407
120cm	QL-E99-120	¥4,900	4969887 453414
150cm	QL-E99-150	¥5,000	4969887 453421
180cm	QL-E99-180	¥5,100	4969887 453438
210cm	QL-E99-210	¥5,200	4969887 453445

## 7 詰め替えインク

使い捨てていたインクカートリッジを再使用できる。

**INK-C366S30S** 詰替えインク BC-366用 ¥2,600 (税抜価格)

**INK-C365B60S** 詰替えインク BC-365用 ¥2,200 (税抜価格)

eco ロングライフ  
詰めかえ

穴あけ  
工具

可燃  
ボトル

9月下旬発売予定

■対応プリンター:PIXUS TS3530



### 3色セット



種類	工具付き		
	シアン	マゼンタ	イエロー
品番	INK-C366S30S		
JAN	4969887 453667		
対応カートリッジ	BC-366、BC-366XL		
内容量	各30ml		
セット内容	インクボトル30ml3本、工具(ドリル)1個、 注入口シール30枚、ドリルガイドシール1枚、 手袋1組、取扱説明書		
詰替回数	標準10回、大容量7回		
パッケージサイズ	W95×D37×H180mm		



### ブラック単色



種類	工具付き
	顔料ブラック
品番	INK-C365B60S
JAN	4969887 453650
対応カートリッジ	BC-365XL、BC-365
内容量	60ml
セット内容	インクボトル60ml1本、工具(ドリル)1個、 注入口シール12枚、ドリルガイドシール1枚、 手袋1組、取扱説明書
詰替回数	標準7回、大容量4回
パッケージサイズ	W50×D41×H180mm



## 8 変換アダプタ

Type-CポートをHDMI(4K/60Hz)に変換し映像出力できる。

**AD-ALCPHDPD02** USB Type C-HDMI変換アダプタ(4K/PD対応/USBハブ付) ¥5,400 (税抜価格)

RoHS  
6/10

Type-C

4K  
60Hz

4K  
30Hz

FULL HD  
1080p

PD  
140w

セルフ  
パワー

HDR  
対応

USB 5Gbps Windows 11 10 macOS Chrome iPadOS

50 記録しやすい  
cm ロングケーブル



USB PD充電+  
データ通信

USB Type-C (5Gbps) HDMI USB A (5Gbps)



4969887 770290

### 特長・仕様

9月上旬発売予定

- USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力できます。

#### <USB部>

インターフェース規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
コネクタ	USB 5Gbps Aコネクタ メス×1、USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)
供給電流	USB 5Gbps Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大130W) USB 5Gbps Type-Cコネクタ/1ポートあたり最大1500mA USB 5Gbps Aコネクタ/1ポートあたり最大1500mA、合計最大3000mAまで
PD最大入力	140W
PD最大出力	130W

#### <映像出力部>

ポート形状	HDMIタイプA(19pin)メス	H	D	R	対応	
最大対応解像度	4K/60Hz					
HDMI規格	HDMI2.0 <td>H <td>D <td>C <td>P <td>HDCP1.4/2.2/2.3</td> </td></td></td></td>	H <td>D <td>C <td>P <td>HDCP1.4/2.2/2.3</td> </td></td></td>	D <td>C <td>P <td>HDCP1.4/2.2/2.3</td> </td></td>	C <td>P <td>HDCP1.4/2.2/2.3</td> </td>	P <td>HDCP1.4/2.2/2.3</td>	HDCP1.4/2.2/2.3

#### <共通仕様>

サイズ・重量	約W40×D14×H59mm(ケーブル除く)・約38g、ケーブル長/約50cm
対応機種	USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch※非対応
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ/パソコン用ディスプレイなど
対応OS	Windows 11・10、macOS 14・13・12・11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~17、Chrome OS
パッケージサイズ	W117×D26×H180mm

※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。