

2024年11月号

New Products 新商品案 内





大人数での会議に、持ち運べる床置き式







VESA変換金具 VESA200~400mmのテレビをモニターアームに設置

21 バックナンバー 10月号 9月号

22 SNSのご案内



【テンキー







表計算テンキー Windows 11 10



特長・仕様 ●一般的なテンキーに搭載しているキーに加え、「ESC」「F2」「F4」「半角/全角」「Alt」「Ctrl」「Shift」 「Tab」「コピー」「貼り付け」「検索」「(」「)」「=」「,」を追加しています。



品 番 NT-BT27BK		NT-WL27BK	NT-27UBK	
税抜価格	¥8,200	¥7,200	¥5,400	
品 名	表計算Bluetoothテンキー	表計算ワイヤレステンキー	表計算USBテンキー	
適合規格	Bluetooth 5.0 Class 2	-	-	
サイズ・重量	W147.7×D117.8×H18mm·約95g	W147.7×D117.8×H18mm·約110g	W147.7×D117.8×H18mm·約110g	
使用電池·電池性能	単四乾電池1本·連続使用時間/240時間	単四乾電池1本·連続使用時間/800時間	_	

<井涌什様> ■キー数:39キー ■キービッチ:19mm ■キーストローク:1.6±0.2mm ■動作力:60±5g ■バッケージサイズ:W135×D25×H130mm

2 ドッキングハブ・アダプタ

HDMIのON・OFFスイッチ付きの便利なUSB Type-Cハブ。

























4969887 783665









VV	170700	
USB A (5Gbps)×3	USB Type-C(5Gbp	os)×1
USB Type-C×1 (USB PD充電	与用)	HDMI×1

品	崔	USB-5TCHLP16GM	USB-5TCHCP17GM	USB-5TCHP18GM
税	抜 価 格	¥9,900	¥8,800	¥8,100
品	名	USB Type-C ドッキングハブ	USB Type-C ドッキングハブ	HDMIポート付 USB Type-Cハブ
サィ	/ ズ・重量	約W133×D30×H14mm・約61g、ケーブル長/約30cm	約W135×D30×H14mm・約63g、ケーブル長/約30cm	約W133×D30×H14mm・約61g、ケーブル長/約30cm

USB Type-C×1 (USB PD充雷専用)

<共通仕様> ■対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) 準拠 ■供給電流:最大1500mA(全ボート合計)※バスパワー時 ■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パンコン、Apple Macシソーズ、iPad、iPhone、Androidスマートフォン・タブレット、Chrome OS搭載パソコン ■対応OS:Windows 11-10, macOS 14-13-12-11, iPad OS 14-17-105 17, Android 14, Chrome OS

USBポートから2台のモニターへ同時に4K解像度の映像出力ができる。

USB-CVU3HD6 USB-HDMIディスプレイアダプタ(4K×2画面出力) ¥29,000(俄抜価格)











複数使用すれば最大6画面まで映像出力可能

1台のパソコンに対して最大6画面まで(Macは最大4画面まで)映像出力 が可能。※フノ

USB Aオス USBポート搭載の ノートバソコン

特長・仕様

11月下旬発売予定 ●1画面、2画面出力時どちらも最大4K解像度

(3840×2160/60Hz)出力に対応しています。 <USR部>

対応規格 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 コネクタ形状 <映像出力部>

ポート形状 HDMIタイプA(19pin) メス×2 対応解像度 最大3840×2160(4K/60Hz) ディスプレイ×6台(6画面) 最大接続可能台数

<共通仕様>

消費電流	最大700mA
サイズ・重量	W62×D14×H90mm・約84g、ケーブル長・約20cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/ドソコン CPU: Intel Core i7 26Hz/AMD Richland A10-575x/AMD Kaveri A10-7400P以上 メモリー:BGBまたはそれ以上 グラフィック:Intel HD 4000、ATI Radeon HD 8650、 NVidia GeForce 7xxM以上 Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11·10·8.1, macOS 14·13·12·11, macOS 10.12~10.15
パッケージサイズ	W190×D145×H40mm




3 ワイヤレスエクステンダー

HDMI信号をフルHD解像度で最大60mまでワイヤレスで延長できる。 11月中旬発売予定



VGA-EXWHD13 ワイヤレスHDMIエクステンダー(最大60m延長・セットモデル) ¥78,000(俄抜価格)





●送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンク を開始します。面倒な設定は不要です。

対 応 機 器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン					
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載している					
	テレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど					
対応解像度	1920×1080(1080p),1280×720(720p),1024×768					
インターフェース	送信機/HDMIタイプ A(19pin)メス×1、 受信機/HDMIタイプ A(19pin)メス×1					
同一空間内使用台数	最大2セットまで※動作保証外					
CEC	非対応					
HDCP	HDCP1.3対応 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。					
伝 送 距 離	最大60m(障害物なし)※使用環境により異なります。					
使用周波数带域	5.1~5.25GHz 対応音声フォーマット PCM					
サイズ・重量	W70×D70×H15mm·約55g					
付 属 品	USB-ACアダブタ(5V 2A)×2、 給電用Type-Cケーブル(約100cm×2)、 HDMIケーブル(約150cm)×1、赤外線送信機×1、 赤外線受信機×1、取扱説明書					
パッケージサイズ	W200×D158×H81mm					

4 HDMI切替器

タブレットなど

((1 -

赤外線送信機 (付属)

ACアダプタ+ 給電USBケーブル(付属)

HDMIケーブル(別売り

HDMI機器3台+USB Type-C出力機器1台を切替えてHDMI出力できる。

SW-HDR8K41RC 8K対応HDMI切替器(4入力1出力・Type-C入力対応・リモコン付き) ¥19,000(機振価格)

テレビなど

赤外線受信機(付属)

HDMIケーブル(付属)

-·■□ **=**=

ACアダプタ+ 給電USBケーブル(付属)



●最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応 しており、美しく高精細なHDMI信号を出力 できます。



対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・バソコン DisplayPort Altmode対応のUSB Type-C映像出力ボートを 搭載したパソコン・タブレット・スマートフォンなど
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載している テレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
最大解像度	8K/60Hz
インターフェース	入力用/HDMI タイプA(19pin)メス×3、USB Type-Cメス×1 出力用/HDMI タイプA(19pin)メス×1
носр	HDCP2.3/2.2/1.4対応 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
切替方式	本体切替ボタン、リモコン
機器間制御(CEC)	対応
消費電力	約4.77W
サイズ・重量	W78.8×D165×H22mm·約344g
付 属 品	リモコン(電池付属/CR2025)×1、USB Type-Cケーブル×1、 ACアダブタ(DC5V 2A)×1、取扱説明書、保証書
パッケージサイズ	W214×D120×H177mm

5 加湿器

充電式で電源のない場所でも使用可能な超音波式の加湿器。

USB-TOY102W USB加湿器(充電式・450ml) ¥4,600(税抜価格) USB 名入れお問合せ

11月下旬発売予定





LED

LED点灯して使用することもでき、 インテリアとしても最適。



特長・仕様

- ●使用シーンに合わせて連続運転とON·OFFを繰り返すリズム運転
- ●水漏れ防止構造により、加湿器が倒れても水がこぼれにくくなって います。

コネクタ	USB Type-C	電 源	リチウムイオン電池		
連続使用時間	USB給電/連続運転時:約9時間、リズム運転時:約18時間 バッテリー給電/連続運転時:約5時間、リズム運転時:約7時間				
バッテリー容量	2000mAh	充電時間	約3.5時間		
加 湿 量	30~50ml/h	タンク容量	450ml		
加湿タイプ	タイプ 超音波式				
セット内 容	USBケーブル、スポンジバー×2、バネ×2 ※スポンジバー、バネ各1個は予備用				
ケーブル長	約1m(コネクタ部は除く)				
サイズ・重量	約W93×D93×H120mm・約282g(USBケーブルを除く)				
パッケージサイズ	W97×D97×H130mm				



6 ライト

USB電源のモニター掛け式LEDライト。湾曲モニターにも対応。

LED-CLP5UBK モニターライト(センサーON/OFF機能付き) ¥8,100 (根域価格) USB









ンで選ぶ3種の色モード 昼白色 雷球色

●最大約190ルーメンで、無段階に輝度を調節できるため、好み の明るさに設定できます。

電		源	USB電源	消費	電	カ	8W	
調		色	3段階/星	3段階/昼白色、白色、電球色				
調		光		無段	皆			
色	温	度	3000~5000K	3000~5000K L E D 数 66粒				
\Box	ネク	タ	USB Type-C	LED	寿	命	約30000時間	
光		束	最大約190ルーメン、最小約17ルーメン					
サ・	イズ・重	量	W460×D105×H53mm·約385g					
ケ	ーブル	長	長 約1.5m					
付	属	品	USB A-USB Type-Cケーブル					
対応	モニターサ	イズ モニターの厚さ約1~5cmまで対応						
バッ	ケージサ	イズ	W484×D65×H115mm					

7 バッグハンガー

クランプでしっかり固定でき、バッグも吊るせる丈夫な金属製フック。

PDA-STN72BK タップホルダー付きバッグハンガー ¥4,400(税抜価格)

11月中旬発売予定









特 長・仕 様

- ●最大40mmまでの天板にしっかり固定できる
- 金属製クランプです。

 ●バッグだけでなくケーブルやヘッドホンの収納にも便利です。
- ●タップホルダーとフックはそれぞれ外向きにも内向きにも設置

サイズ・重量	約W100×D173×H210(最大)mm·約510g
対 応 機 種	ホルダー/幅40~65mmまでのタップ ハンガー/取っ手の幅が56mmまでのバッグ
対応デスク	天板の厚さが10~40mmまでのデスク ※取付け部の天板裏に奥行き45mm以上のスペースが必要です。
総耐荷重	約5kg
パッケージサイズ	W105×D67×H197mm


ブルーライト 見やすい 反射 紫外線 タッチバネル・アクッチ テーブ カット ペン入力 対応 ませ

8 フィルター

16.0インチワイド対応プライバシーフィルター。

CRT-PFNG160W 16インチワイド(16:10)対応プライバシーフィルター ¥10,900(税抜価格)






- ●反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。
- ●硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。

厚さ	0.4mm	反	射	率	5.35%
ブルーライトカット率	30%	透	過	率	76.5%
紫外線カット	99.9%以上	表	面仕	様	左右プライバシー
視野角度	60° %	60° ※正面から左右約30°			
表面硬度	2H以上				
セット内容	本体×1、両面テープ6本、フィルムアタッチメント6個				
バッケージサイズ	W346×D216×H1mm				

9 セキュリティワイヤー

3種のセキュリティスロットに対応。シリンダ錠タイプのセキュリティワイヤー。 機機 図 スパーキュ









- ●各スロットへの取付けは、シリンダ部のダイヤルを回すことで、 先端部分を無段階で調整ができます。
- ●シリンダ部、先端部分は360°回転でき、ワイヤーに負荷がかか ることなく使用できます。

シリンダサイズ	直径/15.6mm(ボタン部含め33.2mm)
ワイヤー部材質	亜鉛(ビニールコーティング加工)
ワイヤー長	約2m
対応機種	3×7mmの標準ロック、3.2×4.5mmのノーブルロック、 2.5×6mmのナノロック
セット内容	ワイヤー×1、カギ×2
バッケージサイズ	W170×D30×H260mm



10 ケース

衝撃に強い、耐衝撃素材のiPadケース。

耐衝撃ケース/耐衝撃防水ケース

簡易袋バッケージ



15.6w













耐衝撃防水ケース IP68準拠の防水・防塵・リングスタンド付き



■ NJQ-111 O(1 O		
品番	JAN	税抜価格
PDA-IPAD2116	4969887 713884	¥13,000
PDA-IPAD20162	4969887 713891	¥13.000

刈心機性	四世	JAN	祝坂1四恰	四世	JAN	枕拔伽竹
iPad Air 13インチ(M2/2024)	PDA-IPAD2117BK	4969887 713785	¥9,200	PDA-IPAD2116	4969887 713884	¥13,000
iPad Pro 13インチ(M4/2024)	PDA-IPAD2017BK2	4969887 713778	¥9,200	PDA-IPAD20162	4969887 713891	¥13,000
iPad Air 11インチ(M2/2024)	PDA-IPAD1717BK2	4969887 713754	¥7,200	PDA-IPAD17162	4969887 713860	¥12,000
iPad Pro 11インチ(M4/2024)	PDA-IPAD1717BK3	4969887 713761	¥7,200	PDA-IPAD17163	4969887 713877	¥12,000

MacBookをキズや衝撃から強力に保護するハードカバー。

IN-CMACA1308CL MacBook Air用プロテクトカバー ¥5,500(税抜価格)








特長・仕様

- ●パソコン全体を保護するハードカバーです。 ●USBなどの各ポートは空いていてカバーを装着し たまま使用できます。
- ●底面には放熱穴があり熱がこもることを防ぎます。

材質	質	PC(ポリカーボネート)+TPU
重量	量	約370g
対応機和	重	Apple MacBook Air 13.6インチ (M3 2024/M2 2022)

軽くて丈夫、水にも強いシルナイロンを使用したインナーケース。

IN-SNシリーズ 高機能PCインナーケース











品	番	IN-\$N1501BK (ブラック)	IN-SN1501NV (ネイビー)	IN-SN1301BK (ブラック)	IN-SN1301NV (ネイビー)	IN-SN1101BK (ブラック)	IN-SN1101NV (ネイビー)
税抜価	格	¥4,700		¥4,300		¥4,000	
対応機	種	15.6インチワイドまでのノートパソコン		14.0/13.3インチワイドまでのノートパソコン		11.6インチワイドまでのノートバソコン	
サイズ・重	É量	内寸(参考収納寸法)/W390×D35×H280mm 外寸/W415×D37×H305mm·約274g		内寸(参考収納寸法)/W3 外寸/W365×D30×H2		内寸(参考収納寸法)/W3 外寸/W345×D30×H2	
JAN		4969887 713624	4969887 713631	4969887 713600	4969887 713617	4969887 713587	4969887 713594



アルミ 鍵付 シングル 15.6w

しっかりした高級感のあるアルミケース。

BAG-AL4N2 PCアルミケース ¥33.000(根板価格)





特 長・仕 様

- ●外部からの衝撃に強いスタイリッシュなアルミケー
- ●使いやすい2層式書類入れ付きです。

対応機種	15.6インチワイドまでのパソコン
材 質	表装/アルミ
サイズ・重量	内寸(参考収納寸法)/W420×D90×H305mm 外寸/W455×D115×H335mm(突起部含ます) 約2350g
パッケージサイズ	W475×D130×H380mm



III AC充電器

iPhoneとApple Watchを1つの充電器で同時に充電できるUSB PD対応AC充電器。

ACA-PD101 USB PD対応AC充電器(PD30W·Apple Watch充電) ¥15,000(积版価格) 名入九日間配配







11月中旬発売予定

特長・仕様

- ●iPhoneやiPad、AirPodsなどのUSB Type-Cポートを 使って充電する機器とApple Watchを1つの充電器で同 時に充電できる、Apple Watch磁気充電モジュール一体型 のAC充雷器です。
- ●Apple Watch磁気充電モジュール一体型なので、旅行や 出張時にApple Watch用の磁気充電ケーブルを別途持ち 歩く必要がありません。
- ●Made for Apple Watch認証を取得したApple社の正規 認証品で安心して使えます。
- ●USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機 器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に 合わせた最適な出力で充電します。
- ●USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電に おいては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化するこ とで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。






タブレット、スマートフォンなどを最大6台まとめて充電できる。PD20Wの出力に対応。



ACA-PD98 USB PD対応AC充電器(6ポート・合計72W) ¥15,000(株版価格)

11月上旬発売予定









特長・仕様

- ●USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応している ので、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマート フォンなどへの急速充電に対応します。
- ●各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。
- ●ムダな待機電力をカットできる一括電源ボタン付きです。●電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、
- 電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。
- ●過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用すること ができます。

USB Type-C出力6ポート搭載

充電状態が確認できる充電表示LED付き



定	格	入	カ	AC100~240V 50/60Hz
定	格	出	カ	DC5V/3A、DC9V/2.22A(1ボート最大20W) <複数ボート同時使用時2 DC5V/2.4A(C1、C2同時使用時1ボート最大) DC5V/2.4A(C3、C4同時使用時1ボート最大) DC5V/2.4A(C5、C6同時使用時1ボート最大)
ボ	_	٢	数	USB Type-Cポート×6
サ	-	ſ	ズ	W145×D130×H33mm
付	F	長	品	AC電源コード
対	応	機	種	USB Type-Cコネクタを搭載USB Power Delivery 20Wの規格内での 充電に対応したスマートフォン、タブレットなどのUSB充電機器 *すべての機種への充電を保証するものではありません。 ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
バッ	ケー	ジサイ	イズ	W151×D54×H225mm
×=	き	1品9		法(PSF)技術其准適合品です。



12 電源タップ

ホコリの侵入を防止するシャッター付き差込口で安全なタップ。






TAP-TSH3·4·6 N2シリーズ 火災予防タップ

- ●ホコリ防止シャッターにより、使用しないコンセントへのホコリの侵入を防 ぎ、トラッキング火災予防に効果的です。
- ●トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを 採用しています。
- ●安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。
- ■定格容量:15A・125V(1500Wまで)
- ■ブラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングブラグ) ■コード:VFF 1.8mm²×2心 仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm













コード長	品番·税抜価格	JAN
1m	TAP-TSH31N2 ¥1,400	4969887 790304
2m	TAP-TSH32N2 ¥1,600	4969887 790311
3m	TAP-TSH33N2 ¥1,800	4969887 790328
5m	TAP-TSH35N2 ¥2,200	4969887 790335
10m	_	_

品番·税抜価格	JAN	品番·税抜価格	JAN
TAP-TSH41BKN2 ¥1,600	4969887 790342	TAP-TSH41N2 ¥1,600	4969887 790359
TAP-TSH42BKN2 ¥1,800	4969887 790366	TAP-TSH42N2 ¥1,800	4969887 790373
TAP-TSH43BKN2 ¥2,000	4969887 790380	TAP-TSH43N2 ¥2,000	4969887 790397
TAP-TSH45BKN2 ¥2,400	4969887 790403	TAP-TSH45N2 ¥2,400	4969887 790410
_	_	_	_

	品番·税抜価格	JAN
9	TAP-TSH61N2 ¥2,500	4969887 790434
'3	TAP-TSH62N2 ¥2,700	4969887 790441
7	TAP-TSH63N2 ¥3,000	4969887 790458
0	TAP-TSH65N2 ¥3,500	4969887 790465
	TAP-TSH610N2 ¥5.000	4969887 790427

13 ケーブル

USB Type-C USB20Gbps(USB4 Gen2x2)対応。PD60W対応。USB認証取得品。 🚟 🔛 🌉 🕵

KU-20GCCP6030 USB20Gbps Type-Cケーブル(PD60W·3m) ¥7,880(根抜価格) [12]











USB 20Gbps (USB4 Gen2×2)のSuperSpeed+USB (転送速度 20Gbps)に対応した高品質ケーブル。 ※転送速度は使用されるパソコン、周辺機器の規格に準じます。

USB Type-Cポートを持つパソコン、タブレット端末などと、 USB機器(Type-Cポートを持つ機種)との接続に





●USB PD60Wに対応しています。 USB PD対応の機器、環境では 最大PD60W(20V/3A)の電源供給が 可能です。

●メッシュケ--ブルを採用。伸縮性や柔軟 性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強 いケーブルです。また、耐久性の高いア ルミカバーコネクタを採用しています。



コネクタ形状	USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス
ケーブル長	約3m
ケーブル径	約5.6mm
線材規格(UL)	UL21572 ※メッシュを除く
規 格	SuperSpeed USB 20Gbps, USB4 Gen2×2/60W
パッケージサイズ	W90×D48×H210mm

配管工事にも便利な脱着式コネクタ採用の光ファイバHDMIケーブル。

KM-HD20-PFBADシリーズ 4K60Hz対応光ファイバHDMIケーブル Williams















- ■コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ
- ■コネックルが、IDMIタイプD+タイプAコネクタ-タイプD+タイプAコネクタ) ■対応解像度:4K/60Hz・30Hz、FullHD

- ●光ファイバ採用により長距離でも安定した映像・音声の伝送が 可能です。 ●脱着可能なHDMIコネクタを採用しており、狭い配管等の配線
- も楽々おこなえ、施工性が向上します。

ケーブル長	品 番	JAN	税抜価格
10m	KM-HD20-PFBAD10	4969887 771853	¥100,000
15m	KM-HD20-PFBAD15	4969887 771860	¥110,000
20m	KM-HD20-PFBAD20	4969887 771877	¥118,000
30m	KM-HD20-PFBAD30	4969887 771884	¥135,000
50m	KM-HD20-PFBAD50	4969887 771891	¥169,000
70m	KM-HD20-PFBAD70	4969887 771907	¥200,000
100m	KM-HD20-PFBAD100	4969887 771914	¥230,000



14 電動昇降デスク

サイズ×カラー132通り。立ち・座りが自由な電動昇降デスク。

ERD-ERシリーズ e電動昇降デスク 奥行き 600·650· € 電動昇降デスク 700_{mm} ERD-ERseries 高さ 幅·奥行 納期最短 **50**mm 735-

2週間

きざみ × 4色

1235



納期龗 特注可能 グリーン 再生材料 駅 展瀬 アルクタウン











東海仕様

■出荷形態・ノックダウン組立式(お客様組立て) ■付属品・ケーブルタイ、アジャスター

■材質・天板・木製(バーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エボキシ樹脂粉体塗装)

電電源ケーブル長・3m

■定格電圧・100~120V ■定格消費電力・300W ■定格周波数・50日/2007 (8日本で)

■定格電比:100~120V ■定格消費電力:300W ■定格測波数:50Hz/60Hz ■定格出力: USB Type-Cボート 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W) USB Aボート 5V/2A、9V/2A、12V/1.5A(最大27W) ※同時に使用している場合は5V(最大22.5W)になります。 ※天板昇降時、充電機能はプンになります。 ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

デスクはサイズ・カラーが豊富な 132通り 幅11種類×奥行き3種類×4色から、欲しいサイズのデスクが見つかります。

天板サイズ33種 幅) 900・950・1000・1050・1100・1150・1200・1250・1300・1350・1400 mm







コントローラーで、 スムーズに昇降

幅900~1400mm

(50mmきざみ)

ボタンを押すだけで天板の高さ調節可能。



多機能なコントローラー

■ ト下ボタン ■インジケーター ■メモリー機能 ■取付け位置 ■充電用USBポート搭載


モニターアームなど クランプ製品の取付け

モニターアームなどを取付けて、 快適な作業環境を構築できる。




遺害物検知機能で、挟み込み防止機能

障害物を感知すると自動的に操作を停止し、高さを少し戻します。感度調節も可能です。 ※この機能はデスク本体および、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません また全ての条件下において動性を保証するものではありません。



ERD-ER10065シリーズ					
ERD-ER10070シリーズ					
ERD-ER10560シリーズ					
ERD-ER10565シリーズ					
ERD-ER10570シリーズ	1050	970	810	700	ı
総耐荷重 70kg	(中心	荷重	は4	Okg)



	A	В	С	D
ERD-ER13060シリーズ	1300	1220	1060	600
ERD-ER13065シリーズ	1300	1220	1060	650
ERD-ER13070シリーズ	1300	1220	1060	700
ERD-ER13560シリーズ	1350	1270	1110	600
ERD-ER13565シリーズ	1350	1270	1110	650
ERD-ER13570シリーズ	1350	1270	1110	700
ERD-ER14060シリーズ	1400	1320	1160	600
ERD-ER14065シリーズ	1400	1320	1160	650
ERD-ER14070シリーズ	1400	1320	1160	700

70 (40).

C電動昇降デスク ラインナップ



W1400 □ 天板/ホワイト □ フレーム/ホワイト



W1200 ■ 天板/ブラック ■ フレーム/ブラック



■ 天板/薄い木目 □ フレーム/ホワイト W1000



W900 ■ 天板/濃い木目 ■ フレーム/ブラック



15 テーブル

サイズ×カラー160通り。作業・設置場所に合わせて選べるシンプルデスク。







16 ディスプレイスタンド


75型までの液晶・ディスプレイに対応、無段階の高さ調整・90°回転機能付き。





CR-PL62BK 37~75型対応ディスプレイスタンド(90度回転機能付き) ¥54,800(稅抜価格)





特 長・仕 様

- ●VESA取付け200×200~
- 600×400mmに対応しています。 ●初期設定で無段階にディスプレイの取付 け高さを調整できます(ブラケット中心
- 1250~1650mm)。 ●+5°~−10°のチルト機能でディスプレ イの角度を調整できます。



サイズ・重量		W848×D610×H1470~1870mm·18.78kg
梱 1	包	1個口/805×325×210mm·20.98kg
出荷形態		ノックダウン組立式(お客様組立て)
材:	質	本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP+PU
付属品		ディスプレイ取付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、 M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、 M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50・各4本)、 スペーサー(5mm、15mm・各8個)


55型までのディスプレイに対応、アジャスター付きで転倒角前後左右15°以上。 🞑 🛄 📆 📖 🧭 🧱 🔤

CR-PL64シリーズ 42~55型対応デジタルサイネージスタンド



符	長	· 1I	俵		
• \/	ES/	加付	1+10	ากx	100~

- ~400×400mmに対応して います。
- ●初期設定で1100·1200·1300mm(ブラケット中心) の位置にディスプレイを取付けできます。
- ●ディスプレイは縦・横両方向の取付けが可能です。
- ●移動に便利なハンドルとキャスター付きです。
- ■出荷形態: ノックダウン組立式(お客様組立て)
 ■材質本体/スチール(エボキンボリエステル粉体塗装)
 ■付属品: ディスブレイ取付けネジ(M4×14, M6×10, M6×12, M6×16, M6×20、M6×25、M8×15·各4本)



17 机上ラック

CR-PL64

サイズ・重量

番

ハード+周辺機器が収納できる机上ラック。棚板を4段階に調節できる。

MR-70W 机上ラック(3段タイプ) ¥18,000(概抜価格)

CR-PL64BOX

CR-PL64 ¥86.000(税按価格)

W645×D650×H1395~1595mm·19.8kg

1個口/1200×695×130mm·22.6kg







ボックス内は機器などを

CR-PL64BOX ¥130.000(稅物価格)

W645×D650×H1395~1595mm·28.5kg

707×529×115mm·10.2kg

2個口/1200×695×130mm·22.5kg

特長・仕様

- ●ハード一式、周辺機器を収納可能です。
- ●24インチディスプレイまでの設置が可能です。
- ●背面の横揺れ防止フレームとアジャスターでガタつきを 防止します。

サイズ・重量	W640×D400×H700mm·13kg
梱 包	1個口/715×420×110mm·14kg
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材 質	棚板/木製(バーティクルボード)+メラミン化粧板、 フレーム/スチール(エボキシ樹脂粉体塗装)







18 プロジェクタースクリーン

大人数での会議やプレゼンに最適な、持ち運べる床置き式プロジェクタースクリーン。



PRS-Y100HD プロジェクタースクリーン(床置き式・100型・アスペクト比16:9) ¥64,000(株版価格)





特長・仕様

- ●ポールを立てて引き出したスクリーン を掛けるだけで設置できます。
- ●スクリーンの高さや位置を調整でき ます。
- ■コンパクトに収納でき、ハンドル付き で持ち運びも簡単です。

応していません。





2214	<u>_</u> _
	10
	1245
<u></u>	<u> </u>
2357 ———	奥行き 285mm


19 汎用キャスター

で使用の台車やカートの取換えに使う汎用キャスター。

CSTシリーズ 汎用キャスター









特長・仕様

- ●カート·台車の後輪に固定キャスターを お選びいただくと、初動がスムーズにご 使用いただけます。
- ●ストッパー機能付きの台車につきまして は、後輪にフリー(ストッパー付き)キャス ターはご使用になれません。

125·150mm径キャスター 75mm径キャスター ■許容荷重(daN): 160(CST-125ERシリーズ) 180(CST-150ERシリーズ) TPR製 ■ゴム製 ■ゴム製 ■ナイロン製 ■許容荷重(daN):50 ■許容荷重(daN):65 ■許容荷重(daN):65 品番/税抜価格 JAN 品番/税抜価格 JAN 品番/税抜価格 JAN 品番/税抜価格 JAN 125mm径·車幅38mm 75mm径·車幅26mm 75mm径·車幅25mm 75mm径·車幅27mm CST-125ER-FRE2 CST-75E-FRE2 CST-75N-FRE2 CST-75TP-FRE2 フリ-¥8,200 4969887 144381 ¥1,800 ¥1,600 ¥1,800 150mm径·車幅38mm ■取付寸法(mm) CST-150ER-FRE2 80/75× ■取付寸法(mm):54×42 ■取付寸法(mm):54×42 ■取付寸法(mm):54×42 80/75 ¥9,200 4969887 14439 75mm径·車幅26mm 75mm径·車幅25mm 75mm径·車幅27mm CST-75E-FIX2 CST-75TP-FIX2 CST-75N-FIX2 固定 ¥2,000 ¥1,800 ¥1,800 4969887 144442 4969887 144473 4969887 144503 ■取付寸法(mm):55×28 ■取付寸法(mm):55×28 ■取付寸法(mm):55×28 125mm径·車幅38m 75mm径·車幅26mm 75mm径·車幅25mm CST-125ER-FRST2 CST-75E-FRST2 CST-75TP-FRST2 CST-75N-FRST2 ¥9,000 4969887 14440 フリ-¥1,800 ¥2.000 ¥2.200 150mm径·車幅38mm CST-150ER-FRST2 ■取付寸法(mm):55×42 ■取付寸法(mm):55×42 ■取付寸法(mm):55×42 ¥10,800 4969887 14441


※取付高、取付座、穴径、偏心数値はWEBサイトをご確認ください

20 VESA変換金具

VESA200~400mmのテレビをモニターアームに設置できる。

CR-VESA400 VESA変換金具 ¥10,000 (稅版価格)





特長・仕様

モニターアームや壁掛け金具のVESA100×100mmを 200×100mm~400×400mmに変換する金具です。

サイズ·重量	W440×D21×H440mm·約1.63kg
梱 包	1個口/520×86×62mm·約2.24kg
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品	ディスプレイ取付用ボルト(M4×16、M4×35、M5×16、M5×35、 M6×16、M6×35、M8×16、M8×35・各6本)、 ワッシャー、スペーサー(各6個)



21 バックナンバー(10月号・9月号)







各SNSでも 情報配信中! サンワサプライ公式 X(旧Twitter)





サンワサプライ公式 **Facebook**



サンワサプライ公式 Instagram





サンワサプライ公式 YouTubeチャンネル



岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 名古屋 TEL.052-453-2031 福 岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで https://www.sanwa.co.jp/

※利用は取びデオインペーニング制金、 ※記載の内容は2024年10月度からかって、次良のため手柱なしに仕様を変更することがあります。 ※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実際と若干異なる場合があります。 ※本チラン内の画像、素材、その他全ての内容はまなびが発生品が「のみで使用したざすま。 本オラン内の画像、素材、その他全ての内容は実おなび呼れ程品が「のみで使用したざすま。 伝統 二次利用、複製、 出版)それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。



