

1 バーコードリーダー

ハンズフリーで読み取りができる定置式タイプ。IP42の防水・防塵性能搭載。

BCR-2D11BK 2次元バーコードリーダー(定置式) ¥30,000(税抜価格)

防水 日本語QR 1次元コード 2次元コード

USB Windows 11 10



4969887 806593

ハンズフリーで読み取りが可能で作業効率アップ



パソコンやスマートフォンの画面の読み取りも可能



角度調整可能



特長・仕様

- レジで商品バーコードの読み取り、イベントのチケットのQRコードの読み取りなど様々な用途で使用できます。
- 2次元、1次元両方のバーコードの読み取りに対応しています。
- 日本語を含んだQRコードの出力にも対応しています。

日本語QRコード 非対応の製品	✕ 日本語が文字化けしてしまう!	本製品	○ 正しく読み取れる!
データ.txt - メモ帳	データ.txt - メモ帳		
e%e8%0%aaa6%bf9	e%e8%0%aaa6%bf9		
8g%e5%2ebf	8g%e5%2ebf		
9a%e7%e0015	9a%e7%e0015		

インターフェース	USB仕様Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換)	センサ	CMOS
バーコード種	1次元/JAN, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE39, CODE32, CODE11, CODE93, CODE128, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1-128, GS1 Databar(RSS14), GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded		
P C S 値	≥20%	保護等級	IP42
スキャンスピード	60フレーム/秒	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン
対応OS			Windows11・10

検品作業などにも便利な照合機能を搭載したバーコードリーダー。

BCR-2D12 2次元バーコードリーダー(照合機能搭載) ¥52,000(税抜価格)

防水 日本語QR 1次元コード 2次元コード

USB Windows 11 10



4969887 806920

バーコード間違いなどを防げる



マスター登録したバーコード以外を読むとエラー音(出力されない)が鳴るようになっていて、バーコード間違いや類似商品との取り違いなどを防ぐことができる。

パソコンやスマートフォンの画面の読み取りも可能



IP42の防水防塵性能を
搭載



特長・仕様

- 3つの照合モードで用途に応じた使い分けが可能です。
- 照合の履歴を保存して出力することが可能です。
- 小型タイプで手にフィットしやすい形状をしています。
- 日本語QRコードの出力に対応しています。
- エンコードの種類、出力先のソフト等によっては対応しない場合があります。
- 2次元はQR, microQR, Datamatrixなどよく使われるものの読み取りに対応しています。1次元は物流などで使われるCODE39や一般的に使われるJANコードの読み取りに対応しています。
- IP42の防水防塵性能を搭載しています。

インターフェース	USB HID	センサ	CMOS
バーコード種	1次元/UPC/EAN(UPCA/UPCE/EAN-8/EAN-13, ISBN(Bookland), Code 39, Code 32 (Italian Pharmacode), Code 128, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5 (Japanese), Code 11, Telepen, Pharmacode, Chinese post code, MSI Plessey, GS1 Databar (Limited, Truncated, Stacked, Stacked Stacked, Expanded, Exoanded Stacked)		
P C S 値	≥30%	保護等級	IP42
スキャンスピード	60フレーム/秒	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン
対応OS			Windows11・10

2 USBマイク

周囲の雑音を拾いにくい単一指向性のコンパクトUSB Type-Cマイク。

MM-MCTC01BK USB TypeCマイク ¥6,000(税抜価格)

Type-C

USB Windows 11 10 8.1 8 macOS Chrome ※1



4969887 576175

ミュートボタン+
動作確認LED付き



LED連動でひと目で
状態がわかる。



滑り止め+おもり入り
スタンドでしっかり自立



好みの角度に設定できる
フレキシブルアームを採用



特長・仕様

- パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。
- 周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。
- マイク入力を一時停止できるミュートボタン付きです。
- LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。
- ZoomやTeamsなどに対応しています。

形式	コンデンサタイプ	周波数特性	70~15,000Hz
指向性	単一指向性	インピーダンス	2.2KΩ
入力感度	-35dB±3dB (0dB=1V/Pa, 1kHz), -55dB±3dB (0dB=1V/uBar, 1kHz)		
コネクタ形状	USB Type-C	ケーブル長	1.6m
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、タブレット、スマートフォン ※標準でUSBポート(Type-C)を持つ機種。		
対応OS	Windows 11・10・8.1・8, macOS 14・13・12・11, macOS 10.12~10.15, Mac OS X 10.3~10.11, ChromeOS		
サイズ・重量	W60×D65×H140mm	100g	
パッケージサイズ	W125×D64×H250mm		

※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。