


7 ビーコン

iBeacon受信アプリケーションで利用できるカードホルダー型BLEビーコン。

MM-BLEBC8N BLE Smart ID Card(3個セット) オープン価格



4969887 807606



特長・仕様

- 電池寿命は数ヶ月～2年程度です。24時間タイマー設定(電波発信スタート時間及び終了時間)により電池寿命を伸ばすことも可能です。

通信方式	BLE4.2
通信距離	約1～100m(8段階設定-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4dBm)
発信インターバル	100～10000ms
データフォーマット	iBeacon及び独自規格 ※iBeacon受信アプリで使用可能
サイズ・重量	約W90.1×D7×H62mm・約26g(電池含む)
使用電池	CR2032(220mAh)×2(交換可)
電池寿命	数ヶ月～2年程度 ※電池や設定による。
動作環境	-20～70℃
収納可能カードサイズ	クレジットカードサイズ/86×54mm、厚さ/0.51～0.76mm(20～30mil)
セット内容	BLE IDカード×3、電池(CR2032)×6

8 スイッチングハブ

1系統のLANケーブルを2分配して接続できる超小型3ポートスイッチングハブ。

LAN-GIGAC302BK ¥4,200(税抜価格)

ギガビット対応 スイッチングハブ(3ポート・Type-C給電)



4月下旬発売予定



4969887 773215



特長・仕様

- 1系統のLANケーブルを2分配して接続し同時接続する際に最適です。
- USB Type-Cで給電するため、簡単に設置できます。
- アルミ筐体を採用し放熱リスクを軽減します。

規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
最大伝送速度	1000Mbps(1000BASE-T)
ポート構成	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×3ポート
アクセス方式	CSMA/CD
適合LANケーブル	UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)
スイッチング方式	Store & Forward
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
スイッチング能力	1Gbps
オートネゴシエーション	対応
フィルタリング速度	1488000パケット/秒(1000Mbps) 148800パケット/秒(100Mbps) 14880パケット/秒(10Mbps)
AutoMDI/MDI-X	対応
フローコントロール	非対応
最大パケット転送能力	1000Mbps
サイズ・重量	約W57×D44.5×H19mm・約24g
付属品	USB Type-C-Aケーブル(給電用:1m)×1、取扱説明書
パッケージサイズ	W100×D26×H175mm

9 RJ-45コネクタ

自作用CAT6A規格対応LANコネクタ。L字型。シールド付き。かしめ工具不要。

ADT-6ARJFSL 自作用RJ-45コネクタ(L字型・カテゴリ6A・かしめ工具不要) ¥2,900(税抜価格)



4月下旬発売予定



4969887 773710

配線に合わせて向きを変更できる



特長・仕様

- 10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6A LANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタです。
- かしめ工具不要でケーブル加工が可能。また繰り返し使用することが出来ます。
- フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全。高耐久性・高信頼性を維持します。
- 電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応します。

- 対応伝送帯域: カテゴリ6A(100BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
- コネクタ構造: STPシールド構造
- 対応ケーブル外径: 6.0～7.5mm
- 本体構造: メタルダイカスト構造
- サイズ・重量: W13.8×D63.5×H35.92mm・29.5g