

3 ドッキングステーション

最大4K対応、2ポートのHDMI端子により最大2画面の映像出力ができる。

USB-5TCHPS22BK USB Type-C ドッキングステーション ¥12,500(税抜価格)



特長・仕様

- HDMI対応ディスプレイが2台接続できるドッキングステーションです。
- スリムでコンパクトで持ち運びに便利です。
- USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。

<USBハブ部>

対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
供給電流	最大3000mA(全ポート合計)※バスパワー時

<映像出力ポート部>

コネクタ	HDMIタイプA(19pin) メスx2
対応解像度	最大3840x2160(4K/60Hz)

<共通仕様>

消費電力	約15W
サイズ・重量	約W132xD34xH11mm・約50g・ケーブル長/約30cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ・iPad、Chrome OS搭載パソコン
対応OS	Windows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 17~18、Chrome OS
パッケージサイズ	W80xD25xH210mm

※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

8K出力対応、HDMIポートを搭載したコンパクトモバイルタイプ。

USB-DKM9S 8K対応 USB Type-C ドッキングステーション ¥16,800(税抜価格)



特長・仕様

- Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイやUSB機器、有線LANの拡張接続ができるType-Cモバイルドッキングステーションです。
- 8K/30Hz、4K/120Hz、HDRに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。

<USBハブ部>

対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
供給電流	最大3000mA(全ポート合計)※バスパワー時

<映像出力ポート部>

コネクタ	HDMIタイプA(19pin) メスx1
対応解像度	最大7680x4320(8K/30Hz)

<LANポート部>

規格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ポート形状	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation

<共通仕様>

サイズ・重量	約W126xD34xH14mm・約92g・ケーブル長/約50cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ・iPad、Chrome OS搭載パソコン
対応OS	Windows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 17~18、Chrome OS
パッケージサイズ	W80xD24xH210mm

※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

これ一台で十分なモバイルドッキングステーション。

USB-DKM10BK USB Type-Cドッキングステーション ¥8,000(税抜価格)



特長・仕様

- ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。

<USBハブ部>

対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
供給電流	最大3000mA(全ポート合計)※バスパワー時

<映像出力ポート部>

コネクタ	HDMIタイプA(19pin) メスx1
対応解像度	最大3840x2160(4K/60Hz)

<LANポート部>

規格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ポート形状	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation

<共通仕様>

サイズ・重量	約W103xD52xH16mm・約50g・ケーブル長/約50cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ・iPad、Chrome OS搭載パソコン
対応OS	Windows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 17~18、Chrome OS
パッケージサイズ	W90xD23xH210mm

※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。