

4 USB Type-Cハブ

3.5mmプラグジャック搭載で音楽を聴きながらキーボードなどが操作できる。

USB-5T CPA23W イヤホンジャック付きType-Cハブ ¥5,500 (税抜価格)



Type-C

USB 5Gbps Windows 11 10 macOS Chrome ※
Android iPadOS iOS



4969887 783900



スマートフォンやタブレットのUSB Type-Cポートに3.5mmプラグの有線イヤホンやヘッドセットが接続可能。



特長・仕様

- USB PD対応で、最大100Wの電力供給が可能。充電しながらイヤホンやUSB機器を使用できるため、作業中も充電切れの心配がありません。

対応規格	USB 5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) 準拠
コネクタ	USB 5Gbps Aコネクタメス×1 (ダウンストリーム) USB 5Gbps Type-Cコネクタメス×1 (充電対応) (ダウンストリーム) USB 5Gbps Type-Cコネクタオス×1 (アップストリーム) ＜オーディオ部＞3.5mm4極ミニジャックメス×1
供給電流	最大3000mA (全ポート合計)
サイズ・重量	約W59×D40×H14mm・約32g
ケーブル長	約15cm
対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
対応OS	Windows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 17～18、iOS 17～18、Chrome OS、Android 14～15
パッケージサイズ	W85×D20×H170mm

※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

5 オーディオ送受信機

Bluetooth非対応機器に音声・音楽を「送信」「受信」できるオーディオアダプター。

MM-BTAD6 Bluetoothオーディオ送受信機 ¥10,000 (税抜価格)

Bluetooth



4969887 576076



飛行機用変換アダプタ付き。

Bluetooth非対応機器をワイヤレス化できる

受信モードでは、スマートフォンからBluetooth非搭載のスピーカーに音声を送信でき、送信モードではテレビの音声などをBluetoothヘッドセットやスピーカーで聴くことができます。

Bluetooth非対応のスピーカーをワイヤレス化できる



テレビの音声をワイヤレスで聴ける



特長・仕様

- スイッチで送信・受信の切り替えができます。
- マルチポイント搭載で2台のBluetooth機器に同時に音声を送信することができます。
- 送信のみaptX Adaptiveに対応しています。

適合規格	Bluetooth 5.3
周波数範囲	2.402~2.480GHz
伝送方式	GFSK
通信距離	最大約20m (使用環境によって異なります)
対応コーデック	SBC, aptX, aptX Adaptive ※aptX/aptX Adaptiveは送信のときのみ使用可能です。
サイズ・重量	約W56×D43×H22mm・約28g
対応機種	受信/Bluetoothに対応したスマートフォン・タブレット・パソコンなど 送信/Bluetoothヘッドセット・イヤホン・スピーカー、他3.5mm接続に対応したテレビ・スマートフォン・音楽プレーヤーなど
セット内容	本体、3.5mmオーディオケーブル、アナログ変換ケーブル、飛行機変換プラグ、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書
パッケージサイズ	W115×D27×H186mm

6 HDMIエクステンダー

4K/60HzのHDMI信号を光ファイバケーブル1本で最大300m先まで遅延なく伝送できる。

VGA-EXHDFB ¥298,000 (税抜価格)

光ファイバHDMIエクステンダー (4K対応・300m延長)

RoHS 6-10 4K 60Hz



4969887 596074

〈送信機側〉



〈受信機側〉



特長・仕様

- 映像信号は非圧縮で伝送されるため、最大300mの延長距離でも遅延が約40ms以下と非常に少なく、ほぼリアルタイムで映像を表示できます。

	送信機	受信機
対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
インターフェース	入力/HDMIタイプA (19pin) メス×1 出力/SFPポート (機器側) ×1、LCコネクタ (デュプレックス) (付属コンバータ側) ×1	入力/SFPポート (機器側) ×1、LCコネクタ (デュプレックス) (付属コンバータ側) ×1 出力/HDMIタイプA (19pin) メス×1
最大解像度	4K (4096×2160) / 3840×2160 / 60Hz (4:4:4) ※最大300mまで	
データレート (最大)	18Gbps	
伝送速度	10.3Gbps	
帯域幅	18Gbps (6Gbps Per Lane)	
波長	850nm	
HDMI規格	HDMI Ver2.0b	
電源	ACアダプタ (DC12V/3.33A) ×2	
消費電力 (最大)	5.57W	7.01W
サイズ	W166×D125×H29mm (本体サイズ)	
重量	約660g	約670g
セット内容	送信機×1、受信機×1、ACアダプタ (DC12V/3.33A) ×2、電源ケーブル (1.8m) ×2、ラックマウント取付け金具×4、SFP+モジュール (本体セット済) ×2、ゴム足×8、アース線×2、取扱説明書・保証書×1	