

13 光ファイバケーブル関連

ステンレススパイラルで内部補強された高強度のメガネ型2芯シングルモード。

HKB-HLCLC1シリーズ 補強メガネ型光ファイバケーブル(シングルモード、LC×2-LC×2) **特注可能**

HKB-HLCSC1シリーズ 補強メガネ型光ファイバケーブル(シングルモード、LC×2-SC×2) **特注可能**



特長・仕様

- 10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード光ファイバケーブルです。

高強度ステンレススパイラル構造



ケーブル長	モード コア径	シングル 9μm		シングル 9μm		パッケージサイズ
		品番・税抜価格 JAN		品番・税抜価格 JAN		
1m		HKB-HLCLC1-01 4969887 773437	¥4,600	HKB-HLCSC1-01 4969887 773482	¥4,600	W250×D20×H295mm
2m		HKB-HLCLC1-02 4969887 773444	¥5,000	HKB-HLCSC1-02 4969887 773499	¥5,000	W250×D20×H295mm
3m		HKB-HLCLC1-03 4969887 773451	¥5,500	HKB-HLCSC1-03 4969887 773505	¥5,500	W250×D20×H295mm
5m		HKB-HLCLC1-05 4969887 773468	¥6,500	HKB-HLCSC1-05 4969887 773512	¥6,500	W250×D30×H295mm
10m		HKB-HLCLC1-10 4969887 773475	¥8,500	HKB-HLCSC1-10 4969887 773529	¥8,500	W250×D30×H295mm

※ロバスト光ファイバケーブル仕様での特注対応になります。

ステンレススパイラルで内部補強された高強度のメガネ型2芯OM3マルチモード。

HKB-HOM3LCLCシリーズ 補強メガネ型光ファイバケーブル(マルチOM3、LC×2-LC×2) **特注可能**


HKB-HOM3LCSCシリーズ 補強メガネ型光ファイバケーブル(マルチOM3、LC×2-SC×2) **特注可能**



特長・仕様

- 10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様標準の光ファイバケーブルです。
- データセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。

高強度ステンレススパイラル構造



ケーブル長	モード コア径	マルチ 50μm		マルチ 50μm		パッケージサイズ
		品番・税抜価格 JAN		品番・税抜価格 JAN		
1m		HKB-HOM3LCLC-01 4969887 773338	¥5,000	HKB-HOM3LCSC-01 4969887 773383	¥5,000	W250×D20×H295mm
2m		HKB-HOM3LCLC-02 4969887 773345	¥5,800	HKB-HOM3LCSC-02 4969887 773390	¥5,800	W250×D20×H295mm
3m		HKB-HOM3LCLC-03 4969887 773352	¥6,500	HKB-HOM3LCSC-03 4969887 773406	¥6,500	W250×D20×H295mm
5m		HKB-HOM3LCLC-05 4969887 773369	¥8,100	HKB-HOM3LCSC-05 4969887 773413	¥8,100	W250×D30×H295mm
10m		HKB-HOM3LCLC-10 4969887 773376	¥11,500	HKB-HOM3LCSC-10 4969887 773420	¥11,500	W250×D30×H295mm

※ロバスト光ファイバケーブル仕様での特注対応になります。

光パッチケーブルを自作するためのメガネ2芯光ファイバケーブル、100m。

HKB-M2OS2-CB100 メガネ2芯光ファイバケーブルのみ100m(シングルモードOS2) **¥12,800**(税抜価格)

HKB-M2OM3-CB100 メガネ2芯光ファイバケーブルのみ100m(マルチモードOM3) **¥25,800**(税抜価格)



- 光ファイバファストコネクタを使って、光パッチケーブルを自作するための光ファイバケーブルです。

品番	ファイバ種別	コア径/クラッド径	波長:伝送損失	適合規格	芯数	標準外径	長さ	JAN
HKB-M2OS2-CB100	シングルモードOS2	9/125μm	1310nm:0.5dB/km以下 1550nm:0.3dB/km以下	10G BASE-LR/ER/ZR 100G BASE-LR4 100GBASE-LX/ZX対応	2芯	2.0mm×4.0mm	100m	4969887 773598
HKB-M2OM3-CB100	マルチモードOM3	50/125μm	850nm:3.0dB/km以下 1300nm:1.0dB/km以下	10G BASE-SR/SW対応	2芯	2.0mm×4.0mm	100m	4969887 773581

光ファイバファストコネクタ加工の際、光ファイバコードのケブラーカッター工具。

HKB-TL38 ケブラーカッター **¥5,800**(税抜価格)



ギザギザの刃で、滑りにくく切れ味も抜群!



特長・仕様

- 光ファイバケーブル繊維、ナイロン繊維の切断に最適です。
- 優れた性能を発揮する鋸状の刃と幅広のフィンガー・ループを採用しています。

- 対応(切断):ケブラー繊維、ナイロン繊維、光ファイバ
- サイズ・重量:W84×D10×H147mm・60g
- パッケージサイズ:W95×D15×H216mm