

17 光ファイバケーブル

高強度・高信頼性に加えて防水性・柔軟性も兼ね備えた防水ロバスト光ファイバケーブル。
HKB-OM3〇〇WPRBシリーズ 防水ロバスト光ファイバケーブル(マルチ50μm OM3、4芯)


RoHS
6-10

マルチ
モード
OM3

高強度

柔軟性

防水



※コネクタは実物と異なります。

- 光ファイバコア径:50μm
- 光ファイバクラッド径:125μm
- ファイバ種別:マルチモード
- 芯数:4芯
- コネクタ研磨:AdPC
- 適合規格:10GBASE-SR、10GBASE-SW
- 波長:850nm、1300nm
- 伝送損失:3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)
- 許容張力:600N(短期)、400N(長期)
- 許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)
- 標準外径:6.0mm、ケーブル質量(kg/km):48.6
- 形状仕様タイプ:丸型補強、ステンレス管モノコック
- 光ファイバ規格:OM3
- 使用環境:屋外用
- 光ファイバ分類:グレートインデックス(GI)
- パッケージサイズ:W350×D350×H255mm

特長・仕様

- 10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様標準の光ファイバケーブル(4芯)です。
- 10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。
- 高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。
- ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。

LC コネクタ ×4-LC コネクタ ×4

特注可能



HKB-OM3LCLCWPRB-05

SC コネクタ ×4-SC コネクタ ×4

特注可能



HKB-OM3SCSCCWPRB-05

ケーブル長	品番・税抜価格 JAN	オープン価格	品番・税抜価格 JAN	オープン価格
5m	HKB-OM3LCLCWPRB-05 4969887 774359	オープン価格	HKB-OM3SCSCCWPRB-05 4969887 774403	オープン価格
10m	HKB-OM3LCLCWPRB-10 4969887 774366	オープン価格	HKB-OM3SCSCCWPRB-10 4969887 774410	オープン価格
20m	HKB-OM3LCLCWPRB-20 4969887 774373	オープン価格	HKB-OM3SCSCCWPRB-20 4969887 774427	オープン価格
30m	HKB-OM3LCLCWPRB-30 4969887 774380	オープン価格	HKB-OM3SCSCCWPRB-30 4969887 774434	オープン価格
50m	HKB-OM3LCLCWPRB-50 4969887 774397	オープン価格	HKB-OM3SCSCCWPRB-50 4969887 774441	オープン価格

18 AC充電器

幅広い機器の充電に対応した、USB PD規格65W出力のキューブ型AC充電器。
ACA-PD105BK USB PD対応キューブ型AC充電器(PD65W) ¥6,000(税抜価格) 名入れお問合せ

Type-C
×1 PD
65W



PD
65W



抜きやすい
くぼみ形状

折りたたみ式
プラグ



4969887 506493

USB Type-Cポート
(65Wまで)

ノートパソコンにも対応する、最大65Wの高出力



最大65WまでのUSB PD充電に対応し、1台でノートパソコンからスマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応。

特長・仕様

- 次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用したACアダプタです。
- USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機器の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
- 過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。

定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力	DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W) PPS出力:DC5~21V/3.25A(最大65W)
ポート数	USB Type-Cポート×1
サイズ・重量	W39×D47×H42mm・約88g
対応機種	USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内で充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン ※すべての機種への充電を保証するものではありません。 ※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
パッケージサイズ	W154×D44×H140mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

19 モバイルバッテリー

Type-Cポート搭載のノートパソコンなどに充電ができるUSB PD60W出力に対応。
BTL-RDC37 USB PD対応モバイルバッテリー(19800mAh・PD60W) ¥15,000(税抜価格) 名入れお問合せ

USB
ケーブル付 Type-C
×1 USB-A
×2 PD
60W 71.28
Wh



PD
60W

19800
mAh



4969887 506523

HI-SPEED
CERTIFIED USB

USB-IF認証
USB Type-Cケーブル
(約1m)付き。

ノートパソコンにも対応する、最大60Wの高出力



USB PD規格による最大60Wの出力に対応。ノートパソコンへ充電ができる。

USB Aポートを2ポート搭載しておりスマートフォンなどのUSB充電機器を充電可能。



USB Type-C
入力・出力ポート

USB A
出力ポート×2

特長・仕様

6月下旬発売予定

- USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。
- 過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。

バッテリー	リチウムイオン電池
バッテリー容量	10.8V/6600mAh(71.28Wh) ※並列換算値で容量19800mAh
入力	DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A(最大30W)
出力	USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(最大60W) USB A:DC5V/2.4A(2ポート合計最大)
出力端子	USB Type-Cポート×1、USB Aポート×2
充電時間	約3~4時間(USB PD30W ACアダプタ使用時)
サイズ・重量	W80×D22×H163mm・約434g
対応機種	Type-C端子を搭載しUSB Power Delivery 60Wの規格内で充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン
付属品	USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB PD60W対応・1m)、取扱説明書
パッケージサイズ	W240×D150×H32mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。