

新商品案内 2025年11月号 No.2

1 AC充電器

GaN (窒化ガリウム)を採用した、USB PD規格45W出力のキューブ型タイプ。

ACA-PD109BK

USB PD対応キューブ型AC充電器(PD45W)

¥4,500(税抜価格) 名入れお問合せ

ACA-PD109SETBK USB PD対応キューブ型AC充電器(PD45W·Type-Cケーブル付属) ¥5,800(税抜価格) 名入れの場合

11月中旬発売予定

充電器単品 PD 45w



特 長・仕 様

●USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応 機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく 調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に 充電することができます。



●過電流·過電圧·短絡保護などの多重保護機能を搭載

O. Stockwess		
定格入力	AC100~240V 50/60Hz	
定格出力	DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、 DC20V/2.25A(最大45W) PPS出力:DC3.3V~16V/3A	
ポート数	USB Type-Cポート×1	
サイズ・重量	W34×D39×H35mm·約62g	
付 属 品	USB Type-Cケーブル(2m)※ACA-PD109SETBKのみ	
パッケージサイズ	W91×D35×H139mm	

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。











持ち運びに最適な軽量・コンパクトサイズ



本体に収納できるスイングプラグ



タブレット、スマートフォンなどを最大12台まとめて充電できるUSB PD規格20Wの出力に対応したタイプ。

ACA-PD112 USB PD対応AC充電器(12ポート・合計144W) ¥25,000 (根抜価格) 名入れ 586世









- ●USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているので、 USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急 速充電に対応します。
- ●過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。

定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力	DC5V/3A, DC9V/2 22A(1ボート最大20W) < 複数ボート同時使用時> DC5V/2.4A(C1、C2同時使用時1ボート最大) DC5V/2.4A(C3、C4同時使用時1ボート最大) DC5V/2.4A(C5、C6同時使用時1ボート最大) DC5V/2.4A(C7、C8同時使用時1ボート最大) DC5V/2.4A(C9、C10同時使用時1ボート最大) DC5V/2.4A(C11、C12同時使用時1ボート最大)
ポート数	USB Type-Cポート×12
サイズ・重量	W145×D130×H32mm·約630g
付 属 品	AC電源コード(約1.2m)
バッケージサイズ	W153×D55×H225mm
※電気用品安全法(PSF)技術基準適合品です。	






すべてのポートを同時に充電!



USB Type-C×12ポートを搭載し、 スマートフォンやタブレットを同時に充電できる。

USB PD20W出力で最大6台の 司時に急速充電ができる







括電源スイッチ付き

