

7 ポータブル電源・バッテリー

最大1600WまでAC出力に対応した、複数の家電を同時に使用できる大容量ポータブル電源。

BTL-RDC38 ポータブル電源 (1536Wh・AC1600W) ￥298,000(税抜価格)

AC
x4 Type C
x2 USB A
x4 AC出力
1600W PD最大
100W 1536 Wh



大容量1536Wh×AC出力1600W

バススルー充電対応

本体充電中でも接続機器への給電が可能な、バススルー充電機能付き。

わずか2時間の高速充電

BCP対策に

約2時間で満充電できる急速充電機能に対応。大きな電力を使用する機器が使える。

特長・仕様

- 搭載電池には電気自動車などにも採用されている、長寿命と安全性を両立させたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。
- 電池残量、消費電力、残り使用時間目安などがわかるLCD表示パネル付きです。

バッテリー	リン酸鉄リチウムイオン電池
バッテリー容量	1536Wh(25.6V/60Ah)
出力端子	ACポートx4、USB Type-Cポートx2、USB Aポートx4、シガーポートx1、DCポートx1
入力端子	DCジャック、ACソケット、XT60
出力波形	正弦波
定格入力	AC入力:AC100V 50/60Hz 800W(最大) シガーダブル入力:DC12V-24V/10A 240W(最大) ソーラーパネル入力:DC11.5~55V/10A 500W(最大) (MPPT制御搭載)
定格出力	AC出力:AC100V 50/60Hz 1600W(最大) USB Type-C出力:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W) USB A出力:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W) シガーアダプタ:DC13V/10A 130W DC出力:DC13V/3A 39W
蓄電時間	約2時間 *付属AC電源コード使用時
サイズ・重量	W370xD295xH312mm(持ち手含む)・約16kg
付属品	AC電源コード(約1.5m)、シガーフラグアダプタ(約1m)、ケーブル収納ケース
パッケージサイズ	W480xD370xH410mm

リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載した持ち運びに便利なコンパクトで軽量設計のポータブル電源。

BTL-RDC45 ポータブル電源(102.4Wh・AC200W) ￥45,000(税抜価格)

AC
x1 Type C
x2 USB A
x2 AC出力
200W PD最大
65W 102.4 Wh

2月上旬発売予定



小さいのにパワフル

軽量設計 約2kg

バススルー充電対応

<正面>

AC200Wで小型家電が使える

スマホやノートパソコンを高速充電

約1.5時間でフル蓄電

特長・仕様

- 長寿命と安全性を両立させたリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載しています。
- 最大200WのAC出力対応で、小型家電からスマートフォン、ノートパソコンの充電まで幅広く使えます。

バッテリー	リン酸鉄リチウムイオン電池
バッテリー容量	102.4Wh
出力端子	ACポートX1、USB Type-CポートX2、USB AポートX2、シガーポートX1
入力端子	ACソケット、DCジャック
出力波形	正弦波
定格入力	AC入力:AC100V 50/60Hz 320W(最大) DC入力:DC12~24V/4A 50W(最大)
定格出力	AC出力:AC100V 50/60Hz 最大200W(周波数切替) USB Type-C出力:DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(最大30W) USB Type-C2出力:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W) USB A出力:DC5V/2.4A(2ポート合計最大) シガーアダプタ:DC12.6V/8A(最大100W)
蓄電時間	約1.5時間
サイズ・重量	W200xD134xH130mm・約2kg
付属品	AC電源コード(約1.2m)、シガーフラグアダプタ(約1.2m)
パッケージサイズ	W230xD170xH210mm

ノートパソコンへの給電に最適な、ACコンセントプラグを直接挿せるAC出力付きモバイルバッテリー。

BTL-RDC43 モバイルバッテリー(27500mAh・AC85W・PD65W) ￥38,000(税抜価格)

名入れお問合せ

簡易紙箱
AC
x1 Type C
x1 USB A
x1 AC出力
85W PD最大
65W 99 Wh



ACでもType-Cでもパソコンへ充電

AC 85W PD 65W

ACプラグを直接挿せる最大85WのAC出力ポートを搭載、ノートパソコンへ給電できる。さらにUSB PD最大65W出力対応なので、Type-C充電対応パソコンへの給電も可能。

3種の給電ポートを搭載 市販のPD充電器で蓄電できる

AC USB A USB Type-C

特長・仕様

- AC出力ポートと、USB Aポートは消費電力の小さい機器を充電しても自動OFFしない低電流充電モードを搭載しています。
- ※USB Type-Cポートは非対応です。



バッテリー	リチウムイオン電池
バッテリー容量	18V 5500mAh(99Wh)※並列換算値:3.6V/27500mAh
出力端子	ACポートX1、USB Type-CポートX1、USB AポートX1
定格入力	5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(最大30W)
AC出力	AC100V 60Hz 85W(最大)
USB出力	USB C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W) PPS出力:DC5~21V/3.2A USB A:DC5V/2.4A
出力波形	擬似正弦波
蓄電時間	約3.5時間 *USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時
サイズ・重量	W98xD219xH34mm・約900g
付属品	USB Type-Cケーブル(50cm)
パッケージサイズ	W265xD145xH65mm