

10 変換アダプタ

最大40Gbpsと240Wに対応、映像出力もできるL字型Type-Cアダプタ。

AD-USB35CCFLY Type-C変換アダプタ(CtoC・L字横挿し・40Gbps・240W) ￥1,100(税抜価格)
AD-USB36CCFLT Type-C変換アダプタ(CtoC・L字縦挿し・40Gbps・240W) ￥1,100(税抜価格)



コネクタ形状	USB40Gbpsコネクタオス-USB40Gbpsコネクタメス
最大消費電力	48V 5A 240W
重 量	約3.95g
対 応 機 種	機器/USB Type-Cポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォンケーブル/USB Type-Cコネクタを持つUSB Type-Cケーブル周辺機器/USB Type-C端子を持つ周辺機器
パッケージサイズ	W72xD16xH140mm

11 スイッチングハブ

IEEE802.3at(PoE+)に対応し、底面マグネットでスチール面へ固定できる。

LAN-GIGAPOE55 ギガビット対応PoEスイッチングハブ(5ポート・マグネット付き) ￥21,000(税抜価格)

LAN-GIGAPOE85 ギガビット対応PoEスイッチングハブ(8ポート・マグネット付き) ¥34,000(税抜価格)



品番	LAN-GIGAPOE55	LAN-GIGAPOE85
ポート構成	1~4ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T,PoE/PoE+ 5番ポート:1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T(アップリンク専用)	1~8ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T,PoE/PoE+
PoE対応ポート出力	at規格:30W/1ポート(最大),af規格:15.4W/1ポート(最大) 全ポート合計60Wまで	at規格:30W/1ポート(最大),af規格:15.4W/1ポート(最大) 全ポート合計130Wまで
バッファメモリ	128Kbytes	192Kbytes
MACアドレステーブル	2K	8K
スイッチファブリック	10Gbps	16Gbps
最大パケット転送能力	7.5Mpps	12Mpps
消費電力(MAX)	65W	135W
サイズ・重量	W130xD86xH29mm・約367g(本体のみ)	W240xD104xH29mm・約697g(本体のみ)
パッケージサイズ	約W188xD140xH75mm	約W270xD160xH90mm



12 光ファイバライトソース

2つのマルチモード波長が出力可能、光ファイバテスター用ライトソース(光源)。

LAN-HTST-LS01 光ファイバライトソース(マルチモード) ￥43,800(税抜価格)

2月中旬発売予定



●2つの波長に対し、4つの変調周波数の出力が可能な、光ファイバテスター用ライトソース(光源)です。	
●SC-FCコネクタインターフェースに対応しています。	
測定対応ケーブル長	2000m
表示方法	ドットマトリックスLCD
測定波長	850-1300nm
出力パワー	-7dBm
電 源	単三乾電池×3本
対応コネクタ	SCコネクタ/FCコネクタ ※HAD-FCLC-50(別売)でLCコネクタ(マルチモード)に対応
変調周波数	CW(DHz)/270Hz/1kHz/2kHz
サイズ・重量	W100xD190xH48mm・約266g(電池含まず)
セ ット 内 容	光ファイバライトソース、FCコネクタ用アダプタ1個、SCコネクタ用アダプタ1個、収納ケース(ショルダーベルト付き)、単三乾電池(テスト用)×3本、取扱説明書・保証書
パッケージサイズ	W210xD125xH145mm