

14 モニターアーム

奥行きわずか38mmのモニターアーム。支柱タイプで幅広い高さ調節が可能。

CR-LAC115・116・215・216シリーズ



2月下旬発売予定



机の上を
広く使える!

薄型のショートクランプ



バックパネルのあるデスクや
デスクのケーブルダクトなどの
狭い幅でもしっかり取付け
可能。

2通りの取付け方法



特長・仕様

- 対応天板厚はクランプの場合が10～50mm、グロメットの場合が10～55mmです。

■材質: 主要材質/スチール、
その他/アルミ・プラスチック・シリコン

1画面タイプ

ショートアームタイプ



モニターの左右の角
度や支柱の高さを好み
の位置に調整できる。



CR-LAC115BK


ロングアームタイプ




モニターを目線
の高さに合わせて前
後の調整ができる。



CR-LAC116BK



重量 1.6kg 耐荷重 9kg



重量 3kg 耐荷重 9kg

2画面タイプ


ショートアームタイプ



モニターの左右の角
度や支柱の高さを好み
の位置に調整できる。



CR-LAC215BK



重量 2.1kg 耐荷重 アーム1つにつき9kg


ロングアームタイプ



モニターを目線
の高さに合わせて前
後の調整ができる。



CR-LAC216BK



重量 3.3kg 耐荷重 アーム1つにつき9kg

品番	CR-LAC115BK(ブラック)	CR-LAC115W(ホワイト)	CR-LAC116BK(ブラック)	CR-LAC116W(ホワイト)	CR-LAC215BK(ブラック)	CR-LAC215W(ホワイト)	CR-LAC216BK(ブラック)	CR-LAC216W(ホワイト)
税抜価格	¥7,000		¥9,000		¥10,000		¥12,000	
梱包	1個口/380×125×85mm・1.9kg		1個口/380×125×85mm・1.9kg		1個口/423×162×85mm・3.3kg		1個口/420×165×93mm・3.4kg	
JAN	4969887 626788	4969887 626795	4969887 626801	4969887 626818	4969887 626825	4969887 626832	4969887 626849	4969887 626856

奥行きわずか38mmのモニターアーム。支柱タイプで幅広い高さ調節が可能。ガススプリング式。

CR-LAC1407・2407シリーズ



立ち作業で
モニターの確認
ができる

薄型のショートクランプ



バックパネルのあるデスクや
デスクのケーブルダクトなど
の狭い幅でもしっかり取付け
可能。

2通りの取付け方法




特長・仕様

- ガススプリング式なので軽い力でモニターの位置を調整することができます。

■材質: クランプ/スチール・アルミ・EVA、
支柱/スチール・ポリエチレン、
アーム・ブラケット/スチール・アルミ・プラスチック

1画面タイプ




H360mm




CR-LAC1407BK

支柱とガススプリングの組合わせ
でモニターの角度や高さを好み
の位置に調整できる。



重量 2.98kg 耐荷重 1～9kg



2画面タイプ




H450mm




CR-LAC2407BK

支柱タイプで
上下2画面に設置が可能。



重量 5.16kg 耐荷重 アーム1本につき1～9kg



品番	CR-LAC1407BK(ブラック)	CR-LAC1407W(ホワイト)	CR-LAC2407BK(ブラック)	CR-LAC2407W(ホワイト)
税抜価格	¥22,000		¥38,000	
梱包	1個口/433×160×109mm・3.7kg		1個口/446×258×109mm・6.18kg	
JAN	4969887 198551	4969887 198568	4969887 198575	4969887 198582